CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF · 500 mL

شامبو مركز للغسيل الدوري للسيارات

CYBRIX Hydro Foam شامبو مركز للعناية الدورية، مخصص لأنظمة الغسيل التجارية ومغاسل السيارات ذاتية الخدمة والغسيل المنزلي. يوفر مزيجه من المواد الخافضة للتوتر السطحي الأنيونية وغير الأيونية تنظيفًا لطيفًا وشاملًا مع رغوة ناعمة بعد التخفيف. يخلو Hydro Foam من الفوسفات وNTA، ويلائم السيارات المحمية بأفلام حماية الطلاء (PPF)، وهو مصمم للغسيل الدوري المنهجي.

المواصفات

الحجم	500 mL
الشكل	مركز في زجاجة بتشطيب معدني مصقول وغطاء لولبي
التركيبة	خالٍ من الفوسفات وNTA
نظام المواد الخافضة للتوتر السطحي	مواد خافضة للتوتر السطحي أنيونية وغير أيونية
الاستخدام	أنظمة الغسيل التجارية ومغاسل السيارات ذاتية الخدمة والاستخدام المنزلي
التخفيف	1:100 (50 mL في 10 L من الماء الدافئ)
الأسطح المتوافقة	مناسب لـ PPF

متوافق مع

مناسب للسيارات المحمية بأفلام حماية الطلاء (PPF).

إرشادات الاستخدام

1. الغسيل الأولي: أزل الأوساخ الكثيفة أو غير الملتصقة بمنظف غسيل أولي مناسب أو رغوة ثلجية. اعمل على هيكل بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
2. رُجّ جيدًا. خفّف 50 mL من Hydro Foam في 10 L من الماء الدافئ (1:100) داخل دلو غسيل نظيف.
3. حرّك المحلول قليلًا لتكوين رغوة خفيفة. جهّز دلوًا منفصلًا من الماء النظيف للشطف.
4. اغسل من الأعلى إلى الأسفل باستخدام قفاز غسيل أو إسفنجة نظيفة، مع شطفهما بانتظام؛ تُفضّل طريقة الدلوين.
5. اشطف جيدًا بكمية وافرة من الماء النظيف قبل جفاف الشامبو، ثم جفف فورًا بمنشفة تجفيف عالية الجودة من الألياف الدقيقة.

التخزين والسلامة

يُحفظ محكم الإغلاق بين 4°C و30°C (39°F–86°F). يُحفظ بعيدًا عن الحرارة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. لا يُبتلع. للحفاظ على أفضل حالة للمنتج، نوصي باستخدامه خلال 12 شهرًا من الفتح.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.

CYBRIX
Iron Wheels Cleaner

CC-IWC · 500 mL

منظف عجلات تفاعلي لإزالة الحديد

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) مزيل للحديد ومنظف للعجلات يتغير لونه لإزالة الملوثات بدقة. يذيب بسرعة الصدأ السطحي والجسيمات المعدنية وغبار المكابح الملتصق بفعل الحرارة والملوثات غير العضوية الأخرى. تحافظ تركيبته اللطيفة، التي تبقى رطبة أثناء العمل، على ملامسة المنطقة المعالجة للتعامل مع الرواسب العنيدة والجسيمات المتلبدة. تتحول التركيبة إلى اللون الأرجواني مع ذوبان الملوثات، وتعمل مواد متخصصة خافضة للتوتر السطحي على تشتيت الأوساخ المتحررة لضمان شطف شامل.

المواصفات

الحجم	500 mL
نوع المنتج	مزيل حديد ومنظف عجلات متغير اللون
طريقة التطبيق	يُطبّق بالرش باستخدام بخاخ زنادي مقاوم للمواد الكيميائية
التعبئة	زجاجة بتشطيب معدني مصقول وغطاء لولبي
مؤشر التفاعل	يتحول إلى اللون البنفسجي مع ذوبان الملوثات
الشطف	اشطف جيدًا بالماء

متوافق مع

مخصص لتنظيف العجلات؛ اختبر أولًا على منطقة غير ظاهرة من الأسطح الحساسة.

إرشادات الاستخدام

1. اعمل في منطقة مظللة وجيدة التهوية. ارتدِ قفازات مناسبة ووسيلة لحماية العينين؛ وتأكد من برودة العجلات.
2. اشطف الأوساخ غير الملتصقة عن العجلات واترك الماء يتصرف عن الأسطح.
3. ركّب بخاخًا بزناد مقاومًا للمواد الكيميائية. رُجّ IWC برفق قبل الاستخدام.
4. رشّ IWC بالتساوي على العجلة والمناطق المتأثرة.
5. اترك التركيبة تتفاعل وتتحول إلى اللون الأرجواني؛ حافظ على رطوبتها وافرك الرواسب العنيدة برفق بفرشاة عجلات ناعمة.
6. اشطف جيدًا بالماء النظيف. افحص، ثم كرر في المواضع التي لا تزال ملوثة.

التخزين والسلامة

يُحفظ بين 5–25°C (41–77°F) في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. أبقِ العبوة محكمة الإغلاق عند عدم الاستخدام. يُحفظ بعيدًا عن الحرارة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة والأطفال والحيوانات الأليفة. لأفضل النتائج، يُستخدم خلال 12 شهرًا من الفتح.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.

CYBRIX +Zero Cut

CC-ZC · 500 mL

منظف لترميم أسطح PPF

CYBRIX Zero Cut+ نظام متكامل لترميم الأسطح وحمايتها، طُوّر خصيصًا لأفلام حماية الطلاء. تزيل تركيبته غير الكاشطة والخالية من الجسيمات البقايا والأكسدة والملوثات المتغلغلة من الطبقة العلوية للفيلم مع الحفاظ على سلامته. استخدمه لتلميع PPF وإزالة الملوثات لتجديد صفاء السطح وتحسين اللمعان وترك السطح نظيفًا ومتقن المظهر.

المواصفات

الحجم	500 mL
التركيبة	سائل غير كاشط وخالٍ من الجسيمات
الاستخدام	تلميع PPF وإزالة الملوثات عنه
السطح المتوافق	فيلم حماية الطلاء (PPF)
النتيجة النهائية	صفاء ولمعان محسّنان للسطح
العبوة	زجاجة بتشطيب معدني مصقول وغطاء توزيع قلّاب

متوافق مع

أفلام حماية الطلاء (PPF). اختبر أولًا على الأفلام ذات التشطيبات المطفأة أو الساتانية أو غيرها من التشطيبات الحساسة.

إرشادات الاستخدام

1. اعمل فقط على سطح PPF بارد ونظيف وجاف؛ واختبر أولًا على منطقة غير ظاهرة.
2. رُجّ جيدًا. ضع كمية صغيرة على أداة تطبيق نظيفة وناعمة أو وسادة تشطيب مناسبة.
3. عالج جزءًا صغيرًا بضغط خفيف ومتساوٍ. عند استخدام آلة، اختر وسادة ناعمة وسرعة منخفضة؛ وتجنب الحرارة.
4. امسح البقايا بمنشفة نظيفة وناعمة من الألياف الدقيقة قبل جفافها؛ وافحص السطح تحت إضاءة مناسبة.
5. كرر عند الحاجة فقط. لا تدع المنتج يجف على الفيلم أو يتجمع عند الوصلات والحواف.

التخزين والسلامة

يُحفظ محكم الإغلاق في وضع قائم بين 41°F و77°F (5°C–25°C). يُحفظ بعيدًا عن الحرارة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. تجنب ملامسة العينين؛ واغسل يديك بعد الاستخدام. لأفضل النتائج، يُستخدم خلال المدة الموضحة على العبوة، إن وُجدت.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC · 500 mL

طلاء سيراميكي بالكوارتز يُطبّق بالرش

CYBRIX Hydro Coat طلاء سيراميكي غني بالكوارتز يُطبّق بالرش، طُوّر للمركّبين والهواة الذين يعتنون بالأسطح الخارجية المحمية. يمنح عند رشه لمعانًا متوازنًا ونعومة للسطح وطردًا قويًا للماء، مع تعزيز عمق اللون. يُستخدم Hydro Coat كطبقة علوية للعناية الدورية فوق طبقات الحماية المحكمة على PPF وأغلفة الفينيل والطلاء، ويساعد على حماية الأسطح المتوافقة من الملوثات بين جلسات العناية.

المواصفات

الحجم	500 mL
التعبئة	زجاجة بتشطيب معدني مصقول وغطاء لولبي
نوع المنتج	طلاء سيراميكي بالكوارتز (SiO_2) يُطبّق بالرش
طريقة التطبيق	يُطبّق بالرش باستخدام بخاخ زنادي مقاوم للمواد الكيميائية
الاستخدام المستهدف	طبقة تعزيز للصيانة فوق الطلاءات المحمية بطبقة عازلة
الأسطح المتوافقة	PPF والطلاء وتغليف الفينيل اللامع أو المطفي أو الساتاني
النتيجة النهائية	توازن بين اللمعان والنعومة وطرد الماء

متوافق مع

الطلاء وPPF بما في ذلك الأفلام ذاتية الالتئام، وأغلفة الفينيل اللامعة أو المطفأة أو الساتانية.

إرشادات الاستخدام

1. اعمل في الداخل أو في الظل على أسطح باردة مع تهوية كافية؛ وتجنب أشعة الشمس المباشرة وألواح الهيكل الساخنة.
2. اغسل السيارة وجففها بالكامل. تأكد من خلو السطح من الملوثات غير الملتصقة قبل التطبيق.
3. رُجّ جيدًا. ركّب بخاخًا بزناد مقاومًا للمواد الكيميائية، ورش رذاذًا خفيفًا على جزء صغير أو أداة تطبيق نظيفة من الألياف الدقيقة.
4. وزّع فورًا طبقة رقيقة ومتساوية بمنشفة نظيفة من الألياف الدقيقة، مع ضبط كمية المنتج المستخدمة.
5. استخدم منشفة ثانية نظيفة وجافة من الألياف الدقيقة لتسوية أي بقايا حتى يبدو السطح متجانسًا.
6. تابع لوحًا تلو الآخر. افحص تحت إضاءة جيدة وأعد تسوية أي بقايا قبل الانتقال إلى اللوح التالي.

التخزين والسلامة

يُحفظ عند 5–25 °C (41–77 °F) في مكان بارد وجاف. أبقِ العبوة محكمة الإغلاق عند عدم الاستخدام. يُحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة وظروف التجمد. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. لأفضل جودة، يُستخدم خلال 12 شهرًا من الفتح.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG · 50 mL Kit

طلاء سيراميكي طارد للماء للزجاج

CYBRIX Hydro Glass (HG) طلاء سيراميكي طارد للماء طُوّر خصيصًا لزجاج السيارات. يشكّل طبقة حماية متينة تساعد على انسياب الماء بعيدًا عن الزجاج، وتعزز وضوح الرؤية، وتقلل الاعتماد على المسّاحات عند القيادة بسرعة، وتساعد على مقاومة تراكم الطبقات الزيتية. صُمم HG للزجاج الأمامي وغيره من الزجاج الخارجي، ويوفر حماية للزجاج الأمامي تصل إلى ثمانية أشهر، وقد تدوم فترة أطول على الأسطح الزجاجية الأخرى.

المواصفات

الحجم	طقم 50 mL
الشكل	طقم معبأ في علبة: زجاجة طلاء 50 mL وقطعة إسفنجية للتطبيق
طريقة التطبيق	تطبيق يدوي باستخدام القطعة الإسفنجية المرفقة
التخفيف	جاهز للاستخدام؛ لا يُخفّف
الأسطح المتوافقة	زجاج السيارات
النتيجة النهائية	طبقة حماية شفافة طاردة للماء
مدة الحماية	حتى 8 أشهر على الزجاج الأمامي؛ وقد تدوم أطول على الزجاج الآخر

متوافق مع

للزجاج الأمامي للسيارات والأسطح الزجاجية الخارجية الأخرى.

إرشادات الاستخدام

1. اعمل في منطقة نظيفة ومظللة وجيدة التهوية على زجاج بارد؛ وارتدِ قفازات مناسبة.
2. نظّف الزجاج جيدًا وأزل الملوثات والطبقة الزيتية، ثم جفف السطح بالكامل.
3. رُجّ HG جيدًا. ضع عدة قطرات على قالب التطبيق الإسفنجي المرفق.
4. اطلِ جزءًا يسهل التعامل معه بتمريرات متداخلة حتى تصبح التغطية متساوية ومتصلة.
5. اترك الطلاء يتبخر جزئيًا وفقًا للظروف المحيطة، ثم سوِّ البقايا بمنشفة نظيفة خالية من الوبر.
6. افحص الوضوح من زوايا متعددة. أبقِ الزجاج جافًا وتجنب استخدام المسّاحات حتى تتماسك طبقة الطلاء تمامًا.

التخزين والسلامة

يُحفظ محكم الإغلاق عند 50–77°F (10–25°C). يُحفظ في العبوة الأصلية بعيدًا عن الحرارة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال؛ ويُستخدم فقط مع تهوية مناسبة. للحفاظ على أفضل تجانس، استخدم المنتج المتبقي سريعًا بعد الفتح واتبع أي ملصق يحمل تاريخًا.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP · 500 mL

منظف داخلي متعادل الأس الهيدروجيني

CYBRIX InteriorPro منظف داخلي عالي الأداء ومتعادل الأس الهيدروجيني للجلد والألكانتارا ومنسوجات السيارات، بما فيها التنجيد والسجاد. تتغلغل رغوته الدقيقة بين الألياف لإزالة الأوساخ المتعمقة، مع إتاحة التنظيف بقطعة قماش رطبة أو مكنسة شفط رطب وجاف. لا تترك التركيبة بقع ماء، وتحافظ على المعالجات القائمة الطاردة للماء، وتساعد على الحد من إعادة ترسّب الأوساخ لإبطاء عودتها.

المواصفات

الحجم	500 mL
الشكل	منظف للمقصورة متعادل الأس الهيدروجيني
طريقة التطبيق	تنظيف بالرغوة الدقيقة
الأسطح المتوافقة	الجلد والألكانتارا والمفروشات والسجاد ومنسوجات السيارات
طريقة الإزالة	مكنسة شفط رطب/جاف أو قطعة قماش رطبة
النتيجة النهائية	دون بقع ماء؛ يحافظ على المعالجات الطاردة للماء الموجودة
التعبئة	زجاجة بتشطيب معدني مصقول وغطاء لولبي

متوافق مع

الجلد والألكانتارا والتنجيد والسجاد وغيرها من أسطح منسوجات السيارات المتوافقة.

إرشادات الاستخدام

1. اشفط الشوائب السائبة، ثم اختبر ثبات اللون وتوافق المادة في منطقة غير ظاهرة.
2. ضع InteriorPro على منشفة ألياف دقيقة نظيفة أو فرشاة ناعمة، أو مباشرة على المناطق النسيجية؛ وتجنب الإفراط في تشبيع المواد.
3. اعمل برفق وبحركات منضبطة؛ واتبع اتجاه الألياف على الألكانتارا والمنسوجات.
4. اترك الرغوة الدقيقة ترفع الأوساخ المتغلغلة لفترة وجيزة؛ ولا تدع المنتج يجف.
5. أزل الرغوة والأوساخ بقطعة قماش رطبة أو مكنسة شفط رطب وجاف. اترك الأسطح تجف تمامًا.

التخزين والسلامة

يُحفظ عند 5–25 °C في مكان بارد وجاف. أبقِ العبوة محكمة الإغلاق عند عدم الاستخدام. يُحفظ بعيدًا عن الحرارة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة، وبعيدًا عن متناول الأطفال. توصية مدة الصلاحية: استخدمه سريعًا بعد الفتح وافحص حالة المنتج قبل الاستخدام.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC · 300 mL Kit

طلاء سيراميكي للأسطح الداخلية

CYBRIX Interior Coat نظام طلاء داخلي احترافي من السيراميك/السيلان للجلد وجلد PU والجلد الصناعي والألكانتارا والمنسوجات والزخارف البلاستيكية. تُنشئ تركيبته المتقدمة طبقة حماية فائقة الرقة وشفافة ومرنة تتكيف مع طبيعة السطح بدلًا من حجبها. صُمم Interior Coat للمقصورات الراقية والنتائج الاحترافية، ويساعد على مقاومة التبقع والنفاذ والتآكل بالاحتكاك مع الحفاظ على الملمس والمظهر الأصليين.

المواصفات

الحجم	طقم 300 mL
الشكل	طقم معبأ في علبة
محتويات الطقم	زجاجة بيضاء 300 mL بغطاء لولبي؛ قطعة تطبيق من الألياف الدقيقة
التركيبة	أساسها السيراميك/السيلان
طريقة التطبيق	طبقة رقيقة ومتجانسة
الأسطح المتوافقة	الجلد وجلد PU/الجلد الصناعي والألكانتارا والمنسوجات وقطع الزينة البلاستيكية
النتيجة النهائية	طبقة حماية شفافة ومرنة

متوافق مع

الجلد وجلد PU/الجلد الصناعي والألكانتارا والمنسوجات والزخارف البلاستيكية.

إرشادات الاستخدام

1. اعمل في مكان نظيف ومظلل وجيد التهوية. ارتدِ قفازات مناسبة واختبر التوافق في منطقة غير ظاهرة.
2. نظّف السطح المستهدف جيدًا لإزالة الغبار والزيوت وبقايا المنظفات ومستحضرات العناية. اتركه يجف تمامًا.
3. ضع كمية صغيرة على قالب التطبيق المصنوع من الألياف الدقيقة المرفق؛ ولا تسكب المنتج مباشرة على السطح الداخلي.
4. وزّع طبقة رقيقة ومتجانسة على جزء يسهل التعامل معه في كل مرة، مع إيصالها إلى تفاصيل الملمس والدرزات دون الإفراط في تشبيع المادة.
5. افحص فورًا بحثًا عن مناطق لم تُغطَّ أو تجمعات أو فائض. سوِّ الطبقة برفق بمنشفة ألياف دقيقة نظيفة وجافة عند الحاجة.
6. اترك الأسطح المعالجة تجف تمامًا قبل الاستخدام. أبقها جافة وتجنب ملامستها خلال فترة التصلب.

التخزين والسلامة

يُحفظ قائمًا عند 41–77°F (5–25°C) في مكان بارد وجاف. أبقِ العبوة محكمة الإغلاق عند عدم الاستخدام؛ واحمها من الحرارة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. تجنب ملامسة العينين وملامسة الجلد لفترات طويلة. استخدمه سريعًا بعد الفتح واتبع أي إرشادات تخص مدة الصلاحية أو الدفعة موضحة على العبوة.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB · 500 mL

مستحضر عناية بالإطارات طويل الأمد

CYBRIX Mirror Black (MB) مستحضر عناية بالإطارات عالي الأداء لمختصي العناية التفصيلية بالسيارات وأصحاب المركبات ذوي المتطلبات العالية. يعيد تلوينه الأسود العميق الحيوية سريعًا إلى الجوانب الباهتة للإطارات بمظهر غني وكأنه جديد من المصنع، ويترك طبقة حماية تساعد على مقاومة التشقق والأكسدة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وأملاح الطرق وتغير اللون الناتج عن التقادم. يساعد أداؤه المقاوم للماء والعوامل الجوية على ثبات اللمسة الساتانية أو اللامعة المختارة، حتى في الظروف الرطبة.

المواصفات

الحجم	500 mL
العبوة	زجاجة بلمسة معدنية مصقولة بخطوط وغطاء لولبي
طريقة التطبيق	ضع المنتج وامسحه لتوزيعه بالتساوي
التخفيف	يُستخدم كما هو؛ لا يُخفّف
الأسطح المتوافقة	الجدران الجانبية النظيفة والجافة لإطارات السيارات
المظهر النهائي	من ساتاني طبيعي إلى لامع، حسب طريقة التطبيق
المتانة	حماية طويلة الأمد

متوافق مع

الجوانب النظيفة والجافة لإطارات السيارات.

إرشادات الاستخدام

1. اعمل على جوانب إطارات باردة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. نظّف الإطارات جيدًا وتأكد من جفاف السطح تمامًا.
2. رجّ جيدًا. ضع كمية صغيرة على أداة تطبيق إسفنجية مخصصة أو منشفة ألياف دقيقة.
3. وزّع طبقة رقيقة ومتجانسة على جانب الإطار؛ وتجنب المداس ومكونات المكابح والأسطح المطلية وأجزاء الهيكل المجاورة.
4. اترك الطبقة تستوي وتجف. امسح الفائض بمنشفة ألياف دقيقة نظيفة للمساعدة على تقليل تناثر المنتج أثناء دوران الإطار.
5. للمعان أغنى، ضع طبقة رقيقة ثانية بعد جفاف الطبقة الأولى. وللمسة ساتانية، استخدم طبقة خفيفة واحدة.
6. اترك المنتج يجف قبل القيادة أو تعريض الإطارات للماء.

التخزين والسلامة

يُحفظ قائمًا عند 5–30 °C (41–86 °F) في مكان بارد وجاف. أبقِ العبوة محكمة الإغلاق عند عدم الاستخدام. يُحفظ بعيدًا عن الحرارة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة، وبعيدًا عن متناول الأطفال. لأفضل النتائج، استخدمه خلال 12 شهرًا من الفتح وسجّل تاريخ الفتح.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB · 120 mL

معجون ترميم الزخارف الخارجية

CYBRIX Plastic Black (PB) معجون ترميم أسود فاخر طُوّر للبلاستيك الخارجي والمكونات المطاطية والزخارف. يعيد للأسطح الباهتة سوادًا أعمق وأكثر تجانسًا، مع توفير حماية مستمرة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتآكل بفعل العوامل البيئية. يتغلغل المعجون المركز في الأسطح المحببة، وتغطي كمية صغيرة منه مساحة واسعة، لينا‌سب أعمال استوديوهات العناية والصيانة الدقيقة لدى الهواة.

المواصفات

الحجم	120 mL
الشكل	معجون لاستعادة اللون الأسود · زجاجة بمضخة
طريقة التطبيق	تطبيق يدوي باستخدام أداة تطبيق إسفنجية أو من الألياف الدقيقة
الأسطح المتوافقة	البلاستيك الخارجي والمكوّنات المطاطية والأجزاء الزخرفية
المظهر النهائي	لون أسود أعمق وأكثر تجانسًا
الحماية	حماية مستمرة من الأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية

متوافق مع

للزخارف البلاستيكية الخارجية والمكونات المطاطية وموانع التسرب والأسطح الخارجية المشابهة.

إرشادات الاستخدام

1. اعمل على سطح بارد ونظيف وجاف تمامًا بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة؛ وغطِّ الطلاء المجاور للحماية عند الرغبة.
2. اختبر منطقة غير ظاهرة أولًا للتأكد من المظهر والتوافق.
3. ارتدِ قفازات مناسبة. ضع كمية صغيرة بحجم حبة بازلاء من PB على أداة تطبيق نظيفة من الإسفنج أو الألياف الدقيقة.
4. أدخل المعجون في تفاصيل ملمس الزخارف، جزءًا تلو الآخر، بطبقة رقيقة ومتجانسة.
5. لمّع لإزالة أي فائض بمنشفة ألياف دقيقة نظيفة للحصول على لمسة نهائية متجانسة وغير دهنية.
6. اترك المنطقة المعالجة تتماسك قبل تعريضها للمطر أو الغسل أو الرطوبة.

التخزين والسلامة

يُحفظ محكم الإغلاق بين 41–77°F (5–25°C). أعد إغلاق الغطاء فورًا بعد الاستخدام لمنع جفاف المعجون. يُحفظ بعيدًا عن مصادر الحرارة والصقيع وأشعة الشمس المباشرة. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

اتبع دائمًا ملصق المنتج وصحيفة بيانات السلامة. اختبر على منطقة غير ظاهرة قبل التطبيق الكامل.

معلومات منتجات مترجمة؛ ليست صحيفة بيانات سلامة أو مستندًا قانونيًا معتمدًا.

صور المركبات توضيحية؛ ولا تعني وجود أي ارتباط بمصنّعي المركبات.