CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF · 500 mL

Champú automotriz concentrado de mantenimiento

CYBRIX Hydro Foam es un champú concentrado de mantenimiento para sistemas de lavado comerciales, autolavados de autoservicio y lavado en casa. Su mezcla de surfactantes aniónicos y no iónicos ofrece una limpieza suave y profunda con espuma ligera tras la dilución. Sin fosfatos ni NTA, Hydro Foam es apto para vehículos protegidos con película de protección de pintura (PPF) y está diseñado para un lavado de mantenimiento metódico.

Especificaciones

Volumen	500 mL
Formato	Concentrado en botella de acabado metálico cepillado con tapa de rosca
Fórmula	Sin fosfatos ni NTA
Sistema de tensioactivos	Tensioactivos aniónicos y no iónicos
Aplicación	Sistemas de lavado comerciales, autolavados de autoservicio y uso doméstico
Dilución	1:100 (50 mL en 10 L de agua tibia)
Superficies compatibles	Apto para PPF

Compatible con

Apto para vehículos protegidos con película de protección de pintura (PPF).

Instrucciones de uso

1. Prelavado: Retira la suciedad abundante o suelta con un producto de prelavado o espuma activa adecuados. Trabaja sobre la carrocería fría, lejos de la luz solar directa.
2. Agita bien. Diluye 50 mL de Hydro Foam en 10 L de agua tibia (1:100) en una cubeta de lavado limpia.
3. Agita brevemente la solución para generar una espuma ligera. Prepara otra cubeta con agua limpia para enjuagar.
4. Lava de arriba hacia abajo con un guante de lavado o una esponja limpios, enjuagándolos con frecuencia; se recomienda el método de dos cubetas.
5. Enjuaga bien con abundante agua limpia antes de que el champú se seque y seca de inmediato con una toalla de secado de microfibra de calidad.

Almacenamiento y seguridad

Almacena sellado entre 4°C y 30°C (39°F–86°F). Mantén alejado del calor, las heladas y la luz solar directa. Mantén fuera del alcance de los niños. No lo ingieras. Para conservar el producto en las mejores condiciones, recomendamos usarlo dentro de los 12 meses posteriores a su apertura.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.

CYBRIX

Iron Wheels Cleaner

CC-IWC · 500 mL

Limpiador reactivo de rines con acción descontaminante férrica

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) es un descontaminante férrico y limpiador de rines que cambia de color para una descontaminación precisa. Disuelve rápidamente el óxido superficial, las partículas metálicas, el polvo de frenos incrustado por el calor y otros contaminantes inorgánicos. Su fórmula suave, que permanece húmeda durante la acción, mantiene el contacto con el área tratada para actuar sobre depósitos persistentes y partículas sinterizadas. A medida que los contaminantes se disuelven, la fórmula se vuelve morada; sus surfactantes especializados dispersan la suciedad desprendida para un enjuague completo.

Especificaciones

Volumen	500 mL
Tipo de producto	Descontaminante férrico y limpiador de rines con cambio de color
Aplicación	Aplicación por aspersión con pulverizador de gatillo resistente a productos químicos
Envase	Botella de acabado metálico cepillado con tapa de rosca
Indicador de reacción	Se torna púrpura a medida que se disuelven los contaminantes
Enjuague	Enjuaga bien con agua

Compatible con

Para limpieza de rines; prueba primero en un área poco visible de los acabados sensibles.

Instrucciones de uso

1. Trabaja en un área sombreada y bien ventilada. Usa guantes adecuados y protección ocular; asegúrate de que los rines estén fríos.
2. Enjuaga los rines para retirar los residuos sueltos y deja escurrir las superficies.
3. Coloca un pulverizador de gatillo resistente a productos químicos. Agita IWC suavemente antes de usar.
4. Rocía IWC de manera uniforme sobre el rin y las áreas afectadas.
5. Deja que la fórmula reaccione y se vuelva morada; mantenla húmeda y frota suavemente los depósitos persistentes con un cepillo suave para rines.
6. Enjuaga bien con agua limpia. Inspecciona y repite donde queden contaminantes.

Almacenamiento y seguridad

Almacena a una temperatura de 5–25°C (41–77°F) en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantén el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantén alejado del calor, las heladas, la luz solar directa, los niños y las mascotas. Para obtener mejores resultados, usa dentro de los 12 meses posteriores a su apertura.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.

CYBRIX
Zero Cut+

CC-ZC · 500 mL

Limpiador restaurador de superficies de PPF

CYBRIX Zero Cut+ es un sistema completo de restauración y protección de superficies desarrollado específicamente para película de protección de pintura. Su fórmula no abrasiva y sin partículas elimina residuos, oxidación y contaminantes incrustados en la capa superior de la película, respetando su integridad. Úsalo para pulir y descontaminar PPF, renovar la claridad de la superficie, perfeccionar el brillo y dejar un acabado limpio y visualmente definido.

Especificaciones

Volumen	500 mL
Fórmula	Líquido no abrasivo, sin partículas
Aplicación	Pulido y descontaminación de PPF
Superficie compatible	Película de protección de pintura (PPF)
Acabado	Mayor claridad y brillo de la superficie
Envase	Botella con acabado metálico cepillado y tapa dosificadora abatible

Compatible con

Película de protección de pintura (PPF). Prueba primero en películas con acabados mate, satinados u otros acabados sensibles.

Instrucciones de uso

1. Trabaja únicamente sobre una superficie de PPF fría, limpia y seca; prueba primero en un área poco visible.
2. Agita bien. Dispensa una pequeña cantidad sobre un aplicador limpio y suave o una almohadilla de acabado adecuada.
3. Trabaja una sección pequeña con presión ligera y uniforme. Para uso con máquina, selecciona una almohadilla suave y baja velocidad; evita generar calor.
4. Retira los residuos con una toalla de microfibra limpia y suave antes de que se sequen; inspecciona la superficie con iluminación adecuada.
5. Repite solo según sea necesario. No dejes que el producto se seque sobre la película ni se acumule en uniones y bordes.

Almacenamiento y seguridad

Almacena sellado y en posición vertical entre 41°F y 77°F (5°C–25°C). Mantén alejado del calor, las heladas y la luz solar directa. Mantén fuera del alcance de los niños. Evita el contacto con los ojos; lávate las manos después de usar. Para obtener mejores resultados, usa dentro del plazo indicado en el envase, si se proporciona.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC · 500 mL

Recubrimiento cerámico de cuarzo de aplicación por aspersión

CYBRIX Hydro Coat es un recubrimiento cerámico de aplicación por aspersión rico en cuarzo, desarrollado para instaladores y entusiastas que dan mantenimiento a acabados exteriores protegidos. Aplicado por pulverización, ofrece brillo equilibrado, suavidad superficial y alta repelencia al agua, a la vez que intensifica el color. Hydro Coat es una capa de refuerzo de mantenimiento para recubrimientos sellados sobre PPF, vinilo para recubrimiento vehicular y pintura, que ayuda a proteger las superficies compatibles de los contaminantes entre servicios.

Especificaciones

Volumen	500 mL
Envase	Botella con acabado metálico cepillado y tapa de rosca
Tipo de producto	Recubrimiento cerámico de cuarzo (SiO_2) de aplicación por aspersión
Aplicación	Aplicación por pulverización con atomizador de gatillo resistente a productos químicos
Uso previsto	Capa de mantenimiento para recubrimientos sellados
Superficies compatibles	PPF, pintura y vinilo para recubrimiento vehicular brillante, mate o satinado
Acabado	Equilibrio entre brillo, suavidad y repelencia al agua

Compatible con

Pintura, PPF incluidas las películas autorreparables, y vinilo para recubrimiento vehicular brillante, mate o satinado.

Instrucciones de uso

1. Trabaja en interiores o a la sombra, sobre superficies frías y con ventilación adecuada; evita la luz solar directa y los paneles calientes.
2. Lava y seca completamente el vehículo. Asegúrate de que la superficie esté libre de contaminantes sueltos antes de aplicar.
3. Agita bien. Coloca un pulverizador de gatillo resistente a productos químicos y rocía una capa ligera sobre una sección pequeña o un aplicador de microfibra limpio.
4. Extiende de inmediato una capa fina y uniforme con una toalla de microfibra limpia, controlando la cantidad de producto.
5. Usa una segunda toalla de microfibra limpia y seca para nivelar cualquier residuo hasta que el acabado se vea uniforme.
6. Continúa panel por panel. Inspecciona con buena iluminación y vuelve a nivelar cualquier residuo restante antes de continuar.

Almacenamiento y seguridad

Almacena a 5–25 °C (41–77 °F) en un lugar fresco y seco. Mantén el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantén alejado de la luz solar directa, las fuentes de calor y las condiciones de congelación. Mantén fuera del alcance de los niños. Para conservar la mejor calidad, usa dentro de los 12 meses posteriores a su apertura.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG · 50 mL Kit

Recubrimiento cerámico hidrofóbico para cristales

CYBRIX Hydro Glass (HG) es un recubrimiento cerámico hidrofóbico desarrollado específicamente para cristales automotrices. Forma una capa protectora duradera que ayuda a evacuar el agua del cristal, favorece una visión más clara, reduce la dependencia de los limpiaparabrisas al circular a altas velocidades y ayuda a resistir la acumulación de película aceitosa. Diseñado para el parabrisas y otros cristales exteriores, HG ofrece hasta ocho meses de protección del parabrisas, con una duración que puede ser mayor en otras superficies de cristal.

Especificaciones

Volumen	Kit de 50 mL
Presentación	Kit en caja: botella de recubrimiento de 50 mL y bloque aplicador de espuma
Aplicación	Aplicación manual con el bloque aplicador de espuma incluido
Dilución	Listo para usar; no lo diluyas
Superficies compatibles	Vidrio automotriz
Acabado	Capa protectora hidrofóbica transparente
Durabilidad	Hasta 8 meses en parabrisas; puede durar más en otros vidrios

Compatible con

Para parabrisas automotrices y otras superficies de cristal exteriores.

Instrucciones de uso

1. Trabaja en un área limpia, sombreada y bien ventilada, sobre cristales fríos; usa guantes adecuados.
2. Limpia bien el cristal, elimina los contaminantes y la película aceitosa, y seca completamente la superficie.
3. Agita HG bien. Aplica varias gotas al bloque aplicador de espuma suministrado.
4. Recubre una sección manejable con pasadas superpuestas hasta lograr una cobertura uniforme y continua.
5. Deja que los solventes del recubrimiento se evaporen según las condiciones ambientales y luego nivela los residuos con una toalla limpia que no suelte pelusa.
6. Inspecciona la claridad desde varios ángulos. Mantén el vidrio seco y evita usar los limpiaparabrisas hasta que el recubrimiento se haya fijado por completo.

Almacenamiento y seguridad

Almacena bien sellado a 50–77°F (10–25°C). Conserva en el envase original, alejado del calor, las heladas y la luz solar directa. Mantén fuera del alcance de los niños; usa únicamente con ventilación adecuada. Para mantener la mejor consistencia, usa el producto restante pronto después de abrirlo y respeta cualquier fecha indicada en la etiqueta.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP · 500 mL

Limpiador de interiores con pH neutro

CYBRIX InteriorPro es un limpiador de interiores de alto rendimiento y pH neutro para cuero, Alcantara y textiles automotrices, incluidas tapicerías y alfombras. Su espuma fina penetra las fibras para desprender la suciedad incrustada y facilitar su eliminación con un paño húmedo o una aspiradora para líquidos y sólidos. La fórmula no deja manchas de agua, conserva los tratamientos hidrorrepelentes existentes y ayuda a inhibir la redeposición de suciedad para retrasar que las superficies vuelvan a ensuciarse.

Especificaciones

Volumen	500 mL
Presentación	Limpiador de interiores con pH neutro
Aplicación	Limpieza con espuma fina
Superficies compatibles	Cuero, Alcantara, tapicería, alfombras y textiles automotrices
Método de remoción	Aspiradora para líquidos y sólidos o paño húmedo
Acabado	Sin manchas de agua; conserva los tratamientos repelentes al agua existentes
Envase	Botella con acabado metálico cepillado y tapa de rosca

Compatible con

Cuero, Alcantara, tapicerías, alfombras y otras superficies textiles automotrices compatibles.

Instrucciones de uso

1. Aspira los residuos sueltos y luego prueba la solidez del color y la compatibilidad del material en un área poco visible.
2. Aplica InteriorPro en una toalla de microfibra limpia, un cepillo suave o directamente sobre las áreas textiles; evita saturar en exceso los materiales.
3. Trabaja suavemente con movimientos controlados; en Alcantara y textiles, sigue la dirección de las fibras.
4. Deja actuar brevemente la espuma fina para desprender la suciedad incrustada; no dejes que el producto se seque.
5. Retira la espuma y la suciedad con un paño húmedo o una aspiradora para líquidos y sólidos. Deja secar las superficies por completo.

Almacenamiento y seguridad

Almacena a 5–25 °C en un lugar fresco y seco. Mantén el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantén alejado del calor, las heladas y la luz solar directa; mantén fuera del alcance de los niños. Recomendación de vida útil: usa el producto poco después de abrir el envase e inspecciona su estado antes de usarlo.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC · 300 mL Kit

Recubrimiento cerámico para interiores

CYBRIX Interior Coat es un sistema profesional de recubrimiento cerámico/de silano para interiores de cuero, PU y cuero sintético, Alcantara, textiles y molduras plásticas. Su fórmula avanzada crea una capa protectora ultrafina, transparente y flexible que se adapta al carácter de la superficie en lugar de ocultarlo. Diseñado para interiores refinados y resultados profesionales, Interior Coat ayuda a resistir las manchas, la penetración y la abrasión, conservando el tacto y la apariencia originales.

Especificaciones

Volumen	Kit de 300 mL
Presentación	Kit en caja
Contenido del kit	Botella blanca de 300 mL con tapa de rosca; bloque aplicador de microfibra
Fórmula	A base de cerámica/silano
Aplicación	Capa fina y uniforme
Superficies compatibles	Cuero, PU/cuero sintético, Alcantara, textiles y molduras de plástico
Acabado	Capa protectora transparente y flexible

Compatible con

Cuero, PU/cuero sintético, Alcantara, textiles y molduras plásticas.

Instrucciones de uso

1. Trabaja en un área limpia, a la sombra y bien ventilada. Usa guantes adecuados y prueba la compatibilidad en un área poco visible.
2. Limpia a fondo la superficie a tratar para eliminar polvo, aceites, residuos de limpiadores y acondicionadores. Deja secar por completo.
3. Aplica una pequeña cantidad en el bloque aplicador de microfibra incluido; no viertas directamente sobre la superficie interior.
4. Extiende una película fina y uniforme sobre una sección manejable a la vez, haciendo que penetre en la textura y las costuras sin saturar en exceso el material.
5. Inspecciona de inmediato para detectar áreas sin cubrir, acumulaciones o exceso de producto. Nivela suavemente con una toalla de microfibra limpia y seca si es necesario.
6. Deja secar por completo las superficies tratadas antes de usarlas. Mantenlas secas y evita el contacto durante el período de curado.

Almacenamiento y seguridad

Almacena en posición vertical a 41–77°F (5–25°C) en un lugar fresco y seco. Mantén el envase bien cerrado cuando no esté en uso; protégelo del calor, las heladas y la luz solar directa. Mantén fuera del alcance de los niños. Evita el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. Usa el producto poco después de abrir el envase y sigue las indicaciones de vida útil o de lote que figuren en el envase.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB · 500 mL

Acondicionador de larga duración para neumáticos

CYBRIX Mirror Black (MB) es un acondicionador de neumáticos de alto rendimiento para profesionales del detallado automotriz y propietarios exigentes. Su pigmentación negra profunda revitaliza rápidamente los costados descoloridos de los neumáticos con una apariencia intensa, como de fábrica, y deja una película protectora que ayuda a resistir el agrietamiento, la oxidación, la exposición UV, las sales viales y la decoloración por envejecimiento. Su resistencia al agua y a la intemperie ayuda a mantener el acabado satinado o brillante elegido, incluso en condiciones húmedas.

Especificaciones

Volumen	500 mL
Envase	Botella con acabado metálico cepillado y tapa de rosca
Aplicación	Aplica y pasa un paño para uniformar
Dilución	Usa tal como se suministra; no diluyas
Superficies compatibles	Costados limpios y secos de neumáticos automotrices
Acabado	De satinado natural a brillante, según la aplicación
Durabilidad	Protección duradera

Compatible con

Costados de neumáticos automotrices limpios y secos.

Instrucciones de uso

1. Trabaja sobre los costados fríos de los neumáticos, fuera de la luz solar directa. Limpia los neumáticos a fondo y asegúrate de que la superficie esté completamente seca.
2. Agita bien. Aplica una pequeña cantidad en un aplicador de espuma de uso exclusivo o una toalla de microfibra.
3. Extiende una capa fina y uniforme sobre el costado del neumático; evita la banda de rodamiento, los componentes de freno, las superficies pintadas y la carrocería adyacente.
4. Deja que el acabado se nivele y se seque. Retira el exceso con una toalla de microfibra limpia para ayudar a minimizar las salpicaduras al rodar.
5. Para un brillo más intenso, aplica una segunda capa fina cuando la primera esté seca. Para un acabado satinado, usa una capa ligera.
6. Deja secar el producto antes de conducir o exponer los neumáticos al agua.

Almacenamiento y seguridad

Almacena en posición vertical a 5–30 °C (41–86 °F) en un lugar fresco y seco. Mantén el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantén alejado del calor, las heladas y la luz solar directa; mantén fuera del alcance de los niños. Para obtener mejores resultados, usa dentro de los 12 meses posteriores a la apertura y registra la fecha de apertura.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB · 120 mL

Pasta restauradora de molduras exteriores

CYBRIX Plastic Black (PB) es una pasta restauradora negra de calidad superior desarrollada para plásticos exteriores, componentes de caucho y molduras. Revitaliza las superficies descoloridas con un negro más profundo y uniforme, a la vez que brinda protección continua contra la exposición UV y el desgaste ambiental. La pasta concentrada penetra en las superficies texturizadas y una pequeña cantidad cubre un área amplia, para procesos de trabajo en estudios de detallado automotriz y el mantenimiento meticuloso de entusiastas.

Especificaciones

Volumen	120 mL
Formato	Pasta restauradora de color negro · botella con bomba dosificadora
Aplicación	Aplicación manual con un aplicador de espuma o microfibra
Superficies compatibles	Plásticos exteriores, componentes de caucho y molduras
Acabado	Negro más intenso y uniforme
Protección	Protección continua contra rayos UV y factores ambientales

Compatible con

Para molduras plásticas exteriores, componentes de caucho, sellos y superficies exteriores similares.

Instrucciones de uso

1. Trabaja sobre una superficie fría, limpia y completamente seca, fuera de la luz solar directa; si lo deseas, enmascara la pintura adyacente.
2. Prueba primero en un área poco visible para confirmar la apariencia y la compatibilidad.
3. Usa guantes adecuados. Coloca una pequeña cantidad de PB, del tamaño de una arveja, en un aplicador limpio de espuma o microfibra.
4. Aplica la pasta de modo que penetre en la textura de la moldura, una sección a la vez, formando una capa fina y uniforme.
5. Lustra con una toalla de microfibra limpia para retirar el exceso y obtener un acabado uniforme y no graso.
6. Deja que el producto se fije en el área tratada antes de exponerla a lluvia, lavado o humedad.

Almacenamiento y seguridad

Almacena bien cerrado entre 41–77°F (5–25°C). Vuelve a colocar la tapa inmediatamente después de usar el producto para evitar que la pasta se seque. Mantén alejado de fuentes de calor, heladas y luz solar directa. Mantén fuera del alcance de los niños.

Sigue siempre las indicaciones de la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad. Prueba en un área poco visible antes de aplicar en toda la superficie.

Información de productos traducida; no es una ficha de datos de seguridad ni un documento legal aprobado.

Las imágenes de vehículos son ilustrativas; no implican afiliación con ningún fabricante de vehículos.