CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF · 500 mL

Shampooing automobile d’entretien concentré

CYBRIX Hydro Foam est un shampooing d’entretien concentré destiné aux systèmes de lavage professionnels, aux stations de lavage en libre-service et au lavage à domicile. Son mélange de tensioactifs anioniques et non ioniques assure un nettoyage doux et complet, avec une mousse légère après dilution. Sans phosphates ni NTA, Hydro Foam convient aux véhicules protégés par un film de protection de peinture (PPF) et est conçu pour un lavage d’entretien méthodique.

Caractéristiques

Volume	500 mL
Format	Concentré en flacon à finition métallique brossée avec bouchon à vis
Formule	Sans phosphates ni NTA
Système tensioactif	Tensioactifs anioniques et non ioniques
Application	Systèmes de lavage professionnels, stations de lavage en libre-service et usage domestique
Dilution	1:100 (50 mL dans 10 L d'eau tiède)
Surfaces compatibles	Convient au PPF

Compatible avec

Convient aux véhicules protégés par un film de protection de peinture (PPF).

Mode d’emploi

1. Prélavage : éliminez les saletés importantes ou non adhérentes avec un produit de prélavage ou une mousse active adaptée. Travaillez sur une carrosserie froide, à l’abri de la lumière directe du soleil.
2. Agitez bien. Diluez 50 mL d’Hydro Foam dans 10 L d’eau tiède (1:100), dans un seau de lavage propre.
3. Agitez brièvement la solution pour former une mousse légère. Préparez un seau séparé d’eau de rinçage propre.
4. Lavez de haut en bas avec un gant de lavage ou une éponge propre, en le rinçant régulièrement ; privilégiez la méthode des deux seaux.
5. Rincez abondamment à l’eau propre avant que le shampooing ne sèche, puis séchez immédiatement avec une serviette de séchage en microfibre de qualité.

Stockage et sécurité

Conserver fermé entre 4°C et 30°C (39°F–86°F). Tenir à l’écart de la chaleur, du gel et de la lumière directe du soleil. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Pour préserver au mieux le produit, nous recommandons de l’utiliser dans les 12 mois suivant l’ouverture.

Respectez toujours les instructions de l’étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n’est sous-entendue.

CYBRIX

Iron Wheels Cleaner

CC-IWC · 500 mL

Nettoyant décontaminant ferreux pour jantes

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) est un décontaminant ferreux et nettoyant jantes à changement de couleur, conçu pour une décontamination précise. Il dissout rapidement la rouille de surface, les particules métalliques, les poussières de frein incrustées et les autres contaminants inorganiques. Sa formule douce, qui reste humide pendant l'action, maintient le contact avec la zone traitée pour éliminer les dépôts tenaces et les particules frittées. À mesure que les contaminants se dissolvent, la formule devient violette ; des tensioactifs spécialisés dispersent les salissures détachées pour un rinçage complet.

Caractéristiques

Volume	500 mL
Type de produit	Décontaminant ferreux et nettoyant jantes à changement de couleur
Application	Pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette résistant aux produits chimiques
Conditionnement	Flacon à finition métallique brossée avec bouchon à vis
Indicateur de réaction	Devient violet à mesure que les contaminants se dissolvent
Rinçage	Rincer abondamment à l'eau

Compatible avec

Destiné au nettoyage des jantes ; sur les finitions sensibles, testez d'abord sur une zone peu visible.

Mode d'emploi

1. Travaillez à l'ombre, dans un endroit bien ventilé. Portez des gants adaptés et une protection oculaire ; assurez-vous que les jantes sont froides.
2. Rincez les jantes pour éliminer les débris non adhérents et laissez l'eau s'écouler.
3. Installez un pulvérisateur à gâchette résistant aux produits chimiques. Agitez doucement IWC avant utilisation.
4. Pulvérisez IWC uniformément sur la jante et les zones concernées.
5. Laissez la formule réagir et devenir violette ; maintenez-la humide et brossez légèrement les dépôts tenaces avec une brosse à jantes souple.
6. Rincez abondamment à l'eau propre. Inspectez, puis répétez l'opération là où des contaminants subsistent.

Stockage et sécurité

Conserver à une température de 5–25°C (41–77°F) dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Maintenir le récipient hermétiquement fermé hors utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, du gel et de la lumière directe du soleil, et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Pour des résultats optimaux, utiliser dans les 12 mois suivant l'ouverture.

Respectez toujours les instructions de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n'est sous-entendue.

CYBRIX
Zero Cut+

CC-ZC · 500 mL

Nettoyant rénovateur de surface pour PPF

CYBRIX Zero Cut+ est un système complet de rénovation et de protection des surfaces, développé spécifiquement pour les films de protection de peinture. Sa formule non abrasive et sans particules élimine les résidus, l'oxydation et les contaminants incrustés dans la couche supérieure du film tout en respectant son intégrité. Utilisez-le pour le polissage et la décontamination du PPF afin de restaurer la transparence de la surface, d'affiner la brillance et de laisser une finition propre et visuellement nette.

Caractéristiques

Volume	500 mL
Formule	Liquide non abrasif, sans particules
Application	Polissage et décontamination du PPF
Surface compatible	Film de protection de peinture (PPF)
Finition	Transparence et brillance de surface améliorées
Conditionnement	Flacon à finition métallique brossée avec bouchon distributeur à clapet

Compatible avec

Film de protection de peinture (PPF). Testez d'abord sur les films à finition mate, satinée ou présentant une autre finition sensible.

Mode d'emploi

1. Travaillez uniquement sur une surface PPF froide, propre et sèche ; testez d'abord sur une zone peu visible.
2. Bien agiter. Déposez une petite quantité sur un applicateur propre et doux ou sur un tampon de finition adapté.
3. Travaillez une petite section en exerçant une pression légère et uniforme. Pour une application à la machine, choisissez un tampon souple et une vitesse faible ; évitez tout échauffement.
4. Essuyez les résidus avec une serviette en microfibre propre et douce avant qu'ils ne sèchent ; inspectez la surface sous un éclairage adapté.
5. Répétez uniquement si nécessaire. Ne laissez pas le produit sécher sur le film ni s'accumuler au niveau des raccords et des bords.

Stockage et sécurité

Conserver fermé, en position verticale, entre 41°F et 77°F (5°C–25°C). Tenir à l'écart de la chaleur, du gel et de la lumière directe du soleil. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux ; se laver les mains après utilisation. Pour des résultats optimaux, utiliser dans le délai indiqué sur l'emballage, s'il est précisé.

Respectez toujours les instructions de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n'est sous-entendue.

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC · 500 mL

Revêtement céramique au quartz à pulvériser

CYBRIX Hydro Coat est un revêtement céramique à pulvériser, riche en quartz, développé pour les poseurs et les passionnés qui entretiennent des finitions extérieures protégées. Appliqué par pulvérisation, il offre une brillance équilibrée, un toucher lisse et une forte déperlance, tout en intensifiant la couleur. Hydro Coat est une surcouche d'entretien pour les revêtements de protection scellés sur PPF, covering vinyle et peinture, qui aide à protéger les surfaces compatibles des contaminants entre les interventions.

Caractéristiques

Volume	500 mL
Conditionnement	Flacon à finition métallique brossée avec bouchon à vis
Type de produit	Revêtement céramique au quartz (SiO_2) à pulvériser
Application	Pulvérisation avec un pulvérisateur à gâchette résistant aux produits chimiques
Usage prévu	Couche d'entretien pour revêtements scellés
Surfaces compatibles	PPF, peinture et films vinyles de covering brillants, mats ou satinés
Finition	Équilibre entre brillance, glisse et déperlance

Compatible avec

Peinture, PPF y compris les films autorégénérants, et covering vinyle brillant, mat ou satiné.

Mode d'emploi

1. Travaillez en intérieur ou à l'ombre, sur des surfaces froides et avec une ventilation suffisante ; évitez la lumière directe du soleil et les panneaux chauds.
2. Lavez et séchez entièrement le véhicule. Assurez-vous que la surface est exempte de contaminants non adhérents avant l'application.
3. Bien agiter. Installez un pulvérisateur à gâchette résistant aux produits chimiques et pulvérisez une fine brume sur une petite section ou sur un applicateur en microfibre propre.
4. Étalez immédiatement un film fin et uniforme avec une serviette en microfibre propre, en maîtrisant la quantité de produit utilisée.
5. Utilisez une seconde serviette en microfibre propre et sèche pour essuyer les résidus jusqu'à obtenir une finition uniforme.
6. Poursuivez panneau par panneau. Inspectez sous un bon éclairage et essuyez les résidus restants pour uniformiser la finition avant de continuer.

Stockage et sécurité

Conserver à 5–25 °C (41–77 °F) dans un endroit frais et sec. Maintenir le récipient hermétiquement fermé hors utilisation. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et du gel. Tenir hors de portée des enfants. Pour préserver au mieux la qualité, utiliser dans les 12 mois suivant l'ouverture.

Respectez toujours les instructions de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n'est sous-entendue.

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG · 50 mL Kit

Revêtement céramique hydrophobe pour vitrages

CYBRIX Hydro Glass (HG) est un revêtement céramique hydrophobe développé spécifiquement pour les vitrages automobiles. Il dépose une couche protectrice durable qui facilite l'évacuation de l'eau, favorise une meilleure visibilité, réduit le recours aux essuie-glaces à vitesse élevée et aide à limiter l'accumulation de film gras. Conçu pour le pare-brise et les autres vitrages extérieurs, HG offre jusqu'à huit mois de protection du pare-brise, avec une longévité pouvant être supérieure sur les autres surfaces vitrées.

Caractéristiques

Volume	Kit de 50 mL
Présentation	Kit en coffret : flacon de revêtement de 50 mL et bloc applicateur en mousse
Application	Application manuelle avec le bloc applicateur en mousse fourni
Dilution	Prêt à l'emploi ; ne pas diluer
Surfaces compatibles	Vitrages automobiles
Finition	Couche protectrice hydrophobe transparente
Durabilité	Jusqu'à 8 mois sur les pare-brise ; peut durer davantage sur les autres vitrages

Compatible avec

Pour les pare-brise automobiles et les autres surfaces vitrées extérieures.

Mode d'emploi

1. Travaillez dans un endroit propre, ombragé et bien ventilé, sur un vitrage froid ; portez des gants adaptés.
2. Nettoyez soigneusement le vitrage, éliminez les contaminants et le film gras, puis séchez complètement la surface.
3. Agitez bien HG. Déposez plusieurs gouttes sur le bloc applicateur en mousse fourni.
4. Traitez une section de taille adaptée par passes chevauchantes jusqu'à obtenir une couverture uniforme et continue.
5. Laissez le revêtement commencer à sécher selon les conditions ambiantes, puis essuyez les résidus avec une serviette propre et non pelucheuse pour uniformiser la couche.
6. Vérifiez la transparence sous plusieurs angles. Gardez le verre au sec et évitez d'utiliser les essuie-glaces jusqu'à la prise complète du revêtement.

Stockage et sécurité

Conserver hermétiquement fermé à 50–77°F (10–25°C). Garder dans le récipient d'origine, à l'écart de la chaleur, du gel et de la lumière directe du soleil. Tenir hors de portée des enfants ; utiliser uniquement avec une ventilation adaptée. Pour préserver au mieux les propriétés du produit, utiliser rapidement le produit restant après ouverture et respecter toute date indiquée sur l'étiquette.

Respectez toujours les instructions de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n'est sous-entendue.

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP · 500 mL

Nettoyant intérieur au pH neutre

CYBRIX InteriorPro est un nettoyant intérieur haute performance au pH neutre pour le cuir, l'Alcantara et les textiles automobiles, notamment les garnitures textiles et les moquettes. Sa mousse fine pénètre les fibres pour déloger les saletés incrustées et facilite leur élimination avec un chiffon humide ou un aspirateur eau et poussière. Sa formule ne laisse pas d'auréoles, préserve les traitements déperlants existants et aide à limiter le redépôt des saletés pour ralentir le réencrassement.

Caractéristiques

Volume	500 mL
Présentation	Nettoyant intérieur au pH neutre
Application	Nettoyage à la mousse fine
Surfaces compatibles	Cuir, Alcantara, tissus de sellerie, moquettes et textiles automobiles
Méthode de retrait	Aspirateur eau et poussière ou chiffon humide
Finition	Sans traces d’eau ; préserve les traitements déperlants existants
Conditionnement	Flacon à finition métallique brossée avec bouchon à vis

Compatible avec

Cuir, Alcantara, tissus de sellerie, moquettes et autres surfaces textiles automobiles compatibles.

Mode d’emploi

1. Aspirez les débris non adhérents, puis testez la tenue des couleurs et la compatibilité du matériau sur une zone peu visible.
2. Appliquez InteriorPro sur une microfibre propre, une brosse douce ou directement sur les zones textiles ; évitez de détremper les matériaux.
3. Travaillez délicatement par mouvements contrôlés ; sur l'Alcantara et les textiles, suivez le sens des fibres.
4. Laissez brièvement agir la mousse fine pour déloger les saletés incrustées ; ne laissez pas sécher le produit.
5. Retirez la mousse et les saletés avec un chiffon humide ou un aspirateur eau et poussière. Laissez les surfaces sécher complètement.

Stockage et sécurité

Conserver à 5–25 °C dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé hors utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, du gel et du soleil direct ; tenir hors de portée des enfants. Recommandation de conservation : utiliser rapidement après ouverture et vérifier l'état du produit avant utilisation.

Respectez toujours les instructions de l’étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n’est sous-entendue.

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC · 300 mL Kit

Revêtement céramique pour intérieur

CYBRIX Interior Coat est un système professionnel de revêtement intérieur céramique/silane pour le cuir, le PU et le cuir synthétique, l'Alcantara, les textiles et les garnitures en plastique. Sa formule avancée crée une couche protectrice ultrafine, transparente et souple qui respecte le caractère de la surface sans le masquer. Conçu pour les intérieurs raffinés et pour un résultat professionnel, Interior Coat aide à résister aux taches, à la pénétration et à l'abrasion tout en préservant le toucher et l'aspect d'origine.

Caractéristiques

Volume	Kit de 300 mL
Présentation	Kit en coffret
Contenu du kit	Flacon blanc de 300 mL avec bouchon à vis ; bloc applicateur en microfibre
Formule	À base de céramique/silane
Application	Film fin et uniforme
Surfaces compatibles	Cuir, PU/cuir synthétique, Alcantara, textiles et garnitures en plastique
Finition	Couche protectrice transparente et souple

Compatible avec

Cuir, PU/cuir synthétique, Alcantara, textiles et garnitures en plastique.

Mode d’emploi

1. Travaillez dans un endroit propre, ombragé et bien ventilé. Portez des gants adaptés et testez la compatibilité sur une zone peu visible.
2. Nettoyez soigneusement la surface à traiter pour éliminer poussière, huiles, résidus de nettoyant et produits de finition. Laissez sécher complètement.
3. Appliquez une petite quantité sur le bloc applicateur en microfibre fourni ; ne versez pas directement sur la surface intérieure.
4. Étalez un film fin et uniforme sur une petite section à la fois, en le faisant pénétrer dans les reliefs et les coutures sans détremper le matériau.
5. Vérifiez immédiatement l'absence de zones oubliées, d'accumulations ou d'excédent. Uniformisez délicatement avec une microfibre propre et sèche si nécessaire.
6. Laissez les surfaces traitées sécher complètement avant utilisation. Gardez-les au sec et évitez tout contact pendant la polymérisation.

Stockage et sécurité

Conserver à la verticale à 41–77°F (5–25°C) dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé hors utilisation ; protéger de la chaleur, du gel et du soleil direct. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Utiliser rapidement après ouverture et suivre toute indication de conservation ou relative au lot figurant sur l'emballage.

Respectez toujours les instructions de l’étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n’est sous-entendue.

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB · 500 mL

Soin de finition longue durée pour pneus

CYBRIX Mirror Black (MB) est un soin de finition haute performance pour pneus, destiné aux professionnels de la préparation esthétique automobile et aux propriétaires exigeants. Sa teinte noire profonde ravive rapidement les flancs de pneus ternis pour leur redonner un aspect intense, comme neuf, tout en déposant un film protecteur qui aide à résister aux craquelures, à l'oxydation, à l'exposition aux UV, aux sels de déneigement et à la décoloration liée au vieillissement. Sa résistance à l'eau et aux intempéries contribue à préserver la finition satinée ou brillante choisie, même par temps humide.

Caractéristiques

Volume	500 mL
Conditionnement	Flacon à finition métallique brossée avec bouchon à vis
Application	Appliquer et essuyer pour uniformiser
Dilution	Utiliser tel quel ; ne pas diluer
Surfaces compatibles	Flancs de pneus automobiles propres et secs
Finition	Du satiné naturel au brillant, selon l’application
Durabilité	Protection longue durée

Compatible avec

Flancs de pneus automobiles propres et secs.

Mode d’emploi

1. Travaillez sur des flancs de pneus froids, à l'abri du soleil direct. Nettoyez soigneusement les pneus et assurez-vous que la surface est parfaitement sèche.
2. Agitez soigneusement. Appliquez une petite quantité sur un applicateur en mousse dédié ou une microfibre.
3. Étalez une couche fine et uniforme sur le flanc du pneu ; évitez les bandes de roulement, les composants de freinage, les surfaces peintes et la carrosserie adjacente.
4. Laissez la finition s'uniformiser et sécher. Essuyez l'excédent avec une microfibre propre pour limiter les projections.
5. Pour une brillance plus intense, appliquez une seconde couche fine après séchage de la première. Pour un effet satiné, appliquez une seule couche légère.
6. Laissez le produit sécher avant de rouler ou d'exposer les pneus à l'eau.

Stockage et sécurité

Conserver à la verticale à 5–30 °C (41–86 °F) dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé hors utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, du gel et du soleil direct ; tenir hors de portée des enfants. Pour un résultat optimal, utiliser dans les 12 mois suivant l'ouverture et noter la date d'ouverture.

Respectez toujours les instructions de l’étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n’est sous-entendue.

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB · 120 mL

Pâte rénovatrice pour garnitures extérieures

CYBRIX Plastic Black (PB) est une pâte rénovatrice noire haut de gamme conçue pour les plastiques extérieurs, les composants en caoutchouc et les garnitures. Elle ravive les surfaces ternies pour leur redonner un noir plus profond et uniforme, tout en assurant une protection continue contre l'exposition aux UV et l'usure due aux agressions extérieures. Cette pâte concentrée pénètre dans les reliefs des surfaces texturées et une petite quantité couvre une grande surface, pour les prestations en atelier comme pour l'entretien méticuleux des passionnés.

Caractéristiques

Volume	120 mL
Format	Pâte rénovatrice noire · flacon-pompe
Application	Application manuelle avec un applicateur en mousse ou en microfibre
Surfaces compatibles	Plastiques extérieurs, composants en caoutchouc et garnitures
Finition	Noir plus profond et plus uniforme
Protection	Protection continue contre les UV et les agressions extérieures

Compatible avec

Pour les garnitures extérieures en plastique, les composants en caoutchouc, les joints et les surfaces extérieures similaires.

Mode d’emploi

1. Travaillez sur une surface froide, propre et parfaitement sèche, à l'abri du soleil direct ; masquez la peinture adjacente si vous le souhaitez.
2. Testez d'abord sur une zone peu visible pour vérifier le rendu et la compatibilité.
3. Portez des gants adaptés. Déposez une petite quantité de PB, de la taille d'un petit pois, sur un applicateur propre en mousse ou en microfibre.
4. Faites pénétrer la pâte dans les reliefs de la garniture, section par section, en couche fine et uniforme.
5. Lustrez avec une microfibre propre pour éliminer tout excédent et obtenir une finition uniforme, non grasse.
6. Laissez le produit prendre sur la zone traitée avant toute exposition à la pluie, au lavage ou à l'humidité.

Stockage et sécurité

Conserver hermétiquement fermé entre 41–77°F (5–25°C). Remettre le couvercle immédiatement après utilisation pour éviter le dessèchement de la pâte. Tenir à l'écart des sources de chaleur, du gel et du soleil direct. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez toujours les instructions de l’étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit. Testez sur une zone peu visible avant toute application complète.

Informations produit traduites ; ne constituent ni une fiche de données de sécurité ni un document juridique approuvé.

Les images de véhicules sont présentées à titre illustratif ; aucune affiliation avec un constructeur automobile n’est sous-entendue.