CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF · 500 mL

유지관리용 농축 카샴푸

CYBRIX Hydro Foam은 상업용 세차 시스템, 셀프 세차장 및 가정 세차를 위한 유지관리용 농축 샴푸입니다. 음이온성 및 비이온성 계면활성제의 조합이 희석 후 부드러운 거품으로 순하면서도 꼼꼼한 세정을 제공합니다. 인산염과 NTA를 함유하지 않은 Hydro Foam은 도장 보호 필름(PPF)이 시공된 차량에 적합하며, 체계적인 유지관리 세차를 위해 설계되었습니다.

제품 사양

용량	500 mL
형태	브러시드 메탈릭 마감의 스크루 캡 용기에 담긴 농축액
포뮬러	인산염 및 NTA 무첨가
계면활성제 구성	음이온 및 비이온 계면활성제
용도	상업용 세차 시스템, 셀프 세차장 및 가정용
희석 비율	1:100 (따뜻한 물 10 L에 50 mL)
사용 가능한 표면	PPF에 적합

적용 가능 대상

도장 보호 필름(PPF)이 시공된 차량에 적합합니다.

사용 방법

1. 예비 세차: 적합한 예비 세정제나 스노우 폼으로 심한 오염이나 느슨하게 붙은 오염을 제거하십시오. 직사광선을 피해 차가운 차체에서 작업하십시오.
2. 잘 흔드십시오. 깨끗한 세차 버킷에 따뜻한 물 10 L를 담고 Hydro Foam 50 mL를 희석하십시오(1:100).
3. 용액을 잠시 저어 부드러운 거품을 만드십시오. 헹굼용 깨끗한 물을 별도의 버킷에 준비하십시오.
4. 깨끗한 세차 미트나 스펀지로 위에서 아래로 세차하며 자주 헹구십시오. 두 개의 버킷을 사용하는 방법을 권장합니다.
5. 샴푸가 마르기 전에 깨끗한 물로 충분히 헹군 후, 고품질 극세사 드라잉 타월로 즉시 물기를 제거하십시오.

보관 및 안전

4°C~30°C (39°F–86°F)에서 밀봉하여 보관하십시오. 열, 동결 및 직사광선을 피하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼키지 마십시오. 최상의 제품 상태를 위해 개봉 후 12개월 이내 사용을 권장합니다.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
Iron Wheels Cleaner

CC-IWC · 500 mL

반응형 철분 제거 휠 클리너

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC)는 정밀한 오염 제거를 위한 색상 변화형 철분 제거제 겸 휠 클리너입니다. 표면 녹, 금속 입자, 고착된 브레이크 분진 및 기타 무기 오염물을 빠르게 용해합니다. 순하면서 젖은 상태를 유지하는 포뮬러가 처리 부위와의 접촉을 지속하여 찌든 침착물과 소결 입자를 제거합니다. 오염물이 용해되면서 포뮬러가 보라색으로 변하며, 특수 계면활성제가 분리된 오염물을 분산시켜 깨끗하게 헹굴 수 있도록 합니다.

제품 사양

용량	500 mL
제품 유형	색상 변화형 철분 제거제 및 휠 클리너
사용 방식	내화학성 트리거 분무기로 분사
포장	스크루 캡이 있는 브러시드 메탈릭 마감 용기
반응 표시	오염 물질이 용해되면서 보라색으로 변함
헹굼	물로 충분히 헹구십시오

적용 가능 대상

휠 세정용입니다. 민감한 마감면은 눈에 띄지 않는 부위에서 먼저 테스트하십시오.

사용 방법

1. 환기가 잘되는 그늘에서 작업하십시오. 적합한 장갑과 보안경을 착용하고 휠이 차가운지 확인하십시오.
2. 휠에 느슨하게 붙은 이물질을 헹궈 내고 표면의 물이 빠지도록 하십시오.
3. 내화학성 트리거 분무기를 장착하십시오. 사용 전 IWC를 부드럽게 흔드십시오.
4. 휠과 오염 부위 전체에 IWC를 고르게 분사하십시오.
5. 제품이 반응하여 보라색으로 변하도록 기다리십시오. 젖은 상태를 유지하고 찌든 침착물은 부드러운 휠 브러시로 가볍게 문지르십시오.
6. 깨끗한 물로 충분히 헹구십시오. 상태를 확인하고 오염이 남은 곳은 반복 작업하십시오.

보관 및 안전

서늘하고 건조하며 환기가 잘되는 곳에서 5–25°C (41–77°F)로 보관하십시오. 사용하지 않을 때는 용기를 단단히 밀봉하십시오. 열, 동결, 직사광선을 피하고 어린이와 반려동물이 접근하지 못하도록 하십시오. 최상의 결과를 위해 개봉 후 12개월 이내에 사용하십시오.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
Zero Cut+

CC-ZC · 500 mL

PPF 표면 복원 클리너

CYBRIX Zero Cut+는 도장 보호 필름 전용으로 개발된 종합 표면 복원 및 보호 시스템입니다. 연마 성분과 입자가 없는 포뮬러가 필름의 온전함을 유지하면서 최상층의 잔여물, 산화물 및 고착된 오염물을 제거합니다. PPF 광택 작업과 오염 제거에 사용하여 표면 투명도를 되살리고 광택을 정돈하며, 깨끗하고 시각적으로 선명한 마감을 완성하십시오.

제품 사양

용량	500 mL
제형	연마성 및 입자가 없는 액상
용도	PPF 광택 및 오염 제거
적용 가능 표면	도장 보호 필름 (PPF)
마감	표면 투명도 및 광택 향상
패키지	플립톱 토출 캡이 달린 브러시드 메탈릭 용기

적용 가능 대상

도장 보호 필름(PPF). 무광, 새틴 또는 기타 민감한 필름 마감면은 먼저 테스트하십시오.

사용 방법

1. 차갑고 깨끗하며 건조한 PPF 표면에서만 작업하십시오. 눈에 띄지 않는 부위에서 먼저 테스트하십시오.
2. 잘 흔드십시오. 깨끗하고 부드러운 어플리케이터 또는 적합한 마무리 패드에 소량을 덜어내십시오.
3. 작은 구역에 가볍고 균일한 압력으로 작업하십시오. 기계 사용 시 부드러운 패드와 저속을 선택하고 열이 발생하지 않도록 하십시오.
4. 잔여물이 마르기 전에 깨끗하고 부드러운 극세사 타월로 닦아내십시오. 적절한 조명 아래에서 표면을 확인하십시오.
5. 필요한 경우에만 반복하십시오. 제품이 필름 위에서 마르거나 이음부와 가장자리에 쌓이지 않도록 하십시오.

보관 및 안전

41°F~77°F (5°C–25°C)에서 밀봉한 채 세워 보관하십시오. 열, 동결 및 직사광선을 피하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 눈에 닿지 않도록 하고 사용 후 손을 씻으십시오. 최상의 결과를 위해 포장에 사용 기한이 표시되어 있다면 해당 기한 내에 사용하십시오.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC · 500 mL

쿼츠 세라믹 스프레이 코팅제

CYBRIX Hydro Coat는 보호 처리된 외장 마감면을 관리하는 시공 전문가와 애호가를 위해 개발된 쿼츠 고함량 세라믹 스프레이 코팅제입니다. 분사 방식으로 도포하며, 색감을 깊게 하면서 균형 잡힌 광택, 매끄러운 표면 및 강력한 발수력을 제공합니다. Hydro Coat는 PPF, 비닐 랩 및 도장에 형성된 코팅 위에 사용하는 유지관리용 탑 코팅제로, 관리 주기 사이에 적용 가능한 표면을 오염물로부터 보호하도록 돕습니다.

제품 사양

용량	500 mL
포장	스크루 캡이 있는 브러시드 메탈릭 용기
제품 유형	석영(SiO_2) 세라믹 스프레이 코팅제
시공 방법	내화학성 트리거 분무기로 분사 시공
용도	실링된 코팅층의 유지관리용 탑코트
호환 표면	PPF, 도장면 및 유광, 무광, 새틴 비닐 랩
마감	광택, 매끄러움, 발수 성능의 균형

적용 가능 대상

도장, 자가복원 필름을 포함한 PPF, 유광·무광·새틴 비닐 랩.

사용 방법

1. 환기가 충분한 실내 또는 그늘에서 차가운 표면에 작업하십시오. 직사광선과 뜨거운 패널을 피하십시오.
2. 차량을 세차하고 완전히 건조하십시오. 도포 전 표면에 느슨하게 붙은 오염물이 없는지 확인하십시오.
3. 잘 흔드십시오. 내화학성 트리거 분무기를 장착하고 작은 구역이나 깨끗한 극세사 어플리케이터에 가볍게 분사하십시오.
4. 제품 사용량을 조절하면서 깨끗한 극세사 타월로 즉시 얇고 고르게 펴 바르십시오.
5. 두 번째 깨끗하고 마른 극세사 타월로 마감이 균일해질 때까지 잔여물을 고르게 정돈하십시오.
6. 패널별로 작업을 이어가십시오. 밝은 조명 아래에서 확인하고 다음 작업으로 넘어가기 전에 남은 잔여물을 다시 고르게 정돈하십시오.

보관 및 안전

서늘하고 건조한 곳에서 5–25 °C (41–77 °F)로 보관하십시오. 사용하지 않을 때는 용기를 단단히 밀봉하십시오. 직사광선, 열원 및 동결 환경을 피하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 최상의 품질을 위해 개봉 후 12개월 이내에 사용하십시오.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG · 50 mL Kit

발수성 세라믹 유리 코팅제

CYBRIX Hydro Glass (HG)는 자동차 유리 전용으로 개발된 발수성 세라믹 코팅제입니다. 내구성 있는 보호층을 형성하여 유리에서 물이 쉽게 흘러내리도록 돕고, 더 선명한 시야를 제공하며, 고속 주행 시 와이퍼 의존도를 줄이고 유막 축적을 억제하도록 돕습니다. 앞유리와 기타 외부 유리를 위해 설계된 HG는 앞유리를 최대 여덟 달 동안 보호하며, 다른 유리 표면에서는 지속 기간이 더 길어질 수 있습니다.

제품 사양

용량	50 mL 키트
구성	박스형 키트: 50 mL 코팅제 용기 및 폼 어플리케이터 블록
시공 방법	동봉된 폼 어플리케이터 블록으로 수작업 도포
희석	바로 사용 가능; 희석 금지
호환 표면	자동차 유리
마감	투명한 발수 보호층
지속 기간	앞유리에서 최대 8개월; 기타 유리에서는 더 오래 지속될 수 있음

적용 가능 대상

자동차 앞유리 및 기타 외부 유리 표면용.

사용 방법

1. 깨끗하고 그늘지며 환기가 잘되는 곳에서 차가운 유리에 작업하십시오. 적합한 장갑을 착용하십시오.
2. 유리를 꼼꼼히 세정하고 오염물과 유막을 제거한 후 표면을 완전히 건조하십시오.
3. HG를 잘 흔드십시오. 제공된 폼 어플리케이터 블록에 몇 방울 떨어뜨리십시오.
4. 작업하기 적당한 구역 하나를 정해 겹쳐 바르며, 도포층이 고르고 끊김 없이 이어지도록 코팅하십시오.
5. 주변 환경에 맞춰 코팅 용제가 휘발되도록 기다린 후, 깨끗하고 보풀이 없는 타월로 잔여물을 고르게 정돈하십시오.
6. 여러 각도에서 투명도를 확인하십시오. 코팅이 완전히 굳을 때까지 유리를 건조하게 유지하고 와이퍼 사용을 피하십시오.

보관 및 안전

50–77°F (10–25°C)에서 단단히 밀봉하여 보관하십시오. 원래 용기에 보관하고 열, 동결 및 직사광선을 피하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 적절히 환기되는 환경에서만 사용하십시오. 최상의 제품 상태를 유지하려면 개봉 후 남은 제품을 신속히 사용하고 날짜가 표시된 라벨이 있다면 이를 따르십시오.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP · 500 mL

pH 중성 실내 클리너

CYBRIX InteriorPro는 가죽, 알칸타라 및 시트와 카펫을 포함한 차량용 섬유 소재를 위한 고성능 pH 중성 실내 클리너입니다. 미세 거품이 섬유에 침투해 깊이 밴 오염을 분리하며, 젖은 천이나 건습식 진공청소기로 제거할 수 있습니다. 물얼룩을 남기지 않고 기존 발수 처리를 보존하며, 오염의 재부착을 억제하여 다시 더러워지는 속도를 늦추는 데 도움을 줍니다.

제품 사양

용량	500 mL
제형	pH 중성 실내 세정제
사용 방법	미세 거품 세정
호환 표면	가죽, 알칸타라, 실내 내장재, 카펫 및 자동차용 직물
제거 방법	건습식 진공청소기 또는 젖은 천
마감	물 얼룩 없음; 기존 발수 처리 보존
포장	스크루 캡이 있는 브러시드 메탈릭 용기

적용 가능 대상

가죽, 알칸타라, 시트, 카펫 및 기타 호환 가능한 차량용 섬유 표면.

사용 방법

1. 진공청소기로 흩어진 이물질을 제거한 후, 눈에 띄지 않는 부위에서 색상 견뢰도와 소재 적합성을 시험하십시오.
2. InteriorPro를 깨끗한 극세사 타월이나 부드러운 브러시에 묻히거나 섬유 부위에 직접 도포하십시오. 소재가 과도하게 젖지 않도록 하십시오.
3. 힘을 조절하여 부드럽게 작업하십시오. 알칸타라와 섬유 소재는 결 방향을 따르십시오.
4. 미세 거품이 깊이 밴 오염을 분리하도록 잠시 기다리되, 제품이 마르지 않도록 하십시오.
5. 젖은 천이나 건습식 진공청소기로 거품과 오염을 제거하십시오. 표면을 완전히 건조하십시오.

보관 및 안전

서늘하고 건조한 곳에서 5–25 °C로 보관하십시오. 사용하지 않을 때는 용기를 밀폐하십시오. 열, 동결 및 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 보관 수명 권장 사항: 개봉 후 신속히 사용하고 사용 전 제품 상태를 확인하십시오.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC · 300 mL Kit

실내 세라믹 코팅

CYBRIX Interior Coat는 가죽, PU 및 합성 가죽, 알칸타라, 섬유, 플라스틱 트림을 위한 전문가용 세라믹/실란 실내 코팅 시스템입니다. 첨단 포뮬러가 표면의 특성을 가리지 않고 그대로 살리는 초박형의 투명하고 유연한 보호막을 형성합니다. 고급 실내와 전문적인 결과를 위해 설계된 Interior Coat는 원래의 촉감과 외관을 유지하면서 얼룩, 침투 및 마모에 대한 저항력을 높이는 데 도움을 줍니다.

제품 사양

용량	300 mL 키트
형태	박스 포장 키트
키트 구성품	300 mL 흰색 스크루 캡 용기; 극세사 도포 블록
조성	세라믹/실란 기반
도포 방식	얇고 균일한 도막
적용 가능 표면	가죽, PU/합성 가죽, 알칸타라, 직물 및 플라스틱 트림
마감	투명하고 유연한 보호층

적용 가능 대상

가죽, PU/합성 가죽, 알칸타라, 섬유 및 플라스틱 트림.

사용 방법

1. 깨끗하고 그늘지며 환기가 잘되는 곳에서 작업하십시오. 적절한 장갑을 착용하고 눈에 띄지 않는 부위에서 적합성을 시험하십시오.
2. 대상 표면을 철저히 세정하여 먼지, 유분, 클리너 잔여물 및 드레싱제를 제거하십시오. 완전히 건조하십시오.
3. 동봉된 극세사 도포 블록에 소량을 묻히십시오. 실내 표면에 직접 붓지 마십시오.
4. 작업 가능한 한 구역씩 얇고 균일하게 펴 바르십시오. 소재가 과도하게 젖지 않도록 하면서 표면 질감과 이음새까지 도포하십시오.
5. 누락된 부위, 고임 또는 과도한 도포가 있는지 즉시 확인하십시오. 필요하면 깨끗하고 마른 극세사 타월로 부드럽게 고르게 펴십시오.
6. 처리한 표면은 사용 전에 완전히 건조하십시오. 경화 중에는 건조하게 유지하고 접촉을 피하십시오.

보관 및 안전

서늘하고 건조한 곳에서 41–77°F (5–25°C)로 세워서 보관하십시오. 사용하지 않을 때는 용기를 밀폐하고 열, 동결 및 직사광선을 피하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 눈에 닿거나 피부에 장시간 접촉하지 않도록 하십시오. 개봉 후 신속히 사용하고 포장에 표시된 보관 수명 또는 배치 관련 지침을 따르십시오.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB · 500 mL

지속력이 뛰어난 타이어 드레싱제

CYBRIX Mirror Black (MB)은 디테일링 전문가와 안목 있는 차량 소유자를 위한 고성능 타이어 드레싱제입니다. 깊은 블랙 착색 효과로 빛바랜 타이어 측면을 풍부한 신차 출고 상태의 외관으로 빠르게 복원하며, 균열, 산화, 자외선 노출, 도로용 제설염 및 노화에 따른 변색을 방지하는 데 도움을 주는 보호막을 남깁니다. 내수성과 내후성으로 젖은 환경에서도 선택한 새틴 또는 유광 마감을 유지하는 데 도움을 줍니다.

제품 사양

용량	500 mL
포장	스크루 캡이 있는 브러시드 메탈릭 용기
도포 방식	도포 후 매끄럽게 닦아 마무리
희석	원액 그대로 사용; 희석 금지
적용 가능 표면	깨끗하고 건조한 자동차 타이어 측면
마감	도포 방식에 따라 자연스러운 새틴부터 유광까지
내구성	오래 지속되는 보호

적용 가능 대상

깨끗하고 건조한 차량 타이어 측면.

사용 방법

1. 직사광선을 피해 열기가 식은 타이어 측면에서 작업하십시오. 타이어를 철저히 세정하고 표면이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
2. 충분히 흔드십시오. 전용 폼 도포 도구나 극세사 타월에 소량을 묻히십시오.
3. 타이어 측면에 얇고 균일하게 펴 바르십시오. 트레드, 브레이크 부품, 도장면 및 인접 차체에는 묻지 않도록 하십시오.
4. 도포막이 고르게 자리 잡고 마르도록 두십시오. 주행 중 튐을 최소화하도록 깨끗한 극세사 타월로 잔여물을 닦아내십시오.
5. 더 풍부한 광택을 원하면 첫 번째 층이 마른 후 두 번째 얇은 층을 도포하십시오. 새틴 마감은 한 번 가볍게 도포하십시오.
6. 주행하거나 타이어가 물에 노출되기 전에 제품을 건조하십시오.

보관 및 안전

서늘하고 건조한 곳에서 5–30 °C (41–86 °F)로 세워서 보관하십시오. 사용하지 않을 때는 용기를 밀폐하십시오. 열, 동결 및 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 최상의 결과를 위해 개봉 후 12개월 이내에 사용하고 개봉일을 기록하십시오.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB · 120 mL

외장 트림 복원 페이스트

CYBRIX Plastic Black (PB)은 외장 플라스틱, 고무 부품 및 트림을 위해 개발된 프리미엄 블랙 복원 페이스트입니다. 빛바랜 표면을 더 깊고 균일한 블랙으로 복원하면서 자외선 노출과 환경적 마모로부터 지속적으로 보호합니다. 농축 페이스트가 질감 있는 표면에 스며들고 소량으로도 넓은 면적을 도포할 수 있어, 전문 스튜디오 작업과 애호가의 세심한 관리에 적합합니다.

제품 사양

용량	120 mL
형태	블랙 복원 페이스트 · 펌프 용기
도포 방식	폼 또는 극세사 어플리케이터로 수작업 도포
적용 가능 표면	외장 플라스틱, 고무 부품 및 트림
마감	더 깊고 균일한 검은색
보호	자외선 및 환경 요인으로부터 지속적인 보호

적용 가능 대상

외장 플라스틱 트림, 고무 부품, 씰 및 유사한 외장 표면용.

사용 방법

1. 직사광선을 피해 열기가 식고 깨끗하며 완전히 건조한 표면에서 작업하십시오. 원하는 경우 인접 도장면을 마스킹하십시오.
2. 먼저 눈에 띄지 않는 부위에서 시험하여 외관과 적합성을 확인하십시오.
3. 적절한 장갑을 착용하십시오. 깨끗한 폼 또는 극세사 도포 도구에 완두콩 크기의 소량의 PB를 덜어내십시오.
4. 한 구역씩 트림의 표면 질감 안으로 페이스트를 얇고 균일하게 펴 바르십시오.
5. 깨끗한 극세사 타월로 잔여물을 닦아내어 번들거림 없이 균일하게 마무리하십시오.
6. 비, 세차 또는 습기에 노출되기 전에 처리 부위가 굳도록 두십시오.

보관 및 안전

밀폐하여 41–77°F (5–25°C)에서 보관하십시오. 페이스트가 마르지 않도록 사용 직후 뚜껑을 닫으십시오. 열원, 동결 및 직사광선을 피하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

항상 제품 라벨과 안전보건자료를 따르십시오. 전체 도포 전에 눈에 띄지 않는 부위에서 테스트하십시오.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.