CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF · 500 mL

Shampoo automotivo concentrado para manutenção

CYBRIX Hydro Foam é um shampoo concentrado de manutenção para sistemas de lavagem comerciais, lava-rápidos de autoatendimento e lavagem doméstica. Sua combinação de tensoativos aniônicos e não iônicos proporciona limpeza suave e completa, com espuma leve após a diluição. Livre de fosfatos e NTA, Hydro Foam é adequado para veículos protegidos com película de proteção da pintura (PPF) e foi desenvolvido para lavagem de manutenção metódica.

Especificações

Volume	500 mL
Formato	Concentrado em frasco com acabamento metálico escovado e tampa de rosca
Fórmula	Livre de fosfatos e NTA
Sistema de tensoativos	Tensoativos aniônicos e não iônicos
Aplicação	Sistemas comerciais de lavagem, lava-rápidos de autoatendimento e uso doméstico
Diluição	1:100 (50 mL em 10 L de água morna)
Superfícies compatíveis	Adequado para PPF

Compatível com

Adequado para veículos protegidos com película de proteção da pintura (PPF).

Modo de uso

1. Pré-lavagem: remova a sujeira pesada ou solta com um produto adequado de pré-lavagem ou uma espuma de pré-lavagem. Trabalhe com a carroceria fria, longe da luz solar direta.
2. Agite bem. Dilua 50 mL de Hydro Foam em 10 L de água morna (1:100) em um balde de lavagem limpo.
3. Agite brevemente a solução para criar uma espuma leve. Prepare um balde separado com água limpa para enxágue.
4. Lave de cima para baixo com uma luva de lavagem ou esponja limpa, enxaguando-a regularmente; dê preferência ao método de dois baldes.
5. Enxágue completamente com bastante água limpa antes que o shampoo seque e, em seguida, seque imediatamente com uma toalha de secagem de microfibra de qualidade.

Armazenamento e segurança

Armazene fechado entre 4°C e 30°C (39°F–86°F). Mantenha longe do calor, do congelamento e da luz solar direta. Mantenha fora do alcance de crianças. Não ingira. Para preservar as melhores condições do produto, recomendamos o uso em até 12 meses após a abertura.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.

CYBRIX

Iron Wheels Cleaner

CC-IWC · 500 mL

Limpador de rodas com ação reativa sobre contaminantes ferrosos

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) é um removedor de contaminantes ferrosos e limpador de rodas que muda de cor, para descontaminação precisa. Dissolve rapidamente ferrugem superficial, partículas metálicas, pó de freio incrustado e outros contaminantes inorgânicos. Sua fórmula suave, que permanece úmida durante a ação, mantém contato com a área tratada para atuar sobre depósitos persistentes e partículas sinterizadas. À medida que os contaminantes se dissolvem, a fórmula fica roxa; tensoativos especializados dispersam a sujeira liberada para um enxágue completo.

Especificações

Volume	500 mL
Tipo de produto	Removedor de contaminação ferrosa e limpador de rodas com mudança de cor
Aplicação	Aplicação por pulverização com gatilho resistente a produtos químicos
Embalagem	Frasco com acabamento metálico escovado e tampa de rosca
Indicador de reação	Fica roxo à medida que os contaminantes se dissolvem
Enxágue	Enxágue completamente com água

Compatível com

Uso na limpeza de rodas; em acabamentos sensíveis, teste primeiro em uma área discreta.

Modo de uso

1. Trabalhe em uma área sombreada e bem ventilada. Use luvas adequadas e proteção ocular; certifique-se de que as rodas estejam frias.
2. Enxágue os resíduos soltos das rodas e deixe a água escorrer das superfícies.
3. Instale um pulverizador de gatilho resistente a produtos químicos. Agite IWC suavemente antes de usar.
4. Pulverize IWC uniformemente sobre a roda e as áreas afetadas.
5. Deixe a fórmula reagir e ficar roxa; mantenha-a úmida e esfregue levemente os depósitos persistentes com uma escova macia para rodas.
6. Enxágue completamente com água limpa. Inspecione e repita onde ainda houver contaminação.

Armazenamento e segurança

Armazene na faixa de 5–25°C (41–77°F) em local fresco, seco e bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado quando não estiver em uso. Mantenha longe do calor, do congelamento, da luz solar direta, de crianças e de animais de estimação. Para melhores resultados, use em até 12 meses após a abertura.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.

CYBRIX
Zero Cut+

CC-ZC · 500 mL

Limpador restaurador de superfícies de PPF

CYBRIX Zero Cut+ é um sistema completo de restauração e proteção de superfícies desenvolvido especificamente para película de proteção da pintura. Sua fórmula não abrasiva e livre de partículas remove resíduos, oxidação e contaminantes impregnados da camada superior da película, respeitando sua integridade. Use para polimento e descontaminação de PPF, renovando a transparência da superfície, refinando o brilho e deixando o acabamento limpo e visualmente preciso.

Especificações

Volume	500 mL
Fórmula	Líquido não abrasivo, sem partículas
Aplicação	Polimento e descontaminação de PPF
Superfície compatível	Película de proteção da pintura (PPF)
Acabamento	Maior transparência e brilho da superfície
Embalagem	Frasco com acabamento metálico escovado e tampa dosadora flip-top

Compatível com

Película de proteção da pintura (PPF). Teste primeiro em películas com acabamento fosco, acetinado ou sensível por outras características.

Modo de uso

1. Trabalhe apenas sobre uma superfície de PPF fria, limpa e seca; teste primeiro em uma área discreta.
2. Agite bem. Coloque uma pequena quantidade em um aplicador limpo e macio ou em uma boina de acabamento adequada.
3. Trabalhe uma pequena seção com pressão leve e uniforme. Para uso com máquina, selecione uma boina macia e baixa velocidade; evite aquecimento.
4. Remova os resíduos com uma toalha de microfibra limpa e macia antes que sequem; inspecione a superfície sob iluminação adequada.
5. Repita apenas conforme necessário. Não deixe o produto secar sobre a película nem se acumular nas emendas e bordas.

Armazenamento e segurança

Armazene fechado, na posição vertical, entre 41°F e 77°F (5°C–25°C). Mantenha longe do calor, do congelamento e da luz solar direta. Mantenha fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos; lave as mãos após o uso. Para melhores resultados, use dentro do prazo indicado na embalagem, se informado.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC · 500 mL

Revestimento cerâmico de quartzo em spray

CYBRIX Hydro Coat é um revestimento cerâmico em spray rico em quartzo, desenvolvido para instaladores e entusiastas que fazem a manutenção de acabamentos externos protegidos. Aplicado por pulverização, proporciona brilho equilibrado, toque deslizante e alta repelência à água, além de intensificar a cor. Hydro Coat é uma camada de manutenção para revestimentos selados sobre PPF, envelopamento vinílico e pintura, ajudando a proteger superfícies compatíveis contra contaminantes entre os serviços.

Especificações

Volume	500 mL
Embalagem	Frasco com acabamento metálico escovado e tampa de rosca
Tipo de produto	Revestimento cerâmico em spray à base de quartzo (SiO_2)
Aplicação	Aplicação em spray com pulverizador de gatilho resistente a produtos químicos
Uso indicado	Camada de manutenção para revestimentos selados
Superfícies compatíveis	PPF, pintura e envelopamento vinílico brilhante, fosco ou acetinado
Acabamento	Equilíbrio entre brilho, toque deslizante e repelência à água

Compatível com

Pintura, PPF incluindo películas autorregenerativas e envelopamento vinílico brilhante, fosco ou acetinado.

Modo de uso

1. Trabalhe em ambiente interno ou à sombra, sobre superfícies frias e com ventilação adequada; evite luz solar direta e painéis quentes.
2. Lave e seque completamente o veículo. Certifique-se de que a superfície esteja livre de contaminantes soltos antes da aplicação.
3. Agite bem. Instale um pulverizador de gatilho resistente a produtos químicos e borrife uma névoa fina sobre uma pequena seção ou um aplicador de microfibra limpo.
4. Espalhe imediatamente uma película fina e uniforme com uma toalha de microfibra limpa, controlando a quantidade de produto utilizada.
5. Use uma segunda toalha de microfibra limpa e seca para nivelar qualquer resíduo até que o acabamento fique uniforme.
6. Continue painel por painel. Inspecione sob boa iluminação e nivele novamente qualquer resíduo restante antes de prosseguir.

Armazenamento e segurança

Armazene a 5–25 °C (41–77 °F) em local fresco e seco. Mantenha o recipiente bem fechado quando não estiver em uso. Mantenha longe da luz solar direta, de fontes de calor e de condições de congelamento. Mantenha fora do alcance de crianças. Para melhor qualidade, use em até 12 meses após a abertura.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG · 50 mL Kit

Revestimento cerâmico hidrofóbico para vidros

CYBRIX Hydro Glass (HG) é um revestimento cerâmico hidrofóbico desenvolvido especificamente para vidros automotivos. Forma uma camada protetora durável que ajuda a água a escoar do vidro, favorece uma visão mais nítida, reduz a dependência dos limpadores em velocidade e ajuda a resistir ao acúmulo de película oleosa. Desenvolvido para o para-brisa e outros vidros externos, HG oferece até oito meses de proteção no para-brisa, com durabilidade que pode ser maior em outras superfícies de vidro.

Especificações

Volume	Kit de 50 mL
Formato	Kit em caixa: frasco de revestimento de 50 mL e bloco aplicador de espuma
Aplicação	Aplicação manual com o bloco aplicador de espuma fornecido
Diluição	Pronto para uso; não dilua
Superfícies compatíveis	Vidros automotivos
Acabamento	Camada protetora hidrofóbica transparente
Durabilidade	Até 8 meses em para-brisas; pode durar mais em outros vidros

Compatível com

Para para-brisas automotivos e outras superfícies externas de vidro.

Modo de uso

1. Trabalhe em uma área limpa, sombreada e bem ventilada, sobre vidro frio; use luvas adequadas.
2. Limpe bem o vidro, remova os contaminantes e a película oleosa e seque completamente a superfície.
3. Agite bem HG. Aplique várias gotas no bloco aplicador de espuma fornecido.
4. Aplique o revestimento em uma seção de tamanho manejável, com passadas sobrepostas, até obter cobertura uniforme e contínua.
5. Aguarde a evaporação inicial do revestimento conforme as condições do ambiente e nivele os resíduos com uma toalha limpa e sem fiapos.
6. Verifique a transparência de vários ângulos. Mantenha o vidro seco e evite usar os limpadores até que o revestimento esteja totalmente fixado.

Armazenamento e segurança

Armazene bem fechado a 50–77°F (10–25°C). Mantenha no recipiente original, longe do calor, do congelamento e da luz solar direta. Mantenha fora do alcance de crianças; use somente com ventilação adequada. Para melhor consistência, use o produto restante prontamente após a abertura e siga as datas indicadas no rótulo, se houver.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP · 500 mL

Limpador de interiores com pH neutro

CYBRIX InteriorPro é um limpador de interiores de alto desempenho e pH neutro para couro, Alcantara e tecidos automotivos, incluindo estofados e carpetes. Sua espuma fina penetra nas fibras para desprender a sujeira profunda e facilitar a remoção com pano úmido ou aspirador de líquidos e sólidos. A fórmula não deixa manchas de água, preserva os tratamentos hidrorrepelentes existentes e ajuda a inibir a redeposição de sujeira, retardando seu retorno.

Especificações

Volume	500 mL
Formato	Limpador de interiores com pH neutro
Aplicação	Limpeza com espuma fina
Superfícies compatíveis	Couro, Alcantara, estofados, carpetes e tecidos automotivos
Método de remoção	Aspirador de pó e líquidos ou pano úmido
Acabamento	Sem manchas de água; preserva os tratamentos hidrorrepelentes existentes
Embalagem	Frasco com acabamento metálico escovado e tampa de rosca

Compatível com

Couro, Alcantara, estofados, carpetes e outras superfícies têxteis automotivas compatíveis.

Modo de uso

1. Aspire os resíduos soltos e teste a resistência da cor e a compatibilidade do material em uma área discreta.
2. Aplique InteriorPro em uma toalha de microfibra limpa, escova macia ou diretamente nas áreas têxteis; evite saturar os materiais.
3. Trabalhe suavemente com movimentos controlados; em Alcantara e tecidos, siga o sentido das fibras.
4. Deixe a espuma fina agir brevemente para desprender a sujeira impregnada; não deixe o produto secar.
5. Remova a espuma e a sujeira com um pano úmido ou aspirador de líquidos e sólidos. Deixe as superfícies secarem completamente.

Armazenamento e segurança

Armazene a 5–25 °C em local fresco e seco. Mantenha o recipiente bem fechado quando não estiver em uso. Proteja do calor, do congelamento e da luz solar direta; mantenha fora do alcance de crianças. Recomendação de validade: use logo após a abertura e verifique as condições do produto antes do uso.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC · 300 mL Kit

Revestimento cerâmico para interiores

CYBRIX Interior Coat é um sistema profissional de revestimento cerâmico/à base de silano para interiores, indicado para couro, PU e couro sintético, Alcantara, tecidos e acabamentos plásticos. Sua fórmula avançada cria uma camada protetora ultrafina, transparente e flexível que acompanha as características da superfície sem mascará-las. Desenvolvido para interiores refinados e resultados profissionais, Interior Coat ajuda a resistir a manchas, penetração e abrasão, preservando o toque e a aparência originais.

Especificações

Volume	Kit de 300 mL
Formato	Kit em caixa
Conteúdo do kit	Frasco branco de 300 mL com tampa de rosca; bloco aplicador de microfibra
Fórmula	À base de cerâmica/silano
Aplicação	Camada fina e uniforme
Superfícies compatíveis	Couro, PU/couro sintético, Alcantara, tecidos e acabamentos plásticos
Acabamento	Camada protetora transparente e flexível

Compatível com

Couro, PU/couro sintético, Alcantara, tecidos e acabamentos plásticos.

Modo de uso

1. Trabalhe em local limpo, à sombra e bem ventilado. Use luvas adequadas e teste a compatibilidade em uma área discreta.
2. Limpe completamente a superfície a ser tratada para remover poeira, óleos, resíduos de limpadores e produtos de acabamento. Deixe secar completamente.
3. Aplique uma pequena quantidade no bloco aplicador de microfibra incluído; não despeje diretamente sobre a superfície interna.
4. Espalhe uma película fina e uniforme em uma seção de tamanho manejável por vez, alcançando a textura e as costuras sem saturar o material.
5. Verifique imediatamente se há áreas sem cobertura, acúmulos ou excesso. Se necessário, nivele suavemente com uma toalha de microfibra limpa e seca.
6. Deixe as superfícies tratadas secarem completamente antes do uso. Mantenha-as secas e evite contato durante o período de cura.

Armazenamento e segurança

Armazene na posição vertical a 41–77°F (5–25°C), em local fresco e seco. Mantenha o recipiente bem fechado quando não estiver em uso; proteja do calor, do congelamento e da luz solar direta. Mantenha fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos e contato prolongado com a pele. Use logo após a abertura e siga as orientações de validade ou lote indicadas na embalagem.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB · 500 mL

Revitalizador de pneus de longa duração

CYBRIX Mirror Black (MB) é um revitalizador de pneus de alto desempenho para profissionais de estética automotiva e proprietários exigentes. Sua pigmentação preta intensa revitaliza rapidamente as laterais desbotadas dos pneus, proporcionando uma aparência marcante de pneu novo de fábrica, enquanto deixa uma película protetora que ajuda a resistir a rachaduras, oxidação, exposição aos raios UV, sais usados nas estradas e descoloração causada pelo envelhecimento. Sua resistência à água e às intempéries ajuda a manter o acabamento acetinado ou brilhante escolhido, inclusive em condições úmidas.

Especificações

Volume	500 mL
Embalagem	Frasco com acabamento metálico escovado e tampa de rosca
Aplicação	Aplique e passe um pano para uniformizar
Diluição	Use como fornecido; não dilua
Superfícies compatíveis	Laterais de pneus automotivos limpas e secas
Acabamento	De acetinado natural a brilhante, conforme a aplicação
Durabilidade	Proteção duradoura

Compatível com

Laterais de pneus automotivos limpas e secas.

Modo de uso

1. Trabalhe nas laterais frias dos pneus, longe da luz solar direta. Limpe bem os pneus e certifique-se de que a superfície esteja completamente seca.
2. Agite bem. Aplique uma pequena quantidade em um aplicador de espuma exclusivo para essa finalidade ou em uma toalha de microfibra.
3. Espalhe uma camada fina e uniforme na lateral do pneu; evite a banda de rodagem, os componentes de freio, as superfícies pintadas e a carroceria adjacente.
4. Deixe o acabamento nivelar e secar. Remova o excesso com uma toalha de microfibra limpa para ajudar a minimizar respingos durante a rodagem.
5. Para um brilho mais intenso, aplique uma segunda camada fina após a secagem da primeira. Para acabamento acetinado, use uma camada leve.
6. Deixe o produto secar antes de dirigir ou expor os pneus à água.

Armazenamento e segurança

Armazene na posição vertical a 5–30 °C (41–86 °F), em local fresco e seco. Mantenha o recipiente bem fechado quando não estiver em uso. Proteja do calor, do congelamento e da luz solar direta; mantenha fora do alcance de crianças. Para melhores resultados, use em até 12 meses após a abertura e registre a data de abertura.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB · 120 mL

Pasta restauradora para acabamentos externos

CYBRIX Plastic Black (PB) é uma pasta premium de restauração da cor preta, desenvolvida para plásticos externos, componentes de borracha e acabamentos. Revitaliza superfícies desbotadas, proporcionando um preto mais intenso e uniforme, com proteção contínua contra a exposição UV e o desgaste ambiental. A pasta concentrada penetra nas texturas da superfície, e uma pequena quantidade cobre uma área generosa, atendendo às rotinas de estúdios de estética automotiva e à manutenção cuidadosa de entusiastas.

Especificações

Volume	120 mL
Formato	Pasta restauradora da cor preta · frasco com válvula dosadora
Aplicação	Aplicação manual com aplicador de espuma ou microfibra
Superfícies compatíveis	Plásticos externos, componentes de borracha e acabamentos
Acabamento	Preto mais intenso e uniforme
Proteção	Proteção contínua contra UV e agentes ambientais

Compatível com

Para acabamentos plásticos externos, componentes de borracha, vedações e superfícies externas semelhantes.

Modo de uso

1. Trabalhe em uma superfície fria, limpa e completamente seca, longe da luz solar direta; proteja a pintura adjacente com fita, se desejar.
2. Teste primeiro em uma área discreta para confirmar a aparência e a compatibilidade.
3. Use luvas adequadas. Coloque uma pequena quantidade de PB, do tamanho de uma ervilha, em um aplicador limpo de espuma ou microfibra.
4. Aplique a pasta em uma camada fina e uniforme, fazendo-a penetrar na textura do acabamento, uma seção por vez.
5. Remova o excesso lustrando com uma toalha de microfibra limpa para obter um acabamento uniforme e não oleoso.
6. Deixe o produto se fixar na área tratada antes de expô-la à chuva, lavagem ou umidade.

Armazenamento e segurança

Armazene bem fechado entre 41–77°F (5–25°C). Recoloque a tampa imediatamente após o uso para evitar que a pasta resseque. Proteja de fontes de calor, do congelamento e da luz solar direta. Mantenha fora do alcance de crianças.

Siga sempre o rótulo do produto e a ficha de dados de segurança. Teste em uma área discreta antes da aplicação completa.

Informações de produtos traduzidas; não são uma ficha de dados de segurança nem um documento jurídico aprovado.

As imagens de veículos são ilustrativas; não implicam vínculo com fabricantes de veículos.