CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF · 500 mL

Концентрированный автошампунь для регулярного ухода

CYBRIX Hydro Foam — концентрированный шампунь для регулярного ухода, предназначенный для профессиональных моечных систем, моек самообслуживания и домашней мойки. Смесь анионных и неионогенных ПАВ обеспечивает бережную, тщательную очистку с мягкой пеной после разведения. Hydro Foam не содержит фосфатов и NTA, подходит для автомобилей с защитной пленкой (PPF) и предназначен для последовательной регулярной мойки.

Характеристики

Объем	500 mL
Форма выпуска	Концентрат во флаконе с отделкой под шлифованный металл и винтовой крышкой
Формула	Без фосфатов и NTA
Система ПАВ	Анионные и неионогенные ПАВ
Применение	Профессиональные моечные системы, мойки самообслуживания и домашнее использование
Разведение	1:100 (50 mL на 10 L теплой воды)
Совместимые поверхности	Подходит для PPF

Совместимость

Подходит для автомобилей с защитной пленкой (PPF).

Инструкция по применению

1. Предварительная мойка: удалите сильные или рыхлые загрязнения подходящим средством для предварительной мойки или активной пеной. Работайте на прохладном кузове вдали от прямых солнечных лучей.
2. Хорошо встряхните. Разведите 50 mL Hydro Foam в 10 L теплой воды (1:100) в чистом моечном ведре.
3. Слегка перемешайте раствор до образования мягкой пены. Подготовьте отдельное ведро с чистой водой для ополаскивания.
4. Мойте сверху вниз чистой моечной рукавицей или губкой, регулярно ополаскивая ее; предпочтителен метод двух ведер.
5. Тщательно смойте большим количеством чистой воды до высыхания шампуня, затем сразу высушите качественным полотенцем из микрофибры для сушки.

Хранение и безопасность

Храните плотно закрытым при температуре от 4°C до 30°C (39°F–86°F). Берегите от нагрева, мороза и прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте. Не проглатывайте. Для сохранения оптимального состояния продукта рекомендуем использовать его в течение 12 месяцев после вскрытия.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.

CYBRIX

Iron Wheels Cleaner

CC-IWC · 500 mL

Реактивный очиститель дисков от железосодержащих загрязнений

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) — очиститель колесных дисков и удалитель железосодержащих загрязнений с изменением цвета для точной глубокой очистки. Быстро растворяет поверхностную ржавчину, металлические частицы, пригоревшую тормозную пыль и другие неорганические загрязнения. Мягкий состав сохраняет влажность и контакт с обрабатываемой зоной для удаления стойких отложений и спекшихся частиц. По мере растворения загрязнений состав становится фиолетовым; специальные ПАВ диспергируют отделившуюся грязь для тщательного смывания.

Характеристики

Объем	500 mL
Тип продукта	Удалитель металлических загрязнений и очиститель колесных дисков с цветовой индикацией
Применение	Распыление химически стойким триггерным распылителем
Упаковка	Флакон с отделкой под шлифованный металл и винтовой крышкой
Индикатор реакции	Становится фиолетовым по мере растворения загрязнений
Смывание	Тщательно смойте водой

Совместимость

Для очистки колесных дисков; на чувствительных покрытиях сначала проверьте на незаметном участке.

Инструкция по применению

1. Работайте в хорошо проветриваемом затененном месте. Используйте подходящие перчатки и защиту глаз; убедитесь, что диски остыли.
2. Смойте с дисков рыхлые загрязнения и дайте воде стечь.
3. Установите химически стойкий триггерный распылитель. Перед применением слегка встряхните IWC.
4. Равномерно распылите IWC на диск и загрязненные участки.
5. Дайте составу вступить в реакцию и стать фиолетовым; поддерживайте его влажным и слегка обработайте стойкие отложения мягкой щеткой для дисков.
6. Тщательно смойте чистой водой. Осмотрите поверхность и повторите обработку там, где остались загрязнения.

Хранение и безопасность

Храните при 5–25°C (41–77°F) в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Держите емкость плотно закрытой, когда средство не используется. Берегите от нагрева, мороза и прямых солнечных лучей; храните вдали от детей и домашних животных. Для лучших результатов используйте в течение 12 месяцев после вскрытия.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.

CYBRIX
Zero Cut+

CC-ZC · 500 mL

Очиститель для восстановления поверхности PPF

CYBRIX Zero Cut+ — комплексная система восстановления и защиты поверхности, разработанная специально для защитной пленки. Неабразивный состав без частиц удаляет остаточные загрязнения, продукты окисления и въевшиеся загрязнения из верхнего слоя пленки, сохраняя ее целостность. Используйте для полировки и глубокой очистки PPF, чтобы восстановить прозрачность поверхности, улучшить блеск и придать покрытию чистый, безупречный вид.

Характеристики

Объем	500 mL
Формула	Неабразивная жидкость без частиц
Применение	Полировка и удаление загрязнений с PPF
Совместимая поверхность	Защитная плёнка для лакокрасочного покрытия (PPF)
Результат	Повышенная прозрачность и блеск поверхности
Упаковка	Флакон с отделкой под шлифованный металл и откидной крышкой-дозатором

Совместимость

Защитная пленка (PPF). На матовых, сатиновых и других чувствительных пленочных покрытиях сначала проведите пробу.

Инструкция по применению

1. Работайте только на прохладной, чистой и сухой поверхности PPF; сначала проверьте на незаметном участке.
2. Хорошо встряхните. Нанесите небольшое количество на чистый мягкий аппликатор или подходящий финишный полировальный круг.
3. Обрабатывайте небольшой участок с легким равномерным нажимом. При машинной обработке используйте мягкий круг и низкую скорость; избегайте нагрева.
4. Удалите остатки чистым мягким полотенцем из микрофибры до их высыхания; осмотрите поверхность при подходящем освещении.
5. Повторяйте только при необходимости. Не допускайте высыхания средства на пленке или его скопления на швах и краях.

Хранение и безопасность

Храните плотно закрытым в вертикальном положении при температуре от 41°F до 77°F (5°C–25°C). Берегите от нагрева, мороза и прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания в глаза; мойте руки после использования. Для лучших результатов используйте в течение срока, указанного на упаковке, если он приведен.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC · 500 mL

Кварцевое керамическое покрытие-спрей

CYBRIX Hydro Coat — керамическое покрытие-спрей с высоким содержанием кварца, разработанное для установщиков и автолюбителей, ухаживающих за защищенными наружными покрытиями. При нанесении распылением обеспечивает сбалансированный блеск, гладкость поверхности и выраженное водоотталкивание, усиливая глубину цвета. Hydro Coat — дополнительный уходовый слой для герметизирующих покрытий на PPF, виниловой пленке и лакокрасочном покрытии, помогающий защищать совместимые поверхности от загрязнений между обслуживаниями.

Характеристики

Объём	500 mL
Упаковка	Флакон с отделкой под шлифованный металл и винтовой крышкой
Тип продукта	Кварцевое (SiO_2) керамическое покрытие-спрей
Нанесение	Распыление химически стойким триггерным распылителем
Назначение	Финишный состав для ухода за покрытиями с защитным слоем
Совместимые поверхности	PPF, лакокрасочное покрытие и глянцевая, матовая или сатиновая виниловая плёнка
Результат	Баланс блеска, гладкости и водоотталкивающих свойств

Совместимость

Лакокрасочное покрытие, PPF, включая самовосстанавливающиеся пленки, а также глянцевая, матовая или сатиновая виниловая пленка.

Инструкция по применению

1. Работайте в помещении или в тени на прохладных поверхностях при достаточной вентиляции; избегайте прямых солнечных лучей и горячих кузовных панелей.
2. Вымойте и полностью высушите автомобиль. Перед нанесением убедитесь, что на поверхности нет рыхлых загрязнений.
3. Хорошо встряхните. Установите химически стойкий триггерный распылитель и слегка распылите средство на небольшой участок или чистый аппликатор из микрофибры.
4. Сразу распределите тонким равномерным слоем чистым полотенцем из микрофибры, контролируя расход средства.
5. Вторым чистым сухим полотенцем из микрофибры выровняйте остатки до получения однородного вида покрытия.
6. Продолжайте обработку по одной панели. Осматривайте при хорошем освещении и выравнивайте оставшиеся следы средства перед переходом дальше.

Хранение и безопасность

Храните при 5–25 °C (41–77 °F) в прохладном сухом месте. Держите емкость плотно закрытой, когда средство не используется. Берегите от прямых солнечных лучей, источников тепла и замерзания. Храните в недоступном для детей месте. Для сохранения оптимального качества используйте в течение 12 месяцев после вскрытия.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG · 50 mL Kit

Гидрофобное керамическое покрытие для стекол

CYBRIX Hydro Glass (HG) — гидрофобное керамическое покрытие, разработанное специально для автомобильных стекол. Образует стойкий защитный слой, который помогает воде стекать со стекла, улучшает обзор, снижает потребность в стеклоочистителях на скорости и помогает препятствовать образованию масляной пленки. HG предназначено для лобового стекла и других наружных стеклянных поверхностей и обеспечивает защиту лобового стекла до восьми месяцев; на других стеклянных поверхностях срок службы может быть дольше.

Характеристики

Объём	Комплект 50 mL
Формат	Комплект в коробке: флакон покрытия 50 mL и поролоновый блок-аппликатор
Нанесение	Ручное нанесение поролоновым блоком-аппликатором из комплекта
Разбавление	Готово к применению; не разбавлять
Совместимые поверхности	Автомобильные стёкла
Результат	Прозрачный гидрофобный защитный слой
Срок службы	До 8 месяцев на лобовом стекле; на других стёклах срок может быть дольше

Совместимость

Для автомобильных лобовых стекол и других наружных стеклянных поверхностей.

Инструкция по применению

1. Работайте на прохладном стекле в чистом, затененном, хорошо проветриваемом месте; используйте подходящие перчатки.
2. Тщательно очистите стекло, удалите загрязнения и масляную пленку, затем полностью высушите поверхность.
3. Хорошо встряхните HG. Нанесите несколько капель на входящий в комплект поролоновый аппликатор-блок.
4. Обработайте один удобный по размеру участок перекрывающимися проходами до получения равномерного сплошного покрытия.
5. Дайте покрытию подсохнуть с учетом окружающих условий, затем выровняйте остатки чистым безворсовым полотенцем.
6. Проверьте прозрачность под разными углами. Не допускайте намокания стекла и не используйте стеклоочистители до полного отверждения покрытия.

Хранение и безопасность

Храните плотно закрытым при 50–77°F (10–25°C). Храните в оригинальной емкости вдали от нагрева, мороза и прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте; используйте только при надлежащей вентиляции. Для сохранения оптимальной консистенции используйте остаток средства вскоре после вскрытия и соблюдайте сроки, указанные на этикетке.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP · 500 mL

pH-нейтральный очиститель салона

CYBRIX InteriorPro — высокоэффективный pH-нейтральный очиститель салона для кожи, алькантары и автомобильного текстиля, включая обивку и ковры. Мелкодисперсная пена проникает в волокна, высвобождая глубоко въевшуюся грязь для удаления влажной тканью или пылесосом для сухой и влажной уборки. Формула не оставляет водяных разводов, сохраняет имеющиеся водоотталкивающие пропитки и помогает предотвращать повторное оседание грязи, замедляя загрязнение.

Характеристики

Объём	500 mL
Формат	pH-нейтральный очиститель салона
Применение	Очистка мелкодисперсной пеной
Совместимые поверхности	Кожа, алькантара, обивка, ковровые покрытия и автомобильный текстиль
Способ удаления	Пылесос для влажной и сухой уборки или влажная ткань
Результат	Без водяных пятен; сохраняет существующие водоотталкивающие пропитки
Упаковка	Флакон с отделкой под шлифованный металл и винтовой крышкой

Совместимость

Кожа, алькантара, обивка, ковры и другие совместимые поверхности из автомобильного текстиля.

Инструкция по применению

1. Удалите рыхлые загрязнения пылесосом, затем проверьте стойкость окраски и совместимость с материалом на незаметном участке.
2. Нанесите InteriorPro на чистую микрофибровую салфетку, мягкую щетку или непосредственно на текстиль; избегайте чрезмерного увлажнения материалов.
3. Обрабатывайте бережно, контролируемыми движениями; на алькантаре и текстиле двигайтесь по направлению ворса.
4. Ненадолго оставьте мелкодисперсную пену для высвобождения въевшейся грязи; не допускайте высыхания средства.
5. Удалите пену и грязь влажной тканью или пылесосом для сухой и влажной уборки. Дайте поверхностям полностью высохнуть.

Хранение и безопасность

Храните при 5–25 °C в прохладном сухом месте. Держите емкость плотно закрытой, когда средство не используется. Берегите от нагрева, мороза и прямых солнечных лучей; храните в недоступном для детей месте. Рекомендация по сроку хранения: используйте вскоре после вскрытия и проверяйте состояние продукта перед применением.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC · 300 mL Kit

Керамическое покрытие для салона

CYBRIX Interior Coat — профессиональная керамическая/силановая система покрытия салона для кожи, полиуретановой и синтетической кожи, алькантары, текстиля и пластиковых деталей. Передовая формула создает сверхтонкий прозрачный эластичный защитный слой, который сохраняет характер поверхности, а не скрывает его. Разработанное для изысканных интерьеров и профессионального результата, Interior Coat помогает противостоять образованию пятен, проникновению загрязнений и истиранию, сохраняя исходные тактильные свойства и внешний вид.

Характеристики

Объём	Комплект 300 mL
Формат	Комплект в коробке
Состав комплекта	Белый флакон 300 mL с винтовой крышкой; блок-аппликатор из микрофибры
Формула	На керамической/силановой основе
Нанесение	Тонкий равномерный слой
Совместимые поверхности	Кожа, PU/искусственная кожа, алькантара, текстиль и пластиковая отделка
Результат	Прозрачный эластичный защитный слой

Совместимость

Кожа, полиуретановая/синтетическая кожа, алькантара, текстиль и пластиковые детали.

Инструкция по применению

1. Работайте в чистом, затененном, хорошо проветриваемом месте. Наденьте подходящие перчатки и проверьте совместимость на незаметном участке.
2. Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от пыли, масел, остатков очистителя и уходовых составов. Дайте ей полностью высохнуть.
3. Нанесите небольшое количество на входящий в комплект микрофибровый аппликатор-блок; не лейте средство непосредственно на поверхность салона.
4. Распределяйте тонким равномерным слоем, обрабатывая по одному небольшому участку за раз; прорабатывайте фактуру и швы, не перенасыщая материал.
5. Сразу проверьте наличие пропусков, скоплений и излишков средства. При необходимости аккуратно выровняйте слой чистой сухой микрофибровой салфеткой.
6. Дайте обработанным поверхностям полностью высохнуть перед использованием. В период отверждения не допускайте намокания и контакта с ними.

Хранение и безопасность

Храните вертикально при 41–77°F (5–25°C) в прохладном сухом месте. Держите емкость плотно закрытой, когда средство не используется; защищайте от нагрева, мороза и прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Используйте вскоре после вскрытия и соблюдайте указания на упаковке по сроку хранения или партии.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB · 500 mL

Стойкий состав для ухода за шинами

CYBRIX Mirror Black (MB) — высокоэффективный состав для ухода за шинами для детейлеров и взыскательных автовладельцев. Тонирование в глубокий черный цвет быстро возвращает выцветшим боковинам шин насыщенный вид новых заводских шин, оставляя защитную пленку, которая помогает противостоять растрескиванию, окислению, УФ-излучению, дорожным солям и возрастному изменению цвета. Устойчивость к воде и погодным воздействиям помогает сохранять выбранный сатиновый или глянцевый эффект, в том числе во влажных условиях.

Характеристики

Объём	500 mL
Упаковка	Флакон с отделкой под шлифованный металл и винтовой крышкой
Нанесение	Нанесите и равномерно распределите протиркой
Разбавление	Использовать в готовом виде; не разбавлять
Совместимые поверхности	Чистые сухие боковины автомобильных шин
Финиш	От естественного сатинового до глянцевого, в зависимости от нанесения
Стойкость	Длительная защита

Совместимость

Чистые сухие боковины автомобильных шин.

Инструкция по применению

1. Работайте с прохладными боковинами шин вдали от прямых солнечных лучей. Тщательно очистите шины и убедитесь, что поверхность полностью сухая.
2. Тщательно встряхните. Нанесите небольшое количество на отдельный поролоновый аппликатор или микрофибровую салфетку.
3. Распределите тонким равномерным слоем по боковине шины; избегайте попадания на протектор, тормозные компоненты, окрашенные поверхности и прилегающие элементы кузова.
4. Дайте составу выровняться и высохнуть. Удалите излишки чистой микрофибровой салфеткой, чтобы уменьшить разбрызгивание при движении.
5. Для более выраженного блеска нанесите второй тонкий слой после высыхания первого. Для сатинового эффекта используйте один легкий слой.
6. Дайте средству высохнуть перед поездкой или контактом шин с водой.

Хранение и безопасность

Храните вертикально при 5–30 °C (41–86 °F) в прохладном сухом месте. Держите емкость плотно закрытой, когда средство не используется. Берегите от нагрева, мороза и прямых солнечных лучей; храните в недоступном для детей месте. Для наилучшего результата используйте в течение 12 месяцев после вскрытия и запишите дату вскрытия.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB · 120 mL

Паста для восстановления наружных деталей отделки

CYBRIX Plastic Black (PB) — премиальная черная восстановительная паста для наружного пластика, резиновых компонентов и деталей отделки. Она возвращает выцветшим поверхностям более глубокий и равномерный черный цвет, обеспечивая длительную защиту от УФ-излучения и воздействия окружающей среды. Концентрированная паста проникает в фактуру поверхности, а небольшого количества хватает на значительную площадь — для работы в студии и тщательного любительского ухода.

Характеристики

Объём	120 mL
Формат	Паста для восстановления чёрного цвета · флакон с помпой
Нанесение	Ручное нанесение поролоновым или микрофибровым аппликатором
Совместимые поверхности	Наружные пластиковые и резиновые детали, элементы отделки
Финиш	Более глубокий и равномерный чёрный цвет
Защита	Постоянная защита от УФ-излучения и внешних воздействий

Совместимость

Для наружных пластиковых деталей, резиновых компонентов, уплотнителей и аналогичных наружных поверхностей.

Инструкция по применению

1. Работайте на прохладной, чистой, полностью сухой поверхности вдали от прямых солнечных лучей; при желании заклейте прилегающие окрашенные участки.
2. Сначала проверьте внешний вид и совместимость на незаметном участке.
3. Наденьте подходящие перчатки. Нанесите небольшое количество PB размером с горошину на чистый поролоновый или микрофибровый аппликатор.
4. Втирайте пасту в фактуру детали тонким равномерным слоем, обрабатывая по одному участку за раз.
5. Располируйте излишки чистой микрофибровой салфеткой для равномерного нежирного финиша.
6. Дайте составу закрепиться на обработанном участке перед воздействием дождя, мойки или влаги.

Хранение и безопасность

Храните плотно закрытым при 41–77°F (5–25°C). Закрывайте крышку сразу после использования, чтобы паста не высыхала. Берегите от источников тепла, мороза и прямых солнечных лучей. Храните в недоступном для детей месте.

Всегда соблюдайте указания на этикетке и в паспорте безопасности. Перед нанесением на всю поверхность проверьте средство на незаметном участке.

Переведённая информация о продуктах; не является паспортом безопасности или утверждённым юридическим документом.

Изображения автомобилей приведены для иллюстрации; связь с автопроизводителями не подразумевается.