# CYBRIX
# Hydro Foam

CC-HF · 500 mL

## แชมพูล้างรถสูตรเข้มข้นสำหรับการดูแลรักษา

CYBRIX Hydro Foam เป็นแชมพูดูแลรักษาสูตรเข้มข้นสำหรับระบบล้างรถเชิงพาณิชย์ จุดล้างรถแบบบริการตนเอง และการล้างรถที่บ้าน ส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบและไม่มีประจุช่วยทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและทั่วถึง พร้อมฟองนุ่มหลังเจือจาง Hydro Foam ปราศจากฟอสเฟตและ NTA เหมาะสำหรับรถที่ติดฟิล์มปกป้องสีรถ (PPF) และออกแบบมาสำหรับการล้างดูแลรักษาอย่างเป็นขั้นตอน

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | 500 mL |
| **รูปแบบ** | สูตรเข้มข้นในขวดผิวเมทัลลิกขัดลายพร้อมฝาเกลียว |
| **สูตร** | ปราศจากฟอสเฟตและ NTA |
| **ระบบสารลดแรงตึงผิว** | สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบและชนิดไม่มีประจุ |
| **การใช้งาน** | ระบบล้างรถเชิงพาณิชย์ จุดล้างรถแบบบริการตนเอง และการใช้งานที่บ้าน |
| **อัตราเจือจาง** | 1:100 (50 mL ในน้ำอุ่น 10 L) |
| **พื้นผิวที่ใช้ได้** | เหมาะสำหรับ PPF |

### ใช้ได้กับ

เหมาะสำหรับรถที่ติดฟิล์มปกป้องสีรถ (PPF)

## วิธีใช้

1. ก่อนล้าง: ขจัดคราบสกปรกหนักหรือสิ่งสกปรกที่เกาะหลวมด้วยน้ำยาพรีวอชหรือสโนว์โฟมที่เหมาะสม ใช้งานบนตัวถังที่เย็นและพ้นจากแสงแดดโดยตรง
2. เขย่าให้เข้ากัน เจือจาง Hydro Foam 50 mL ในน้ำอุ่น 10 L (1:100) ในถังล้างที่สะอาด
3. คนสารละลายสักครู่ให้เกิดฟองนุ่ม เตรียมน้ำสะอาดในถังแยกสำหรับล้างอุปกรณ์
4. ล้างจากบนลงล่างด้วยถุงมือล้างรถหรือฟองน้ำที่สะอาด โดยล้างอุปกรณ์เป็นระยะ แนะนำให้ใช้วิธีล้างแบบสองถัง
5. ล้างออกให้ทั่วด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากก่อนแชมพูแห้ง แล้วเช็ดให้แห้งทันทีด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ซับน้ำคุณภาพดี

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

เก็บในภาชนะปิดสนิทที่อุณหภูมิระหว่าง 4°C และ 30°C (39°F–86°F) หลีกเลี่ยงความร้อน ความเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง และแสงแดดโดยตรง เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน เพื่อรักษาสภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด แนะนำให้ใช้ภายใน 12 เดือนหลังเปิด

ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

# CYBRIX
# Iron Wheels Cleaner

CC-IWC · 500 mL

## น้ำยาล้างล้อขจัดคราบเหล็กแบบทำปฏิกิริยา

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) เป็นน้ำยาขจัดคราบเหล็กและล้างล้อที่เปลี่ยนสี เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนอย่างแม่นยำ ละลายสนิมบนพื้นผิว อนุภาคโลหะ ฝุ่นเบรกฝังแน่นจากความร้อน และสิ่งปนเปื้อนอนินทรีย์อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สูตรอ่อนโยนที่คงความเปียกระหว่างทำงานช่วยให้สัมผัสบริเวณที่ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการคราบฝังแน่นและอนุภาคที่หลอมติดจากความร้อน เมื่อสิ่งปนเปื้อนละลาย สูตรจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง สารลดแรงตึงผิวเฉพาะทางช่วยกระจายสิ่งสกปรกที่หลุดออกเพื่อให้ล้างออกได้อย่างทั่วถึง

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | 500 mL |
| **ประเภทผลิตภัณฑ์** | น้ำยาขจัดคราบเหล็กและทำความสะอาดล้อแบบเปลี่ยนสี |
| **การใช้งาน** | ฉีดพ่นด้วยหัวสเปรย์แบบไกกดที่ทนสารเคมี |
| **บรรจุภัณฑ์** | ขวดผิวเมทัลลิกขัดลายพร้อมฝาเกลียว |
| **ตัวบ่งชี้ปฏิกิริยา** | เปลี่ยนเป็นสีม่วงขณะสิ่งปนเปื้อนละลาย |
| **การล้างออก** | ล้างออกด้วยน้ำให้ทั่วถึง |

### ใช้ได้กับ

สำหรับทำความสะอาดล้อ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้บนพื้นผิวที่บอบบาง

## วิธีใช้

1. ทำงานในที่ร่มที่อากาศถ่ายเทสะดวก สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อเย็น
2. ล้างเศษสิ่งสกปรกที่เกาะหลวมออกจากล้อ แล้วปล่อยให้น้ำไหลออกจากพื้นผิว
3. ติดตั้งหัวฉีดแบบไกที่ทนสารเคมี เขย่า IWC เบา ๆ ก่อนใช้
4. ฉีด IWC ให้ทั่วล้อและบริเวณที่มีคราบอย่างสม่ำเสมอ
5. ปล่อยให้น้ำยาทำปฏิกิริยาและเปลี่ยนเป็นสีม่วง รักษาให้เปียกอยู่เสมอ และใช้แปรงล้างล้อขนนุ่มขัดคราบฝังแน่นเบา ๆ
6. ล้างออกให้ทั่วด้วยน้ำสะอาด ตรวจสอบแล้วทำซ้ำในบริเวณที่ยังมีสิ่งปนเปื้อน

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

เก็บที่อุณหภูมิ 5–25°C (41–77°F) ในที่เย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทสะดวก ปิดภาชนะให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน เก็บให้ห่างจากความร้อน ความเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง แสงแดดโดยตรง เด็ก และสัตว์เลี้ยง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ภายใน 12 เดือนหลังเปิด

ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

# CYBRIX
# Zero Cut+

CC-ZC · 500 mL

## น้ำยาทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นผิว PPF

CYBRIX Zero Cut+ เป็นระบบฟื้นฟูและปกป้องพื้นผิวครบวงจรที่พัฒนาขึ้นสำหรับฟิล์มปกป้องสีรถโดยเฉพาะ สูตรปราศจากอนุภาคและไม่กัดขัดช่วยขจัดคราบตกค้าง คราบออกซิเดชัน และสิ่งปนเปื้อนฝังแน่นออกจากชั้นบนของฟิล์ม โดยคงความสมบูรณ์ของฟิล์ม ใช้สำหรับขัดและขจัดสิ่งปนเปื้อนบน PPF เพื่อคืนความใสของพื้นผิว เพิ่มความเงางาม และให้พื้นผิวสะอาดดูเรียบร้อย

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | 500 mL |
| **สูตร** | ของเหลวไม่มีสารขัดและอนุภาค |
| **การใช้งาน** | ขัดเงาและขจัดสิ่งปนเปื้อนบน PPF |
| **พื้นผิวที่ใช้ได้** | ฟิล์มปกป้องสีรถ (PPF) |
| **ผลลัพธ์** | เพิ่มความใสและความเงางามของพื้นผิว |
| **บรรจุภัณฑ์** | ขวดผิวเมทัลลิกปัดลายพร้อมฝาจ่ายแบบเปิดปิด |

### ใช้ได้กับ

ฟิล์มปกป้องสีรถ (PPF) ทดสอบก่อนใช้กับฟิล์มผิวด้าน ผิวซาติน หรือพื้นผิวฟิล์มที่บอบบางอื่น ๆ

## วิธีใช้

1. ใช้เฉพาะบนพื้นผิว PPF ที่เย็น สะอาด และแห้ง ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อน
2. เขย่าให้เข้ากัน หยดปริมาณเล็กน้อยลงบนอุปกรณ์ทาที่สะอาดและนุ่ม หรือแผ่นขัดเก็บงานที่เหมาะสม
3. ทำทีละส่วนเล็ก ๆ โดยใช้แรงกดเบาและสม่ำเสมอ หากใช้เครื่อง ให้เลือกแผ่นขัดนุ่มและความเร็วต่ำ หลีกเลี่ยงการเกิดความร้อน
4. เช็ดคราบตกค้างด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาดและนุ่มก่อนแห้ง ตรวจสอบพื้นผิวภายใต้แสงที่เหมาะสม
5. ทำซ้ำเฉพาะเมื่อจำเป็น อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์แห้งบนฟิล์มหรือสะสมตามรอยต่อและขอบ

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

เก็บภาชนะตั้งตรงและปิดสนิทที่อุณหภูมิระหว่าง 41°F และ 77°F (5°C–25°C) หลีกเลี่ยงความร้อน ความเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง และแสงแดดโดยตรง เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ล้างมือหลังใช้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ภายในระยะเวลาที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ หากมี

ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

# CYBRIX
# Hydro Coat

CC-HC · 500 mL

## สเปรย์เคลือบเซรามิกควอตซ์

CYBRIX Hydro Coat เป็นสเปรย์เคลือบเซรามิกที่มีควอตซ์สูง พัฒนาขึ้นสำหรับช่างติดตั้งและผู้รักการดูแลรถที่ต้องการบำรุงรักษาพื้นผิวภายนอกที่มีการปกป้อง ใช้โดยการฉีดพ่น ให้ความเงางามอย่างสมดุล พื้นผิวลื่น และไล่น้ำได้ดี พร้อมเพิ่มความลึกของสี Hydro Coat เป็นสารเคลือบทับเพื่อบำรุงรักษาชั้นเคลือบที่ซีลไว้บน PPF ไวนิลแรป และสีรถ ช่วยปกป้องพื้นผิวที่ใช้ร่วมกันได้จากสิ่งปนเปื้อนระหว่างรอบการดูแล

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | 500 mL |
| **บรรจุภัณฑ์** | ขวดผิวเมทัลลิกปัดลายพร้อมฝาเกลียว |
| **ประเภทผลิตภัณฑ์** | สเปรย์เคลือบเซรามิกควอตซ์ ($SiO_2$) |
| **การใช้งาน** | ฉีดพ่นด้วยหัวฉีดแบบไกที่ทนต่อสารเคมี |
| **วัตถุประสงค์การใช้งาน** | เคลือบทับเพื่อบำรุงรักษาชั้นเคลือบที่ซีลแล้ว |
| **พื้นผิวที่ใช้ได้** | PPF สีรถ และไวนิลแรปแบบเงา ด้าน หรือซาติน |
| **ผลลัพธ์** | สมดุลทั้งความเงางาม ความลื่น และการไล่น้ำ |

### ใช้ได้กับ

สีรถ PPF รวมถึงฟิล์มฟื้นฟูรอยด้วยตัวเอง และไวนิลแรปผิวเงา ผิวด้าน หรือผิวซาติน

## วิธีใช้

1. ทำงานในอาคารหรือในที่ร่มบนพื้นผิวที่เย็นและมีการระบายอากาศเพียงพอ หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและแผงตัวถังที่ร้อน
2. ล้างรถและเช็ดให้แห้งสนิท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เกาะหลวมก่อนใช้
3. เขย่าให้เข้ากัน ติดตั้งหัวฉีดแบบไกที่ทนสารเคมี แล้วฉีดเป็นละอองบนพื้นที่เล็ก ๆ หรือบนอุปกรณ์ทาไมโครไฟเบอร์ที่สะอาด
4. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาดเกลี่ยทันทีให้เป็นชั้นบางสม่ำเสมอ โดยควบคุมปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้
5. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์อีกผืนที่สะอาดและแห้งเกลี่ยคราบตกค้างจนพื้นผิวดูสม่ำเสมอ
6. ทำต่อทีละแผงตัวถัง ตรวจสอบภายใต้แสงสว่างที่เพียงพอ และเกลี่ยคราบที่เหลืออีกครั้งก่อนทำส่วนถัดไป

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

เก็บที่อุณหภูมิ 5–25 °C (41–77 °F) ในที่เย็นและแห้ง ปิดภาชนะให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง แหล่งความร้อน และสภาวะเยือกแข็ง เก็บให้พ้นมือเด็ก เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ใช้ภายใน 12 เดือนหลังเปิด

ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

# CYBRIX
# Hydro Glass

CC-HG · 50 mL Kit

## สารเคลือบเซรามิกไล่น้ำสำหรับกระจก

CYBRIX Hydro Glass (HG) เป็นสารเคลือบเซรามิกไล่น้ำที่พัฒนาขึ้นสำหรับกระจกรถยนต์โดยเฉพาะ สร้างชั้นปกป้องที่ทนทาน ช่วยให้น้ำไหลออกจากกระจก ส่งเสริมทัศนวิสัยที่ชัดเจนขึ้น ลดการพึ่งพาที่ปัดน้ำฝนขณะขับขี่ด้วยความเร็ว และช่วยต้านทานการสะสมของฟิล์มน้ำมัน HG ออกแบบมาสำหรับกระจกบังลมหน้าและกระจกภายนอกอื่น ๆ ให้การปกป้องกระจกบังลมหน้าได้นานสูงสุดแปดเดือน และอาจคงทนได้นานกว่านั้นบนพื้นผิวกระจกอื่น

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | ชุด 50 mL |
| **รูปแบบ** | ชุดบรรจุกล่อง: ขวดน้ำยาเคลือบ 50 mL และบล็อกฟองน้ำสำหรับลงน้ำยา |
| **การใช้งาน** | ลงด้วยมือโดยใช้บล็อกฟองน้ำที่ให้มา |
| **การเจือจาง** | พร้อมใช้ ห้ามเจือจาง |
| **พื้นผิวที่ใช้ได้** | กระจกรถยนต์ |
| **ผลลัพธ์** | ชั้นปกป้องใสแบบไม่ชอบน้ำ |
| **ความทนทาน** | สูงสุด 8 เดือนบนกระจกบังลม และอาจยาวนานกว่าบนกระจกส่วนอื่น |

### ใช้ได้กับ

สำหรับกระจกบังลมหน้ารถยนต์และพื้นผิวกระจกภายนอกอื่น ๆ

## วิธีใช้

1. ทำงานบนกระจกที่เย็นในบริเวณที่สะอาด ร่ม และอากาศถ่ายเทสะดวก สวมถุงมือที่เหมาะสม
2. ทำความสะอาดกระจกให้ทั่ว ขจัดสิ่งปนเปื้อนและฟิล์มน้ำมัน แล้วเช็ดพื้นผิวให้แห้งสนิท
3. เขย่า HG ให้เข้ากัน หยดหลายหยดลงบนบล็อกโฟมสำหรับทาที่ให้มา
4. เคลือบทีละส่วนในขนาดที่จัดการได้ โดยทาซ้อนแนวจนทั่วอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
5. ปล่อยให้ตัวทำละลายในสารเคลือบระเหยตามสภาพแวดล้อม แล้วเกลี่ยคราบตกค้างด้วยผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุย
6. ตรวจสอบความใสจากหลายมุม รักษากระจกให้แห้งและหลีกเลี่ยงการใช้ที่ปัดน้ำฝนจนกว่าสารเคลือบจะเซ็ตตัวสมบูรณ์

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

เก็บในภาชนะปิดสนิทที่อุณหภูมิ 50–77°F (10–25°C) เก็บในภาชนะเดิมให้ห่างจากความร้อน ความเย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง และแสงแดดโดยตรง เก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีการระบายอากาศเหมาะสม เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือโดยเร็วหลังเปิด และปฏิบัติตามวันที่ที่ระบุบนฉลาก หากมี

ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

# CYBRIX
# InteriorPro

CC-IP · 500 mL

## น้ำยาทำความสะอาดภายในสูตร pH เป็นกลาง

CYBRIX InteriorPro คือน้ำยาทำความสะอาดภายในประสิทธิภาพสูง สูตร pH เป็นกลาง สำหรับหนัง Alcantara และสิ่งทอในรถยนต์ รวมถึงเบาะและพรม ฟองละเอียดแทรกซึมเข้าสู่เส้นใยเพื่อยกสิ่งสกปรกฝังลึกออก และสามารถเช็ดออกด้วยผ้าหมาดหรือดูดออกด้วยเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก/แห้ง สูตรไม่ทิ้งคราบน้ำ คงคุณสมบัติของสารเคลือบกันน้ำเดิม และช่วยยับยั้งสิ่งสกปรกกลับมาเกาะซ้ำเพื่อชะลอการเปื้อน

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | 500 mL |
| **รูปแบบ** | น้ำยาทำความสะอาดภายในที่มีค่า pH เป็นกลาง |
| **การใช้งาน** | ทำความสะอาดด้วยโฟมละเอียด |
| **พื้นผิวที่ใช้ได้** | หนัง Alcantara วัสดุหุ้มเบาะ พรม และผ้าภายในรถยนต์ |
| **วิธีขจัดออก** | เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก/แห้ง หรือผ้าหมาด |
| **ผลลัพธ์** | ไม่ทิ้งคราบน้ำ คงสารเคลือบไล่น้ำเดิม |
| **บรรจุภัณฑ์** | ขวดผิวเมทัลลิกปัดลายพร้อมฝาเกลียว |

### ใช้ได้กับ

หนัง Alcantara เบาะ พรม และพื้นผิวสิ่งทอในรถยนต์อื่นๆ ที่เข้ากันได้

## วิธีใช้

1. ดูดเศษสิ่งสกปรกที่หลุดออกได้ จากนั้นทดสอบความคงทนของสีและความเข้ากันได้กับวัสดุในบริเวณที่ไม่เด่นชัด
2. ใช้ InteriorPro กับผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาด แปรงขนนุ่ม หรือใช้ลงบนบริเวณสิ่งทอโดยตรง หลีกเลี่ยงการทำให้วัสดุชุ่มเกินไป
3. ทำความสะอาดอย่างเบามือโดยควบคุมจังหวะการเช็ด สำหรับ Alcantara และสิ่งทอ ให้เช็ดตามแนวเส้นใย
4. ปล่อยให้ฟองละเอียดช่วยยกสิ่งสกปรกฝังแน่นออกชั่วครู่ อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์แห้ง
5. ขจัดฟองและสิ่งสกปรกด้วยผ้าหมาดหรือเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก/แห้ง ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิท

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

เก็บที่ 5–25 °C ในบริเวณที่เย็นและแห้ง ปิดภาชนะให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน เก็บให้พ้นความร้อน น้ำค้างแข็ง และแสงแดดโดยตรง รวมถึงมือเด็ก คำแนะนำด้านอายุการเก็บรักษา: ใช้โดยเร็วหลังเปิดและตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

# CYBRIX
# Interior Coat

CC-IC · 300 mL Kit

## สารเคลือบเซรามิกสำหรับภายใน

CYBRIX Interior Coat คือระบบเคลือบเซรามิก/ไซเลนสำหรับภายในระดับมืออาชีพ ใช้กับหนัง PU และหนังสังเคราะห์ Alcantara สิ่งทอ และชิ้นส่วนตกแต่งพลาสติก สูตรล้ำสมัยสร้างชั้นปกป้องที่บางเป็นพิเศษ โปร่งใส และยืดหยุ่น โดยคงเอกลักษณ์ของพื้นผิวแทนการปกปิด ออกแบบสำหรับห้องโดยสารที่ประณีตและผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ Interior Coat ช่วยต้านทานคราบ การซึมผ่าน และการเสียดสี พร้อมรักษาสัมผัสและรูปลักษณ์ดั้งเดิม

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | ชุด 300 mL |
| **รูปแบบ** | ชุดบรรจุกล่อง |
| **อุปกรณ์ในชุด** | ขวดสีขาวฝาเกลียว 300 mL; บล็อกไมโครไฟเบอร์สำหรับลงน้ำยา |
| **สูตร** | ใช้เซรามิก/ไซเลนเป็นส่วนประกอบหลัก |
| **การใช้งาน** | ลงเป็นฟิล์มบางสม่ำเสมอ |
| **พื้นผิวที่ใช้ได้** | หนัง PU/หนังสังเคราะห์ Alcantara ผ้า และชิ้นส่วนตกแต่งพลาสติก |
| **ผลลัพธ์** | ชั้นปกป้องโปร่งใสและยืดหยุ่น |

### ใช้ได้กับ

หนัง PU/หนังสังเคราะห์ Alcantara สิ่งทอ และชิ้นส่วนตกแต่งพลาสติก

## วิธีใช้

1. ทำงานในบริเวณที่สะอาด ร่ม และอากาศถ่ายเทดี สวมถุงมือที่เหมาะสมและทดสอบความเข้ากันได้ในบริเวณที่ไม่เด่นชัด
2. ทำความสะอาดพื้นผิวเป้าหมายอย่างทั่วถึงเพื่อขจัดฝุ่น น้ำมัน คราบน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาเคลือบบำรุง ปล่อยให้แห้งสนิท
3. ใช้ผลิตภัณฑ์ปริมาณเล็กน้อยกับบล็อกทาไมโครไฟเบอร์ที่ให้มา อย่าเทลงบนพื้นผิวภายในโดยตรง
4. เกลี่ยเป็นฟิล์มบางสม่ำเสมอทีละส่วนในขนาดที่ทำงานได้สะดวก ให้เข้าถึงลวดลายพื้นผิวและรอยต่อโดยไม่ทำให้วัสดุชุ่มเกินไป
5. ตรวจสอบทันทีว่ามีบริเวณที่ทาไม่ทั่ว น้ำยาขัง หรือส่วนเกินหรือไม่ หากจำเป็น ให้เกลี่ยเบาๆ ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาดและแห้ง
6. ปล่อยให้พื้นผิวที่เคลือบแห้งสนิทก่อนใช้งาน รักษาให้แห้งและหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างช่วงบ่ม

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

เก็บในแนวตั้งที่ 41–77°F (5–25°C) ในบริเวณที่เย็นและแห้ง ปิดภาชนะให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน ป้องกันความร้อน น้ำค้างแข็ง และแสงแดดโดยตรง เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาและการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน ใช้โดยเร็วหลังเปิด และปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องอายุการเก็บรักษาหรือรุ่นการผลิตที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

# CYBRIX
# Mirror Black

CC-MB · 500 mL

## น้ำยาเคลือบยางติดทนนาน

CYBRIX Mirror Black (MB) คือน้ำยาเคลือบยางประสิทธิภาพสูงสำหรับช่างดีเทลลิ่งและเจ้าของรถที่พิถีพิถัน เม็ดสีดำลึกช่วยฟื้นฟูแก้มยางที่ซีดจางได้อย่างรวดเร็ว ให้สีเข้มดูใหม่เหมือนออกจากโรงงาน พร้อมทิ้งฟิล์มปกป้องที่ช่วยต้านทานการแตกร้าว ออกซิเดชัน รังสี UV เกลือบนถนน และการเปลี่ยนสีตามอายุ คุณสมบัติทนน้ำและสภาพอากาศช่วยคงความเงาแบบซาตินหรือเงาสูงที่เลือกไว้ แม้ในสภาพเปียก

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | 500 mL |
| **บรรจุภัณฑ์** | ขวดผิวเมทัลลิกแบบปัดลายพร้อมฝาเกลียว |
| **วิธีใช้** | ทาแล้วเช็ดให้เรียบสม่ำเสมอ |
| **การเจือจาง** | ใช้ได้ทันทีตามที่จัดจำหน่าย ห้ามเจือจาง |
| **พื้นผิวที่ใช้ได้** | แก้มยางรถยนต์ที่สะอาดและแห้ง |
| **ลักษณะพื้นผิวหลังใช้** | เงาซาตินเป็นธรรมชาติถึงเงามันวาว ขึ้นอยู่กับวิธีทา |
| **ความทนทาน** | ปกป้องได้ยาวนาน |

### ใช้ได้กับ

แก้มยางรถยนต์ที่สะอาดและแห้ง

## วิธีใช้

1. ทำงานบนแก้มยางที่เย็นและไม่โดนแสงแดดโดยตรง ทำความสะอาดยางอย่างทั่วถึงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวแห้งสนิท
2. เขย่าให้ทั่ว ใช้ปริมาณเล็กน้อยกับฟองน้ำทาเฉพาะงานหรือผ้าไมโครไฟเบอร์
3. เกลี่ยเป็นชั้นบางสม่ำเสมอทั่วแก้มยาง หลีกเลี่ยงดอกยาง ชิ้นส่วนเบรก พื้นผิวทำสี และตัวถังบริเวณใกล้เคียง
4. ปล่อยให้สารเคลือบปรับระดับและแห้ง เช็ดส่วนเกินด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาดเพื่อช่วยลดการกระเด็น
5. เพื่อความเงาที่เข้มขึ้น ทาชั้นบางที่สองหลังชั้นแรกแห้ง หากต้องการความเงาแบบซาติน ให้ทาบางๆ หนึ่งชั้น
6. ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์แห้งก่อนขับขี่หรือให้ยางสัมผัสน้ำ

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

เก็บในแนวตั้งที่ 5–30 °C (41–86 °F) ในที่เย็นและแห้ง ปิดภาชนะให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน เก็บให้พ้นความร้อน น้ำค้างแข็ง และแสงแดดโดยตรง รวมถึงมือเด็ก เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ภายใน 12 เดือนหลังเปิดและบันทึกวันที่เปิด

ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์

# CYBRIX
# Plastic Black

CC-PB · 120 mL

## ครีมฟื้นฟูชิ้นส่วนตกแต่งภายนอก

CYBRIX Plastic Black (PB) คือครีมฟื้นฟูสีดำระดับพรีเมียมที่พัฒนาสำหรับพลาสติก ชิ้นส่วนยาง และชิ้นส่วนตกแต่งภายนอก ฟื้นคืนพื้นผิวที่ซีดจางให้ดำลึกและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น พร้อมปกป้องอย่างต่อเนื่องจากรังสี UV และการสึกหรอจากสภาพแวดล้อม เนื้อครีมเข้มข้นเข้าถึงพื้นผิวที่มีลวดลาย และใช้เพียงเล็กน้อยก็ครอบคลุมพื้นที่ได้มาก เหมาะกับงานในสตูดิโอและการดูแลอย่างพิถีพิถันของผู้รักรถ

## ข้อมูลจำเพาะ

| | |
|---|---|
| **ปริมาตร** | 120 mL |
| **รูปแบบ** | เพสต์ฟื้นฟูสีดำ · ขวดปั๊ม |
| **วิธีใช้** | ทาด้วยมือโดยใช้แผ่นทาฟองน้ำหรือไมโครไฟเบอร์ |
| **พื้นผิวที่ใช้ได้** | พลาสติกภายนอก ชิ้นส่วนยาง และชิ้นส่วนตกแต่ง |
| **ลักษณะพื้นผิวหลังใช้** | สีดำเข้มขึ้นและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น |
| **การปกป้อง** | ปกป้องจากรังสี UV และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง |

### ใช้ได้กับ

สำหรับชิ้นส่วนตกแต่งพลาสติกภายนอก ชิ้นส่วนยาง ซีล และพื้นผิวภายนอกที่คล้ายกัน

## วิธีใช้

1. ทำงานบนพื้นผิวที่เย็น สะอาด และแห้งสนิท โดยไม่โดนแสงแดดโดยตรง ปิดบังสีรถบริเวณใกล้เคียงหากต้องการ
2. ทดสอบบริเวณที่ไม่เด่นชัดก่อนเพื่อยืนยันรูปลักษณ์และความเข้ากันได้
3. สวมถุงมือที่เหมาะสม ใช้ PB ปริมาณเล็กน้อยขนาดเท่าเมล็ดถั่วบนอุปกรณ์ทาแบบฟองน้ำหรือไมโครไฟเบอร์ที่สะอาด
4. ทาครีมให้เข้าถึงลวดลายของชิ้นส่วนตกแต่งทีละส่วน เป็นชั้นบางสม่ำเสมอ
5. เช็ดขัดส่วนเกินออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาด เพื่อให้พื้นผิวสม่ำเสมอและไม่มันเยิ้ม
6. ปล่อยให้บริเวณที่ทาเซ็ตตัวก่อนสัมผัสฝน การล้าง หรือความชื้น

### การจัดเก็บและความปลอดภัย

ปิดให้สนิทและเก็บระหว่าง 41–77°F (5–25°C) ปิดฝากลับทันทีหลังใช้เพื่อป้องกันเนื้อครีมแห้ง เก็บให้พ้นแหล่งความร้อน น้ำค้างแข็ง และแสงแดดโดยตรง เก็บให้พ้นมือเด็ก ปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเสมอ ทดสอบในบริเวณที่ไม่สะดุดตาก่อนใช้งานทั่วทั้งพื้นผิว

---

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แปลแล้ว ไม่ใช่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับอนุมัติ

ภาพรถยนต์ใช้เพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้สื่อถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตรถยนต์