CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF • 500 mL

浓缩养护洗车液

CYBRIX Hydro Foam 是一款浓缩养护洗车液，适用于商用洗车系统、自助洗车及家庭洗车。其阴离子与非离子表面活性剂复配配方，稀释后产生柔和泡沫，清洁温和而彻底。Hydro Foam 不含磷酸盐和 NTA，适用于贴有漆面保护膜 (PPF) 的车辆，专为规范的日常养护清洗而设计。

规格参数

容量	500 mL
产品形态	浓缩液，采用拉丝金属质感旋盖瓶包装
配方	不含磷酸盐及 NTA
表面活性剂体系	阴离子与非离子表面活性剂
应用	商用洗车系统、自助洗车及家庭使用
稀释比例	1:100（将 50 mL 加入 10 L 温水中）
兼容表面	适用于 PPF

适用范围

适用于贴有漆面保护膜 (PPF) 的车辆。

使用说明

1. 预洗：使用合适的预洗剂或雪泡去除厚重或松散污垢。在车身冷却且无阳光直射的环境下操作。
2. 充分摇匀。在干净的洗车桶中，将 50 mL Hydro Foam 加入 10 L 温水中稀释 (1:100)。
3. 短暂搅动溶液，形成柔和泡沫。另备一桶清水用于漂洗。
4. 使用干净的洗车手套或海绵自上而下清洗，并定期漂洗；建议采用双桶洗车法。
5. 在洗车液干燥前，用大量清水彻底冲洗，然后立即用优质超细纤维吸水毛巾擦干。

储存与安全

密封储存于 4°C 至 30°C (39°F–86°F)。远离热源、霜冻及阳光直射。置于儿童无法触及处。切勿吞食。为保持最佳产品状态，建议开封后 12 个月内使用。请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
Iron Wheels Cleaner

CC-IWC • 500 mL

反应型轮毂铁粉清洁剂

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) 是一款变色铁粉去除剂兼轮毂清洁剂，用于精准去污。可快速溶解表面锈迹、金属颗粒、高温附着的刹车粉尘及其他无机污染物。其温和、作业时保持湿润的配方可持续接触处理区域，去除顽固沉积物和烧结颗粒。随着污染物溶解，配方会变为紫色；专用表面活性剂可分散脱离的污垢，便于彻底冲洗。

规格参数

容量	500 mL
产品类型	变色铁粉去除剂及轮毂清洁剂
应用	使用耐化学品扳机式喷头喷涂
包装	拉丝金属质感旋盖瓶
反应指示	污染物溶解时变为紫色
冲洗	用水彻底冲洗

适用范围

用于轮毂清洁；敏感饰面请先在隐蔽处测试。

使用说明

1. 在通风良好的阴凉处操作。佩戴合适的手套和护目用具；确保轮毂已冷却。
2. 冲去轮毂上的松散杂物，让表面水分沥去。
3. 安装耐化学品扳机喷头。使用前轻轻摇匀 IWC。
4. 将 IWC 均匀喷洒于轮毂及受污染区域。
5. 让配方反应并变为紫色；保持湿润，用软毛轮毂刷轻刷顽固沉积物。
6. 用清水彻底冲洗。检查后，对仍有污染物的部位重复处理。

储存与安全

储存于 5–25°C (41–77°F) 的阴凉、干燥、通风良好处。不使用时保持容器密封。远离热源、霜冻、阳光直射、儿童及宠物。为获得最佳效果，请在开封后 12 个月内使用。

请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
Zero Cut+

CC-ZC · 500 mL

PPF 表面修复清洁剂

CYBRIX Zero Cut+ 是专为漆面保护膜开发的完整表面修复与防护系统。其无研磨、无颗粒配方可去除膜层表面的残留物、氧化物及嵌入性污染物，同时兼顾膜的完整性。可用于 PPF 抛光与去污，恢复表面通透度、提升光泽，使表面洁净、视觉效果清晰精致。

规格参数

容量	500 mL
配方	无研磨性、无颗粒液体
用途	PPF 抛光与去污
适用表面	漆面保护膜 (PPF)
表面效果	提升表面清晰度与光泽
包装	拉丝金属质感瓶身，配翻盖式出液瓶盖

适用范围

漆面保护膜 (PPF)。哑光、缎光或其他敏感膜面请先测试。

使用说明

1. 仅在冷却、洁净、干燥的 PPF 表面操作；先在不显眼处测试。
2. 充分摇匀。取少量产品涂于干净、柔软的涂抹器或合适的精抛垫上。
3. 以轻柔、均匀的压力处理小块区域。使用机器时，选用软垫并设为低速；避免产生热量。
4. 在残留物干燥前，用干净、柔软的超细纤维毛巾擦除；在适当照明下检查表面。
5. 仅在必要时重复处理。勿让产品在膜面干燥或积聚于接缝和边缘。

储存与安全

密封直立储存于 41°F 至 77°F (5°C–25°C)。远离热源、霜冻及阳光直射。置于儿童无法触及处。避免接触眼睛；使用后洗手。为获得最佳效果，如包装标有使用期限，请在该期限内使用。

请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC • 500 mL

石英陶瓷喷雾镀膜

CYBRIX Hydro Coat 是一款富含石英的陶瓷喷雾镀膜，专为施工人员及汽车爱好者养护已做防护的车外表面而开发。通过喷涂施工，兼顾光泽、表面顺滑度及强劲疏水性，同时加深色泽。Hydro Coat 可作为 PPF、乙烯基车身膜及漆面上已封护涂层的养护叠加层，帮助适用表面在两次养护之间抵御污染物。

规格参数

容量	500 mL
包装	拉丝金属质感瓶身，配螺旋盖
产品类型	石英（SiO_2）陶瓷喷雾涂层
施工方式	使用耐化学品扳机式喷头喷涂
用途	用于已封护涂层的养护叠加层
兼容表面	PPF、漆面及亮光、哑光或缎面乙烯基车身膜
表面效果	兼顾光泽、顺滑度与疏水性

适用范围

漆面、PPF（包括自修复膜），以及亮光、哑光或缎光乙烯基车身膜。

使用说明

1. 在室内或阴凉处对冷却表面操作，并保持充分通风；避免阳光直射和高温板件。
2. 清洗车辆并完全擦干。施工前确保表面无松散污染物。
3. 充分摇匀。安装耐化学品扳机喷头，向小块区域或干净的超细纤维涂抹器轻喷。
4. 立即用干净的超细纤维毛巾摊成薄而均匀的膜层，注意控制产品用量。
5. 使用第二条干净、干燥的超细纤维毛巾擦匀残留物，直至表面均匀一致。
6. 逐块板件继续施工。在良好照明下检查，将剩余残留物再次擦匀后，再处理下一块。

储存与安全

储存于 5–25 °C (41–77 °F) 的阴凉干燥处。不使用时保持容器密封。避免阳光直射，远离热源及冰冻环境。置于儿童无法触及处。为保持最佳品质，请在开封后 12 个月内使用。

请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG • 50 mL Kit

疏水陶瓷玻璃镀膜

CYBRIX Hydro Glass (HG) 是专为汽车玻璃开发的疏水陶瓷镀膜。可形成耐久保护层，帮助水流离开玻璃，保持更清晰的视野，减少高速行驶时对雨刷的依赖，并帮助抵抗油膜积聚。HG 专为挡风玻璃及其他外部玻璃设计，可为挡风玻璃提供长达八个月的防护，在其他玻璃表面的持久性可能更长。

规格参数

容量	50 mL 套装
产品形式	盒装套装：50 mL 瓶装涂层剂及泡沫涂抹块
施工方式	使用随附泡沫涂抹块手工涂抹
稀释	即用型；请勿稀释
兼容表面	汽车玻璃
表面效果	透明疏水防护层
持久性	挡风玻璃上可持续长达 8 个月；其他玻璃上可能更持久

适用范围

适用于汽车挡风玻璃及其他外部玻璃表面。

使用说明

1. 在洁净、阴凉、通风良好的区域，对冷却的玻璃操作；佩戴合适的手套。
2. 彻底清洁玻璃，去除污染物和油膜，然后将表面完全擦干。
3. 充分摇匀 HG。在随附的泡沫涂抹块上滴数滴产品。
4. 每次涂覆一块便于操作的区域，以相互重叠的路径涂抹，直至覆盖均匀、连续。
5. 根据环境条件让涂层闪干，然后用干净、不掉绒的毛巾擦匀残留物。
6. 从多个角度检查通透度。涂层完全固化前，保持玻璃干燥并避免使用雨刮器。

储存与安全

密封储存于 50–77°F (10–25°C)。保留在原容器中，远离热源、霜冻及阳光直射。置于儿童无法触及处；仅在适当通风条件下使用。为保持最佳一致性，开封后请尽快用完剩余产品，并遵循标签上的任何日期要求。

请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP • 500 mL

pH 中性内饰清洁剂

CYBRIX InteriorPro 是一款高性能 pH 中性内饰清洁剂，适用于皮革、Alcantara 及汽车织物，包括座椅面料和地毯。细腻泡沫深入纤维，带出深层污垢，可配合湿布或干湿两用吸尘器清理。配方不留水渍，保留原有防泼水处理效果，并有助于抑制污垢再沉积，延缓再次脏污。

规格参数

容量	500 mL
产品形式	pH 中性内饰清洁剂
使用方式	细腻泡沫清洁
兼容表面	皮革、Alcantara、内饰面料、地毯及汽车织物
清除方式	干湿两用吸尘器或湿布
表面效果	不留水渍；保留已有的疏水处理效果
包装	拉丝金属质感瓶身，配螺旋盖

适用范围

皮革、Alcantara、座椅面料、地毯及其他兼容的汽车织物表面。

使用说明

1. 先吸除松散杂物，再在隐蔽处测试色牢度和材料兼容性。
2. 将 InteriorPro 涂于干净的超细纤维毛巾、软刷上，或直接施用于织物区域；避免材料过度浸湿。
3. 控制力度，轻柔清洁；处理 Alcantara 和织物时，沿纤维方向操作。
4. 让细腻泡沫短暂停留以带出嵌入的污垢；切勿让产品干结。
5. 用湿布或干湿两用吸尘器清除泡沫和污垢。让表面完全干燥。

储存与安全

存放于 5–25 °C 的阴凉干燥处。不使用时保持容器密封。远离热源、霜冻及阳光直射；置于儿童无法触及处。保质期建议：开封后尽快使用，使用前检查产品状态。

请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC • 300 mL Kit

内饰陶瓷涂层

CYBRIX Interior Coat 是一套专业陶瓷/硅烷内饰涂层系统，适用于皮革、PU 及合成皮革、Alcantara、织物和塑料饰件。先进配方形成超薄、透明且柔韧的保护层，贴合表面原有特性，而非将其遮盖。Interior Coat 专为精致内饰与专业效果而设计，有助于抵御污渍、渗透和磨损，同时保留原有触感与外观。

规格参数

容量	300 mL 套装
包装形式	盒装套装
套装内容	300 mL 白色旋盖瓶；超细纤维涂抹块
配方	陶瓷/硅烷基
施工方式	薄涂成均匀膜层
适用表面	真皮、PU/合成皮革、Alcantara、纺织物及塑料饰件
成膜效果	透明柔韧保护层

适用范围

皮革、PU/合成皮革、Alcantara、织物及塑料饰件。

使用说明

1. 在清洁、阴凉、通风良好的区域操作。佩戴合适的手套，并在隐蔽处测试兼容性。
2. 彻底清洁待处理表面，去除灰尘、油脂、清洁剂残留及养护剂。待其完全干燥。
3. 将少量产品涂于随附的超细纤维涂抹块上；切勿直接倒在内饰表面。
4. 每次处理一块便于操作的区域，薄而均匀地涂布，深入纹理与接缝，避免材料过度浸湿。
5. 立即检查是否存在漏涂、积液或用量过多。如有需要，用干净、干燥的超细纤维毛巾轻轻擦匀。
6. 处理后的表面完全干燥后方可使用。固化期间保持干燥并避免接触。

储存与安全

于 41–77°F (5–25°C) 的阴凉干燥处直立存放。不使用时保持容器密封；避免高温、霜冻及阳光直射。置于儿童无法触及处。避免接触眼睛及长时间接触皮肤。开封后尽快使用，并遵循包装上标明的保质期或批次指引。

请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB • 500 mL

长效轮胎养护剂

CYBRIX Mirror Black (MB) 是一款高性能轮胎养护剂，适合汽车精洗美容技师及注重品质的车主。深黑着色效果可迅速焕新褪色的轮胎侧壁，呈现浓郁的出厂般新貌，同时形成保护膜，有助于抵御开裂、氧化、紫外线照射、道路盐及老化变色。耐水、耐候性能有助于保持所选的缎面或亮光效果，即使在潮湿环境中亦然。

规格参数

容量	500 mL
包装	拉丝金属质感旋盖瓶
施工方式	涂抹后擦拭均匀
稀释	直接使用，切勿稀释
适用表面	清洁干燥的汽车轮胎侧壁
表面效果	自然缎光至亮光，取决于涂抹方式
耐久性	持久保护

适用范围

清洁、干燥的汽车轮胎侧壁。

使用说明

1. 在轮胎侧壁冷却且无阳光直射时操作。彻底清洁轮胎，确保表面完全干燥。
2. 充分摇匀。将少量产品涂于专用泡沫涂抹器或超细纤维毛巾上。
3. 在轮胎侧壁薄而均匀地涂布；避开胎面、制动部件、漆面及相邻车身部位。
4. 待涂层流平并干燥。用干净的超细纤维毛巾擦去多余产品，以减少甩溅。
5. 如需更亮光泽，待第一层干燥后再薄涂一层。如需缎面效果，仅薄涂一层。
6. 待产品干燥后再驾驶或让轮胎接触水。

储存与安全

于 5–30 °C (41–86 °F) 的阴凉干燥处直立存放。不使用时保持容器密封。远离热源、霜冻及阳光直射；置于儿童无法触及处。为获得最佳效果，请在开封后 12 个月内使用，并记录开封日期。

请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB · 120 mL

外饰件翻新膏

CYBRIX Plastic Black (PB) 是一款专为外部塑料、橡胶部件及饰件开发的高品质黑色翻新膏。可使褪色表面恢复更深邃、均匀的黑色，同时持续抵御紫外线照射及环境磨损。浓缩膏体可深入纹理表面，少量即可覆盖较大面积，适合专业工作室作业及汽车爱好者的精细养护。

规格参数

容量	120 mL
产品形式	黑色翻新膏 · 泵瓶
施工方式	使用海绵或超细纤维涂抹器手工涂抹
适用表面	外部塑料、橡胶部件及饰件
表面效果	更深邃、更均匀的黑色
防护	持续提供紫外线与环境防护

适用范围

适用于外部塑料饰件、橡胶部件、密封条及类似外部表面。

使用说明

1. 在冷却、清洁且完全干燥的表面操作，避免阳光直射；可按需遮蔽相邻漆面。
2. 先在隐蔽处测试，确认外观效果及兼容性。
3. 佩戴合适的手套。取豌豆大小的少量 PB，置于干净的泡沫或超细纤维涂抹器上。
4. 逐区将膏体涂入饰件纹理，形成薄而均匀的一层。
5. 用干净的超细纤维毛巾擦去多余产品，呈现均匀、不油腻的效果。
6. 待处理区域固化后，再接触雨水、进行清洗或接触湿气。

储存与安全

于 41–77°F (5–25°C) 密封存放。使用后立即盖好盖子，防止膏体干结。远离热源、霜冻及阳光直射。置于儿童无法触及处。

请始终遵循产品标签和安全数据表。全面施工前，请先在不显眼处测试。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。