CYBRIX
Hydro Foam

CC-HF • 500 mL

濃縮日常護理洗車液

CYBRIX Hydro Foam 是一款濃縮日常護理洗車液，適用於商用洗車系統、自助洗車及家居洗車。配方結合陰離子及非離子表面活性劑，稀釋後產生柔細泡沫，提供溫和而徹底的清潔。不含磷酸鹽及 NTA，Hydro Foam 適用於已貼上漆面保護膜 (PPF) 的車輛，專為有系統的日常清洗護理而設。

規格

容量	500 mL
產品形態	濃縮液，採用拉絲金屬質感旋蓋瓶
配方	不含磷酸鹽及 NTA
表面活性劑系統	陰離子及非離子表面活性劑
用途	商用洗車系統、自助洗車及家用
稀釋比例	1:100 (50 mL 加入 10 L 暖水)
適用表面	適用於 PPF

適用表面

適用於已貼上漆面保護膜 (PPF) 的車輛。

使用方法

1. 預洗：使用合適的預洗劑或雪泡去除厚重或鬆散污垢。在車身冷卻且無陽光直射的環境下操作。
2. 充分搖勻。在乾淨的洗車桶內，將 50 mL Hydro Foam 加入 10 L 溫水中稀釋 (1:100)。
3. 稍微攪動溶液，產生柔細泡沫。另備一桶清水作沖洗之用。
4. 使用乾淨的洗車手套或海綿，由上而下清洗，並定時沖洗手套或海綿；建議採用雙桶洗車法。
5. 在洗車液乾燥前，以大量清水徹底沖洗，然後立即用優質超細纖維吸水毛巾抹乾。

儲存及安全

密封存放於 4°C 至 30°C (39°F–86°F)。遠離熱源、霜凍及陽光直射。放置於兒童無法觸及之處。切勿吞食。為保持產品最佳狀態，建議開封後 12 個月內使用。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
Iron Wheels Cleaner

CC-IWC • 500 mL

反應型輪圈鐵粉清潔劑

CYBRIX Iron Wheels Cleaner (IWC) 是一款變色鐵粉去除劑及輪圈清潔劑，專為精準去污而設。可迅速溶解表面鏽跡、金屬微粒、高溫附着的煞車粉塵及其他無機污染物。溫和配方在作用期間保持濕潤，持續接觸處理位置，以去除頑固沉積物及燒結微粒。污染物溶解時，配方會變成紫色；專用表面活性劑可分散鬆脫污垢，方便徹底沖淨。

規格

容量	500 mL
產品類型	變色鐵粉去除劑及輪圈清潔劑
使用方式	使用耐化學品扳機式噴頭噴塗
包裝	拉絲金屬質感瓶身，配旋蓋
反應指示	污染物溶解時會變成紫色
沖洗	用清水徹底沖洗

適用表面

適用於輪圈清潔；敏感表面須先在不顯眼位置測試。

使用方法

1. 在通風良好的陰涼處操作。佩戴合適手套及護目裝備；確保輪圈已冷卻。
2. 沖走輪圈上鬆散的污物，讓表面水分流走。
3. 裝上耐化學品扳機式噴頭。使用前輕輕搖勻 IWC。
4. 將 IWC 均勻噴於輪圈及受污染位置。
5. 讓配方反應並變成紫色；保持濕潤，以柔軟輪圈刷輕刷頑固沉積物。
6. 用清水徹底沖洗。檢查後，於仍有污染物的位置重複處理。

儲存及安全

存放於 5–25°C (41–77°F) 的陰涼、乾燥及通風良好位置。不使用時保持容器密封。遠離熱源、霜凍、陽光直射、兒童及寵物。為達最佳效果，請於開封後 12 個月內使用。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
Zero Cut+

CC-ZC • 500 mL

PPF 表面修復清潔劑

CYBRIX Zero Cut+ 是專為漆面保護膜研發的完整表面修復及保護系統。無研磨、無顆粒配方可去除膜面頂層的殘留物、氧化物及嵌入的污染物，同時維護膜材完整性。適用於 PPF 拋光及去污，恢復表面清透度、提升光澤，令表面潔淨、觀感清晰細緻。

規格

容量	500 mL
配方	無研磨性、不含微粒的液體
用途	PPF 拋光及去污
適用表面	漆面保護膜 (PPF)
表面效果	提升表面清透度及光澤
包裝	拉絲金屬質感瓶身，配翻蓋式出液瓶蓋

適用表面

漆面保護膜 (PPF)。啞面、緞面或其他敏感膜面須先測試。

使用方法

1. 只可在已冷卻、潔淨及乾燥的 PPF 表面使用；先在不顯眼位置測試。
2. 充分搖勻。將少量產品擠於乾淨、柔軟的塗抹工具或合適的精拋墊上。
3. 以輕柔、均勻的力度處理小範圍。使用機器時，選用軟墊及低速；避免產生熱力。
4. 在殘留物乾燥前，用乾淨、柔軟的超細纖維毛巾抹去；在合適光線下檢查表面。
5. 只在有需要時重複操作。切勿讓產品在膜面乾燥，或積聚於接縫及邊緣。

儲存及安全

密封直立存放於 41°F 至 77°F (5°C–25°C)。遠離熱源、霜凍及陽光直射。放置於兒童無法觸及之處。避免接觸眼睛；使用後洗手。為達最佳效果，如包裝註明使用期限，請於期限內使用。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
Hydro Coat

CC-HC • 500 mL

石英陶瓷噴霧鍍膜

CYBRIX Hydro Coat 是一款富含石英的陶瓷噴霧鍍膜，專為施工人員及汽車愛好者保養已受保護的車身外表而研發。以噴塗方式施工，帶來均衡光澤、順滑表面及強效撥水性能，同時令色澤更深邃。Hydro Coat 可作為 PPF、乙烯基包膜及車漆上已封護鍍層的保養面層，於護理間隔期間協助保護適用表面，抵禦污染物。

規格

容量	500 mL
包裝	拉絲金屬質感瓶身，配螺旋蓋
產品類型	石英 (SiO_2) 陶瓷噴霧鍍膜
施工方式	使用耐化學品扳機式噴頭噴塗
用途	用作已封護鍍膜的保養面層
適用表面	PPF、車漆及亮面、啞面或緞面乙烯基車身膜
表面效果	兼顧光澤、順滑度及撥水效能

適用表面

車漆、包括自修復膜在內的 PPF，以及亮面、啞面或緞面乙烯基包膜。

使用方法

1. 在室內或陰涼處、通風充足的環境下，於已冷卻的表面操作；避免陽光直射及高溫車身板件。
2. 清洗車輛並完全抹乾。施工前確保表面沒有鬆散污染物。
3. 充分搖勻。裝上耐化學品扳機式噴頭，將少量霧狀產品噴於小範圍表面或乾淨的超細纖維塗抹工具上。
4. 立即用乾淨的超細纖維毛巾推開，形成薄而均勻的一層，並控制產品用量。
5. 用另一條乾淨、乾燥的超細纖維毛巾抹勻殘留物，直至表面觀感一致。
6. 逐塊車身板件處理。在充足光線下檢查，將任何殘留物再次抹勻後，再處理下一部分。

儲存及安全

存放於 5–25 °C (41–77 °F) 的陰涼乾燥位置。不使用時保持容器密封。避免陽光直射、熱源及冰凍環境。放置於兒童無法觸及之處。為保持最佳品質，請於開封後 12 個月內使用。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
Hydro Glass

CC-HG • 50 mL Kit

疏水陶瓷玻璃鍍膜

CYBRIX Hydro Glass (HG) 是專為汽車玻璃研發的疏水陶瓷鍍膜。可形成持久保護層，幫助水分快速離開玻璃，提升視野清晰度，減少高速行駛時對水撥的依賴，並有助抵抗油膜積聚。HG 專為擋風玻璃及其他外部玻璃而設，可為擋風玻璃提供長達八個月的保護，在其他玻璃表面上的持久度可能更長。

規格

容量	50 mL 套裝
產品形式	盒裝套裝：50 mL 瓶裝鍍膜及海綿塗抹塊
施工方式	使用隨附的海綿塗抹塊手工塗抹
稀釋	即開即用；請勿稀釋
適用表面	汽車玻璃
表面效果	透明疏水保護層
耐久性	擋風玻璃上可維持長達 8 個月；其他玻璃上或可維持更長時間

適用表面

適用於汽車擋風玻璃及其他外部玻璃表面。

使用方法

1. 在潔淨、陰涼及通風良好的位置，於已冷卻的玻璃上操作；佩戴合適手套。
2. 徹底清潔玻璃，去除污染物及油膜，然後將表面完全抹乾。
3. 充分搖勻 HG。滴數滴於隨附的海綿塗抹塊上。
4. 每次處理一個便於操作的範圍，以重疊走線方式塗抹，直至覆蓋均勻、連續。
5. 按環境條件讓鍍膜溶劑閃乾，然後用乾淨、不掉毛的毛巾抹勻殘留物。
6. 從多個角度檢查清晰度。鍍膜完全固化前，保持玻璃乾爽並避免使用雨刷。

儲存及安全

密封存放於 50–77°F (10–25°C)。保留於原裝容器內，遠離熱源、霜凍及陽光直射。放置於兒童無法觸及之處；只可在通風適當的環境下使用。為保持產品狀態一致，開封後請盡快使用餘下產品，並遵循標籤上任何日期指示。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
InteriorPro

CC-IP • 500 mL

中性 pH 車廂清潔劑

CYBRIX InteriorPro 是高效能中性 pH 車廂清潔劑，適用於皮革、Alcantara 及汽車紡織物料，包括座椅布料及地毯。細緻泡沫深入纖維，帶起深層污垢，並可配合濕布或乾濕兩用吸塵機清理。配方不留水漬，保留原有防潑水處理，並有助抑制污垢再次沉積，延緩表面重新變髒。

規格

容量	500 mL
產品形式	pH 中性車廂清潔劑
施工方式	細緻泡沫清潔
適用表面	皮革、Alcantara、內飾布料、地氈及汽車織物
清除方式	乾濕兩用吸塵機或濕布
表面效果	不留水漬；保留原有撥水處理
包裝	拉絲金屬質感瓶身，配螺旋蓋

適用表面

皮革、Alcantara、座椅布料、地毯及其他相容的汽車紡織物表面。

使用方法

1. 先用吸塵機清除鬆散碎屑，再於不顯眼位置測試色牢度及物料相容性。
2. 將 InteriorPro 塗於乾淨的超細纖維毛巾、軟毛刷，或直接施於紡織物範圍；避免過度浸濕物料。
3. 控制力度及幅度，輕柔清潔；處理 Alcantara 及紡織物時，沿纖維方向操作。
4. 讓細緻泡沫短暫停留，帶起嵌入的污垢；切勿讓產品乾掉。
5. 用濕布或乾濕兩用吸塵機清除泡沫及污垢，讓表面完全乾透。

儲存及安全

存放於 5–25 °C 的陰涼乾爽處。不使用時保持容器密封。遠離熱源、霜凍及陽光直射；置於兒童無法觸及之處。保存期限建議：開封後盡快使用，使用前檢查產品狀態。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
Interior Coat

CC-IC • 300 mL Kit

車廂陶瓷鍍膜

CYBRIX Interior Coat 是專業陶瓷／矽烷車廂鍍膜系統，適用於皮革、PU 及合成皮革、Alcantara、紡織物及塑膠飾件。先進配方形成超薄、透明且柔韌的保護層，順應表面原有特質，而非將其掩蓋。Interior Coat 專為精緻車廂及專業效果而設，有助抵禦污漬、滲透及磨損，同時保留原有觸感與外觀。

規格

容量	300 mL 套裝
包裝形式	盒裝套裝
套裝內容	300 mL 白色旋蓋瓶；超細纖維塗抹塊
配方	陶瓷／矽烷基配方
施工方式	薄而均勻的塗層
適用表面	真皮、PU／合成皮革、Alcantara、紡織物及塑膠飾件
表面效果	透明柔韌保護層

適用表面

皮革、PU／合成皮革、Alcantara、紡織物及塑膠飾件。

使用方法

1. 在清潔、陰涼且通風良好的地方施工。佩戴合適手套，並於不顯眼位置測試相容性。
2. 徹底清潔目標表面，去除灰塵、油污、清潔劑殘留及護理劑，然後讓表面完全乾透。
3. 將少量產品倒於隨附的超細纖維塗抹塊上；切勿直接倒在車廂表面。
4. 每次處理一個易於掌控的區域，均勻塗上薄層，帶入紋理及接縫，同時避免過度浸濕物料。
5. 立即檢查有否遺漏、積液或產品過量。如有需要，以乾淨、乾燥的超細纖維毛巾輕輕抹勻。
6. 使用前讓已處理表面完全乾透。固化期間保持乾爽，並避免接觸。

儲存及安全

直立存放於 41–77°F (5–25°C) 的陰涼乾爽處。不使用時保持容器密封；避免受熱、霜凍及陽光直射。置於兒童無法觸及之處。避免接觸眼睛及長時間接觸皮膚。開封後盡快使用，並遵循包裝所示的保存期限或批次指引。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
Mirror Black

CC-MB • 500 mL

持久輪胎護理劑

CYBRIX Mirror Black (MB) 是專為汽車美容師及講究品質的車主而設的高效能輪胎護理劑。深黑增色效果迅速修復褪色胎壁，重現濃郁、猶如新出廠的外觀，同時留下保護膜，有助抵禦龜裂、氧化、紫外線照射、道路鹽分及老化變色。耐水及耐候性能有助維持所選的緞面或亮光效果，即使在潮濕環境下亦然。

規格

容量	500 mL
包裝	拉絲金屬質感旋蓋瓶
施工方式	塗抹後擦拭均勻
稀釋	直接使用；請勿稀釋
適用表面	清潔乾爽的汽車輪胎胎壁
表面效果	視乎塗抹方式，呈現自然緞面至亮面效果
持久度	持久保護

適用表面

清潔、乾燥的汽車輪胎胎壁。

使用方法

1. 在胎壁冷卻且無陽光直射的環境下施工。徹底清潔輪胎，確保表面完全乾透。
2. 充分搖勻。將少量產品塗於專用海綿塗抹器或超細纖維毛巾上。
3. 在胎壁均勻塗上薄層；避開胎面、煞車部件、漆面及相鄰車身。
4. 讓塗層流平並乾透。用乾淨的超細纖維毛巾抹去多餘產品，有助減少行車時甩濺。
5. 如需更亮澤的效果，待第一層乾透後再薄塗第二層。如需緞面效果，薄塗一層即可。
6. 待產品乾透後才駕駛或讓輪胎接觸水。

儲存及安全

直立存放於 5–30 °C (41–86 °F) 的陰涼乾爽處。不使用時保持容器密封。遠離熱源、霜凍及陽光直射；置於兒童無法觸及之處。為達最佳效果，請於開封後 12 個月內使用，並記錄開封日期。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
Plastic Black

CC-PB • 120 mL

車外飾件修復膏

CYBRIX Plastic Black (PB) 是專為車外塑膠、橡膠部件及飾件研製的優質黑色修復膏。令褪色表面重現更深邃、均勻的黑色，同時持續抵禦紫外線照射及環境損耗。濃縮膏體可深入帶紋理的表面，少量即可覆蓋大範圍，適合汽車美容工作室流程及愛車人士的細緻保養。

規格

容量	120 mL
包裝形式	黑色修復膏 • 泵瓶
施工方式	使用海綿或超細纖維塗抹工具手工塗抹
適用表面	車外塑膠、橡膠部件及飾件
表面效果	更深邃、更均勻的黑色
保護	持續提供紫外線及環境防護

適用表面

適用於車外塑膠飾件、橡膠部件、密封膠邊及類似車外表面。

使用方法

1. 在陰涼、潔淨且完全乾燥的表面施工，避免陽光直射；可按需要遮蔽鄰近漆面。
2. 先在不顯眼位置測試，確認外觀效果及相容性。
3. 佩戴合適手套。將豌豆大小的少量 PB 擠於潔淨的海綿或超細纖維塗抹器上。
4. 逐區將膏體揉入飾件紋理，塗成薄而均勻的一層。
5. 用潔淨的超細纖維毛巾抹亮並去除多餘膏體，令表面均勻、不油膩。
6. 讓處理過的區域定型後，才接觸雨水、洗車用水或濕氣。

儲存及安全

密封存放於 41–77°F (5–25°C)。使用後立即蓋好瓶蓋，防止膏體乾涸。遠離熱源、霜凍及陽光直射。放置於兒童接觸不到的地方。

請務必遵循產品標籤及安全資料表的指示。全面使用前，先在不顯眼位置測試。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。