CYBRIX
IRONONE

CB-ONE

IRONONE은 차체 전체와 충격에 많이 노출되는 부위를 보호하는 7.5 mil 지방족 TPU 투명 유광 필름입니다. 출고 도장의 색감과 깊이감을 그대로 살리면서, 전문 시공업체가 작업 계획을 세우기 효율적인 제품 구성을 제공합니다.

마감	투명 유광
적용 부위	도장된 외부 차체 패널
공칭 두께	7.5 mil / 190.5 µm
롤 규격	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
보증	5 년

주요 장점

순정 도장의 선명함

출고 도장 색상과 깊이감, 반사광을 선명하게 유지하는 투명 유광 마감.

지방족 TPU 플랫폼

곡면, 가장자리, 충격이 잦은 부위에 유연하게 밀착되는 폴리우레탄.

효율적인 롤 규격

1.52 × 15 m 규격으로 22.8 m^2를 제공하여 전면 전체 또는 차체 전체 시공 계획에 적합합니다.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
IRONSHIELD

CB-SHIELD

IRONSHIELD는 강한 자외선, 지속적인 고온, 높은 습도, 몬순 강우 등 필름 노화를 가장 빠르게 유발하는 환경에 맞춰 설계된 CYBRIX의 대표 투명 유광 필름입니다. 8.5 mil 지방족 TPU 코어는 황변에 저항하고, 강화된 발수 탑코트는 물을 빠르게 흘려보내며, 등록된 모든 시공에는 10년 황변 보증이 적용됩니다.*

마감	투명 유광
적용 부위	도장된 외장 차체 패널
공칭 두께	8.5 mil / 215.9 µm
롤 규격	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
보증	10 년

주요 장점

10년 황변 보증*

황변 보증: 해당 패널에 사용할 교체 필름을 새 롤에서 제공합니다.

강화된 발수 탑코트

물이 작고 둥근 방울로 맺혀 빠르게 흘러내리므로 물 얼룩 형성을 줄이는 데 도움이 됩니다.

극한 기후에 맞춘 설계

강한 자외선, 지속적인 고온, 높은 습도, 폭우에 맞춰 설계되었습니다.

*10년 황변 보증 약속: 시공 후 30일 이내에 온라인으로 등록한 경우 황변을 포함한 10년 제한 보증이 적용됩니다. 보상: 해당 패널에 사용할 교체 필름을 새 롤에서 제공하며, 등록 차량당 최대 한 롤 전체 분량으로 제한됩니다. 시공 인건비는 포함되지 않습니다. 물 얼룩, 오염에 의한 착색, 부적절한 시공 또는 관리, 사고로 인한 손상은 제외됩니다. 전체 약관: 보증 페이지를 참조하세요.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
IRONTITAN

CB-TITAN

IRONTITAN은 CYBRIX 투명 유광 제품군 중 가장 두꺼운 필름입니다. 가장 두툼한 보호층을 원하는 오너를 위한 10 mil 지방족 TPU 구조로, 등록된 모든 시공에는 10년 황변 보증이 적용됩니다.*

마감	투명 유광
적용 부위	도장된 외장 차체 패널
공칭 두께	10.0 mil / 254.0 µm
롤 규격	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
보증	10 년

주요 장점

10 mil 구조

공칭 두께 254 µm: 컬렉션에서 가장 두꺼운 투명 필름.

10년 황변 보증*

황변 보증: 해당 패널에 사용할 교체 필름을 새 롤에서 제공합니다.

광택을 유지하는 마감

도장의 깊이감과 반사광을 선명하게 유지하는 투명 유광 표면.

*10년 황변 보증 약속: 시공 후 30일 이내에 온라인으로 등록한 경우 황변을 포함한 10년 제한 보증이 적용됩니다. 보상: 해당 패널에 사용할 교체 필름을 새 롤에서 제공하며, 등록 차량당 최대 한 롤 전체 분량으로 제한됩니다. 시공 인건비는 포함되지 않습니다. 물 얼룩, 오염에 의한 착색, 부적절한 시공 또는 관리, 사고로 인한 손상은 제외됩니다. 전체 약관: 보증 페이지를 참조하세요.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.

차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
IRONSatin

CB-SATIN

IRONSatin은 유광 도장을 부드럽고 입체적인 새틴 광택으로 바꾸면서 7.5 mil 지방족 TPU 층으로 보호합니다. 재도장 없이 세련된 마감 변화를 선사합니다.

마감	새틴 / 은은한 광택
적용 부위	도장된 외장 차체 패널
공칭 두께	7.5 mil / 190.5 µm
롤 규격	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
보증	5 년

주요 장점

세련된 새틴 광택

부드러운 반사광이 차체 라인을 강조하여 현대적이고 입체적인 외관을 완성합니다.

마감 + 보호

외관 마감을 바꾸면서 전용 보호층을 더합니다.

차체 전체 시공 규격

전체 새틴 전환을 위한 1.52 × 15 m / 22.8 m^2.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
IRONMatte

CB-MATTE

IRONMatte는 유광 도장 위에 광택이 낮은 깊이 있는 무광 외관을 구현하고, 7.5 mil 지방족 TPU 층으로 보호합니다. 호환되는 출고 무광 마감 보호에도 적합합니다.

마감	무광 / 낮은 광택
적용 부위	도장된 외장 차체 패널; 호환되는 출고 무광 마감
공칭 두께	7.5 mil / 190.5 µm
롤 규격	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
보증	5 년

주요 장점

낮은 광택의 무광

빛 반사를 억제한 벨벳 같은 마감으로 절제된 고성능 스타일을 구현합니다.

무광 도장에 적합

호환되는 출고 무광 및 프로즌 마감 보호에 적합합니다.

차체 전체 시공 규격

전체 무광 전환을 위한 1.52 × 15 m / 22.8 m^2.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
IRONMIX

CB-MIX-M1 · CB-MIX-M2 · CB-MIX-M3 · CB-MIX-M4

IRONMIX는 색상 변경 스타일링과 8 mil 지방족 TPU 보호 필름을 결합하여, M1부터 M4까지 네 가지 마감 밴드에 걸쳐 388가지 색상을 제공합니다. 외관을 바꾸면서 아래의 출고 도장을 보호하세요.

마감	M 밴드별 색상
적용 부위	도장된 외장 차체 패널
공칭 두께	8.0 mil / 203.2 µm
롤 규격	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
보증	5 년

주요 장점

388가지 색상, 4가지 밴드

크리스털, 메탈릭, 새틴, 크롬, 포지드 카본 외관을 M1-M4로 구성했습니다.

TPU 보호 필름

단순한 색상층이 아닌, 보호 기능을 갖춘 8 mil 지방족 TPU 구조.

전문가 제거 가능

손상 없는 출고 도장에서 전문가가 제거하도록 설계되었습니다.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
IRONPure HD

CB-PURE

IRONPure HD는 7.5 mil 지방족 TPU 헤드라이트 필름으로, 고유의 조명 형태를 맑고 선명하게 유지하면서 호환 렌즈를 도로 파편, 마모, 기후 노화로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.

마감	투명 유광
적용 부위	호환되는 헤드라이트 렌즈
공칭 두께	7.5 mil / 190.5 µm
롤 규격	0.30 m × 15 m · 4.5 m^2
보증	5 년

주요 장점

HD 선명도

출고 시 고유의 조명 형태를 변함없이 선명하게 유지하는 투명 필름.

자가 복원 탑코트*

공급업체 참고 자료: 열에 의해 활성화되는 미세 스월 자국 복원.

소수성 표면*

공급업체 참고 자료: 물 접촉각 95°로 세척이 용이합니다.

기술 참고 자료*

인장 강도 / 신율*	30 MPa / 360%
헤이즈 / 물 접촉각*	0.2% / 95°
사용 온도*	-40 °C ~ +120 °C

*명시된 구조에 대한 공급업체 참고값이며, 모든 배치나 차량에 대해 독립적으로 인증된 값은 아닙니다.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
IRONSmoke 35%

CB-SMOKE

IRONSmoke 35% 는 호환 램프 렌즈에 세련된 스모크 틴트를 더하고 7.5 mil 지방족 TPU 층으로 보호하여 전면 또는 후면에 더 어둡고 강렬한 인상을 부여합니다.

마감	스모크 / 공칭 가시광선 투과율 35%
적용 부위	호환 램프 렌즈
공칭 두께	7.5 mil / 190.5 µm
롤 규격	0.30 m × 15 m · 4.5 m^2
보증	5 년

주요 장점

공칭 가시광선 투과율 35%

짙은 스모크 톤으로 차량의 시각적 개성을 더욱 선명하게 강조합니다.

TPU 보호층

도로 이물질과 마모로부터 호환 렌즈를 보호하는 데 도움을 줍니다.

자가 복원 탑코트*

공급업체 참고 자료: 열에 의해 활성화되는 미세 스월 자국 복원.

기술 참고 자료*

가시광선 투과율*	공칭 35%
인장 강도 / 신율*	30 MPa / 360%
사용 온도*	-40 °C ~ +120 °C

*명시된 구조에 대한 공급업체 참고값이며, 모든 배치나 차량에 대해 독립적으로 인증된 값은 아닙니다.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
SkyArmor Cryo-Shield

CB-SKY

SkyArmor Cryo-Shield 는 호환 파노라마 루프 유리용 7.5 mil 지방족 TPU 필름입니다. 옅은 아이스 블루 틴트가 공칭 가시광선 투과율 70%로 밝고 탁 트인 시야를 유지하며, 일사 조절층은 실내로 유입되는 열과 자외선을 줄이는 데 도움을 줍니다.

마감	아이스 블루 · 공칭 가시광선 투과율 70%
적용 부위	호환 파노라마 루프 유리
공칭 두께	7.5 mil / 190.5 µm
롤 규격	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
보증	1 년

주요 장점

아이스 블루 · 가시광선 투과율 70%

옅고 시원한 색조로 파노라마 시야를 밝고 탁 트이게 유지합니다.

일사 조절층*

공급업체 참고 자료: 자외선 차단율 99.9%, 적외선 차단율 82%, 총 태양에너지 차단율 58%.

파편 유지 보조*

루프 유리 파손 시 유리 파편의 비산을 줄이는 데 도움을 줍니다.

기술 참고 자료*

가시광선 투과율 / 헤이즈*	공칭 70% / 0.2%
자외선 / 적외선 차단율*	99.9% / 82%
총 태양에너지 차단율 / 태양열 취득 계수*	58% / 0.42

*명시된 구조에 대한 공급업체 참고값이며, 모든 배치나 차량에 대해 독립적으로 인증된 값은 아닙니다.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
FrontArmor Impact-X

CB-FRONT

FrontArmor Impact-X 는 광학적으로 투명한 7.5 mil 지방족 TPU 필름으로, 호환 전면 유리 외부에 손상을 대신 받는 보호층을 더해 도로 이물질과 와이퍼의 모래 입자로 인한 깨짐, 패임 및 스크래치를 줄이는 데 도움을 줍니다.

마감	광학적으로 투명
적용 부위	호환 전면 유리 외부
공칭 두께	7.5 mil / 190.5 µm
롤 규격	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
보증	1 년

주요 장점

광학적 투명도*

공급업체 참고 자료: 선명한 시야를 위한 가시광선 투과율 91% 및 헤이즈 0.15%.

충격 흡수 TPU*

인장 강도 28 MPa와 신율 380%로 이물질 충격을 흡수하는 데 도움을 줍니다.

발수 탑코트*

나노 발수 및 방오 표면이 물방울 형성과 배출을 돕습니다.

기술 참고 자료*

가시광선 투과율 / 헤이즈*	91% / 0.15%
인장 강도 / 신율*	28 MPa / 380%
광택도*	155+

*명시된 구조에 대한 공급업체 참고값이며, 모든 배치나 차량에 대해 독립적으로 인증된 값은 아닙니다.

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.

CYBRIX
IRONMIX Color Library

CB-CARDS

IRONMIX 컬러 라이브러리는 전체 388가지 IRONMIX 색상을 담은 실물 컬러북 세 권으로 구성된 세트입니다. 시공업체와 고객은 전체 롤 구매를 결정하기 전에 실제 조명 아래에서 색상, 플레이크 및 마감을 확인할 수 있습니다.

마감	-
적용 부위	색상 선택 보조 도구(세트 단위 판매)

주요 장점

선택

고객과 함께 실제 조명 아래에서 색상, 플레이크 및 마감을 검토하세요.

확인

견적 전 정확한 색상 코드와 해당 M-등급을 기록하세요.

주문

확인된 코드와 M-등급에 따라 IRONMIX 전체 롤을 온라인으로 주문하세요.

기술 참고 자료*

세트 구성	실물 컬러북 세 권
선택 가능한 색상	388
필름 선택	M1 / M2 / M3 / M4 마감 등급
필름 주문	전체 롤, 별도 판매
할인 적용 여부	필름 최소 주문 수량 및 할인 적용 대상에서 제외

번역된 제품 정보이며 안전 데이터 시트나 승인된 법률 문서가 아닙니다.
차량 이미지는 설명을 위한 것으로, 차량 제조사와의 제휴를 의미하지 않습니다.