CYBRIX
IRONONE

CB-ONE

IRONONE 是一款 7.5 mil 脂肪族 TPU 透明亮光膜，适用于全车及高冲击区域覆盖。清晰呈现原厂车漆的色彩与深邃质感，以高效的产品形式便于专业施工人员规划作业。

表面效果	透明亮光
应用部位	车身外部漆面板件
标称厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材规格	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
质保	5 年

主要优势

原厂漆色，清晰呈现

透明亮光饰面，清晰呈现原厂漆色、层次与反射效果。

脂肪族 TPU 平台

柔韧贴合的聚氨酯，适用于曲面、边缘及易受冲击区域。

高效卷材规格

1.52 × 15 m 提供 22.8 m^2 覆盖面积，便于规划全车前部或全车贴膜。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
IRONSHIELD

CB-SHIELD

IRONSHIELD 是 CYBRIX 旗舰透明亮光膜，专为加速膜材老化的环境而设计：强紫外线、持续高温、高湿度及季风降雨。其 8.5 mil 脂肪族 TPU 核心层可抵抗黄变，增强型疏水面涂层可快速排水，每次已登记的贴膜施工均享有 10 年黄变保障承诺。*

表面效果	透明亮光
应用部位	车身外部漆面板件
标称厚度	8.5 mil / 215.9 µm
卷材规格	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
质保	10 年

主要优势

10 年黄变保障承诺*

黄变属于保障范围：为受影响的板件提供取自全新膜卷的替换膜材。

增强型疏水面涂层

水珠凝聚紧实，水流快速滑落，有助于减少水斑形成。

专为极端气候打造

专为强紫外线、持续高温、高湿度及强降雨环境而设计。

*10 年抗黄变承诺：安装后 30 天内完成在线登记，可享包含黄变在内的 10 年有限保修。补救措施：从新膜卷中提供受影响面板所需的替换膜，每辆已登记车辆最多提供一整卷；不含人工费用。水渍、污染斑痕、安装或养护不当以及事故损坏均不在保修范围内。完整条款：请参阅保修页面。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
IRONTITAN

CB-TITAN

IRONTITAN 是 CYBRIX 透明亮光系列中最厚的膜材：采用 10 mil 脂肪族 TPU 结构，为追求最厚实防护层的车主打造，每次已登记的贴膜施工均享有 10 年黄变保障承诺。*

表面效果	透明亮光
应用部位	车身外部漆面板件
标称厚度	10.0 mil / 254.0 µm
卷材规格	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
质保	10 年

主要优势

10 mil 结构

标称厚度 254 µm：本系列中最厚实的透明膜。

10 年黄变保障承诺*

黄变属于保障范围：为受影响的板件提供取自全新膜卷的替换膜材。

保光饰面

透明亮光表面，保持漆面层次与反射效果清晰鲜明。

*10 年抗黄变承诺：安装后 30 天内完成在线登记，可享包含黄变在内的 10 年有限保修。补救措施：从新膜卷中提供受影响面板所需的替换膜，每辆已登记车辆最多提供一整卷；不含人工费用。水渍、污染斑痕、安装或养护不当以及事故损坏均不在保修范围内。完整条款：请参阅保修页面。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。

车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
IRONSatin

CB-SATIN

IRONSatin 将亮光车漆转化为柔和、富有雕塑感的缎面光泽，并以 7.5 mil 脂肪族 TPU 层提供保护：无需重新喷漆，即可实现精致的外观质感升级。

表面效果	缎面 / 柔和光泽
应用部位	车身外部喷漆面板
标称厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材规格	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
质保	5 年

主要优势

精致缎面光泽

柔化反射，突出车身线条，呈现现代雕塑美感。

外观焕新 + 防护

改变视觉质感，同时增添专用保护层。

全车适用规格

1.52 × 15 m / 22.8 m^2，适用于全车缎面改装。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
IRONMatte

CB-MATTE

IRONMatte 为亮光车漆带来深邃、低光泽的哑光外观，并以 7.5 mil 脂肪族 TPU 层提供保护。也适用于保护兼容的原厂哑光漆面。

表面效果	哑光 / 低光泽
应用部位	车身外部喷漆面板；兼容的原厂哑光漆面
标称厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材规格	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
质保	5 年

主要优势

低光泽哑光

无亮光的丝绒质感，呈现低调隐匿、性能导向的美学风格。

适配哑光车漆

适用于保护兼容的原厂哑光及冰霜质感漆面。

全车适用规格

1.52 × 15 m / 22.8 m^2，适用于全车哑光改装。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
IRONMIX

CB-MIX-M1 · CB-MIX-M2 · CB-MIX-M3 · CB-MIX-M4

IRONMIX 将改色造型与 8 mil 脂肪族 TPU 保护膜结合，提供 388 种颜色，涵盖 M1 至 M4 四个饰面系列。焕新外观，同时保护下方的原厂车漆。

表面效果	按 M 系列划分颜色
应用部位	车身外部喷漆面板
标称厚度	8.0 mil / 203.2 µm
卷材规格	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
质保	5 年

主要优势

388 种颜色，4 个系列

水晶、金属、缎面、镀铬及锻造碳纤维外观，按 M1-M4 分类。

TPU 保护膜

采用 8 mil 脂肪族 TPU 防护结构，不只是色彩层。

支持专业移除

设计支持由专业人员从完好的原厂车漆上移除。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
IRONPure HD

CB-PURE

IRONPure HD 是一款 7.5 mil 脂肪族 TPU 大灯保护膜，有助于保护兼容的灯罩，抵御道路碎屑、磨损和风化，同时保持灯光特征清晰通透。

表面效果	透明亮光
应用部位	兼容的大灯灯罩
标称厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材规格	0.30 m × 15 m · 4.5 m^2
质保	5 年

主要优势

高清通透

透明膜层，保持原厂灯光特征清晰如初。

自修复涂层*

供应商参考信息：受热激活，可修复轻微旋纹。

疏水表面*

供应商参考信息：95° 水接触角，清洁更轻松。

技术参考*

拉伸强度 / 伸长率*	30 MPa / 360%
雾度 / 水接触角*	0.2% / 95°
使用温度*	-40 °C 至 +120 °C

*所述结构的供应商参考值；未经针对每个批次或每辆车辆的独立认证。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
IRONSmoke 35%

CB-SMOKE

IRONSmoke 35% 为兼容的车灯灯罩增添时尚烟熏色调，并以 7.5 mil 脂肪族 TPU 层提供保护，打造更深邃、更具力量感的车头或车尾视觉风格。

表面效果	烟熏色 / 标称可见光透过率 35%
应用部位	兼容的车灯灯罩
标称厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材规格	0.30 m × 15 m · 4.5 m^2
质保	5 年

主要优势

标称可见光透过率 35%

深邃烟熏色调，让车辆视觉风格更鲜明。

TPU 保护层

帮助保护兼容的灯罩，抵御道路碎屑与磨损。

自修复面涂层*

供应商参考信息：受热后可修复轻微旋纹。

技术参考*

可见光透过率*	标称 35%
拉伸强度 / 断裂伸长率*	30 MPa / 360%
使用温度*	-40 °C 至 +120 °C

*所述结构的供应商参考值；未经针对每个批次或每辆车辆的独立认证。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX

SkyArmor Cryo-Shield

CB-SKY

SkyArmor Cryo-Shield 是一款适用于兼容全景天窗玻璃的 7.5 mil 脂肪族 TPU 薄膜。淡冰蓝色调与标称 70% 的可见光透过率保持视野明亮开阔，太阳能控制层则帮助减少进入座舱的热量与紫外线。

表面效果	冰蓝色 · 标称可见光透过率 70%
应用部位	兼容的全景天窗玻璃
标称厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材规格	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
质保	1 年

主要优势

冰蓝色 · 可见光透过率 70%

清淡冷色调，保持全景视野明亮开阔。

太阳能控制层*

供应商参考信息：紫外线阻隔率 99.9%，红外线阻隔率 82%；总太阳能阻隔率 58%。

辅助 удерж留碎片*

车顶玻璃破裂时，帮助减少玻璃碎片飞散。

技术参考*

可见光透过率 / 雾度*	标称 70% / 0.2%
紫外线 / 红外线阻隔率*	99.9% / 82%
总太阳能阻隔率 / 太阳得热系数*	58% / 0.42

*所述结构的供应商参考值；未经针对每个批次或每辆车辆的独立认证。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
FrontArmor Impact-X

CB-FRONT

FrontArmor Impact-X 是一款 7.5 mil 光学透明脂肪族 TPU 薄膜，可在兼容的前挡风玻璃外侧增加一层牺牲式保护层，帮助减少道路碎屑和雨刷夹带砂粒造成的崩口、麻点及划痕。

表面效果	光学透明
应用部位	兼容的前挡风玻璃外侧
标称厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材规格	1.52 m × 15 m · 22.8 m^2
质保	1 年

主要优势

光学清晰度*

供应商参考信息：可见光透过率 91%，雾度 0.15%，提供清晰视野。

吸收冲击的 TPU*

28 MPa 拉伸强度与 380% 断裂伸长率，帮助吸收碎屑冲击。

疏水面涂层*

纳米疏水防污表面，帮助水珠凝聚并滑落。

技术参考*

可见光透过率 / 雾度*	91% / 0.15%
拉伸强度 / 断裂伸长率*	28 MPa / 380%
光泽度*	155+

*所述结构的供应商参考值；未经针对每个批次或每辆车辆的独立认证。

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。

CYBRIX
IRONMIX Color Library

CB-CARDS

IRONMIX 色彩库包含一整套三本实体色卡册，涵盖全部 388 种 IRONMIX 颜色。施工人员和客户可在订购整卷前，于实际光照下评估颜色、闪粉效果和表面质感。

表面效果	-
应用部位	选色辅助工具（按套销售）

主要优势

选择

与客户在实际光照下查看颜色、闪粉效果和表面质感。

确认

报价前记录准确的颜色代码及其 M 档位。

订购

根据已确认的代码及 M 档位，在线订购整卷 IRONMIX。

技术参考*

套装内容	三本实体色卡册
可选颜色	388
膜款选择	M1 / M2 / M3 / M4 表面效果档位
膜材订购	整卷，单独销售
折扣适用资格	不计入膜材最低起订量，不享受折扣

产品资料译本，并非安全数据表或已批准的法律文件。
车辆图片仅供示意，不代表与车辆制造商存在关联。