CYBRIX
IRONONE

CB-ONE

IRONONE 是一款 7.5 mil 脂肪族 TPU 透明亮面膜，適用於全車車身及易受撞擊部位。清晰呈現原廠車漆的色彩與層次，規格高效實用，方便專業施工商規劃施工。

表面效果	透明亮面
適用部位	車身外部烤漆板件
標稱厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材規格	1.52 m × 15 m ・ 22.8 m^2
保養	5 年

主要優點

清晰呈現原廠車漆

透明亮面效果，保留原廠車漆的色彩、層次及清晰倒影。

脂肪族 TPU 基材

柔韌貼服的聚氨酯，適合曲面、邊緣及易受撞擊部位。

高效卷裝規格

1.52 × 15 m 提供 22.8 m^2 面積，方便規劃全車頭或全車包覆。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
IRONSHIELD

CB-SHIELD

IRONSHIELD 是 CYBRIX 旗艦透明亮面保護膜，專為加速膜材老化的環境而設：強烈紫外線、持續高溫、高濕度及季候風雨。其 8.5 mil 脂肪族 TPU 核心抗黃變，強化疏水面塗層可快速排水，每次已登記施工均享有 10 年抗黃變承諾保障。*

表面效果	透明亮面
適用部位	車身外部烤漆鈑件
標稱厚度	8.5 mil / 215.9 µm
卷材規格	1.52 m × 15 m ・ 22.8 m^2
保養	10 年

主要優點

10 年抗黃變承諾*

黃變受保障：以全新卷裝膜材為受影響鈑件更換保護膜。

強化疏水面塗層

水珠緊密凝聚，水分快速滑落，有助減少水漬形成。

專為極端氣候打造

專為強烈紫外線、持續高溫、高濕度及大雨環境而設。

*10 年抗黃變承諾：施工後 30 日內於網上登記，即享包括黃變保障的 10 年有限保養。補救方式：從全新卷材提供替換膜，用於受影響的車身板件，每輛已登記車輛最多獲提供一整卷；不包括人工費用。水漬、污染污漬、施工或護理不當，以及意外損壞均不受保。完整條款：請參閱保養頁面。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
IRONTITAN

CB-TITAN

IRONTITAN 是 CYBRIX 透明亮面系列中最厚的保護膜：採用 10 mil 脂肪族 TPU 結構，專為追求最厚實保護層的車主而設，每次已登記施工均享有 10 年抗黃變承諾保障。*

表面效果	透明亮面
適用部位	車身外部烤漆鈑件
標稱厚度	10.0 mil / 254.0 µm
卷材規格	1.52 m × 15 m ・ 22.8 m^2
保養	10 年

主要優點

10 mil 結構

標稱厚度 254 µm：系列中最厚實的透明保護膜。

10 年抗黃變承諾*

黃變受保障：以全新卷裝膜材為受影響鈑件更換保護膜。

保留光澤的表面效果

透明亮面表層，保留車漆層次及清晰倒影。

*10 年抗黃變承諾：施工後 30 日內於網上登記，即享包括黃變保障的 10 年有限保養。補救方式：從全新卷材提供替換膜，用於受影響的車身板件，每輛已登記車輛最多獲提供一整卷；不包括人工費用。水漬、污染污漬、施工或護理不當，以及意外損壞均不受保。完整條款：請參閱保養頁面。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。

車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
IRONSatin

CB-SATIN

IRONSatin 將亮面車漆轉化為柔和、富立體感的緞面光澤，同時以 7.5 mil 脂肪族 TPU 層提供保護：毋須重新噴漆，即可精緻改變表面效果。

表面效果	緞面 / 柔和光澤
適用部位	已噴漆的車身外部面板
標稱厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材規格	1.52 m × 15 m ・ 22.8 m^2
保養	5 年

主要優點

精緻緞面光澤

柔化反光，突顯車身線條，呈現現代立體美感。

表面效果 + 保護

改變視覺效果，同時增添專用保護層。

全車規格

1.52 × 15 m / 22.8 m^2，適合全車緞面改裝。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
IRONMatte

CB-MATTE

IRONMatte 為亮面車漆帶來深邃、低光澤的啞面外觀，並以 7.5 mil 脂肪族 TPU 層提供保護。亦適合保護相容的原廠啞面漆。

表面效果	啞面 / 低光澤
適用部位	已噴漆的車身外部面板；相容的原廠啞面漆
標稱厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材規格	1.52 m × 15 m • 22.8 m^2
保養	5 年

主要優點

低光澤啞面

平實、絲絨般的表面效果，呈現低調隱鋒的性能美學。

適用於啞面車漆

適合保護相容的原廠啞面及冰霜質感漆面。

全車規格

1.52 × 15 m / 22.8 m^2，適合全車啞面改裝。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
IRONMIX

CB-MIX-M1 • CB-MIX-M2 • CB-MIX-M3 • CB-MIX-M4

IRONMIX 結合改色造型與 8 mil 脂肪族 TPU 保護膜，提供 388 種顏色，涵蓋 M1 至 M4 四個表面效果級別。改變外觀，同時保護底下的原廠車漆。

表面效果	按 M 級別分類的顏色
適用部位	已噴漆的車身外部面板
標稱厚度	8.0 mil / 203.2 µm
卷材規格	1.52 m × 15 m • 22.8 m^2
保養	5 年

主要優點

388 種顏色，4 個級別

水晶、金屬、緞面、鍍鉻及鍛造碳纖維外觀，按 M1-M4 分類。

TPU 保護膜

採用具保護作用的 8 mil 脂肪族 TPU 結構，不只是色彩層。

可由專業人員移除

設計供專業人員從狀況良好的原廠車漆上移除。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
IRONPure HD

CB-PURE

IRONPure HD 是一款 7.5 mil 脂肪族 TPU 頭燈保護膜，有助保護相容燈罩，抵禦路面碎屑、磨損及風化，同時保持燈光輪廓清晰透亮。

表面效果	透明亮面
適用部位	相容的頭燈燈罩
標稱厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材規格	0.30 m × 15 m • 4.5 m^2
保養	5 年

主要優點

高清透亮

透明膜令原廠燈光輪廓保持清晰，不改原貌。

自修復面塗層*

供應商參考資料：受熱啟動修復輕微旋紋。

疏水表面*

供應商參考資料：水接觸角為 95°，更易清潔。

技術參考*

拉伸強度 / 伸長率*	30 MPa / 360%
霧度 / 水接觸角*	0.2% / 95°
使用溫度*	-40 °C 至 +120 °C

*供應商就所述結構提供的參考數值；並非每個批次或每輛車均經獨立認證。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
IRONSmoke 35%

CB-SMOKE

IRONSmoke 35% 為兼容的車燈燈罩增添俐落煙燻色調，並以 7.5 mil 脂肪族 TPU 層提供保護，塑造更深邃、更凌厲的車頭或車尾風格。

表面效果	煙燻色 / 標稱可見光透射率 35%
適用部位	兼容的車燈燈罩
標稱厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材規格	0.30 m × 15 m ・ 4.5 m^2
保養	5 年

主要優點

標稱可見光透射率 35%

深邃煙燻色調，突顯車輛的凌厲風格。

TPU 保護層

有助保護兼容燈罩，抵禦路面碎屑及磨損。

自修復面層*

供應商參考資料：熱力啟動修復輕微旋紋。

技術參考*

可見光透射率*	標稱 35%
抗拉強度 / 伸長率*	30 MPa / 360%
使用溫度*	-40 °C 至 +120 °C

*供應商就所述結構提供的參考數值；並非每個批次或每輛車均經獨立認證。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
SkyArmor Cryo-Shield

CB-SKY

SkyArmor Cryo-Shield 是專為兼容的全景天幕玻璃而設的 7.5 mil 脂肪族 TPU 薄膜。淡冰藍色調配合標稱 70% 可見光透射率，保持視野明亮開揚；太陽能控制層則有助減少進入車廂的熱量及紫外線。

表面效果	冰藍色 • 標稱可見光透射率 70%
適用部位	兼容的全景天幕玻璃
標稱厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材規格	1.52 m × 15 m • 22.8 m^2
保養	1 年

主要優點

冰藍色 • 可見光透射率 70%

清淡冷色調，保持全景視野明亮開揚。

太陽能控制層*

供應商參考資料：紫外線阻隔率 99.9%、紅外線阻隔率 82%；總太陽能阻隔率 58%。

輔助 удерж留碎片*

車頂玻璃破裂時，有助減少玻璃碎片飛散。

技術參考*

可見光透射率 / 霧度*	標稱 70% / 0.2%
紫外線 / 紅外線阻隔率*	99.9% / 82%
總太陽能阻隔率 / 太陽熱增益係數*	58% / 0.42

*供應商就所述結構提供的參考數值；並非每個批次或每輛車均經獨立認證。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
FrontArmor Impact-X

CB-FRONT

FrontArmor Impact-X 是一款 7.5 mil 光學透明脂肪族 TPU 薄膜，為兼容的擋風玻璃外側加上一層代為承受損傷的保護層，有助減少路面碎屑及水撥砂粒造成的崩點、凹坑及刮痕。

表面效果	光學透明
適用部位	兼容的擋風玻璃外側
標稱厚度	7.5 mil / 190.5 µm
卷材規格	1.52 m × 15 m ・ 22.8 m^2
保養	1 年

主要優點

光學清晰度*

供應商參考資料：可見光透射率 91%、霧度 0.15%，提供清晰視野。

吸收衝擊的 TPU*

抗拉強度 28 MPa、伸長率 380%，有助吸收碎屑撞擊。

疏水面層*

納米疏水防污表面，有助水分凝聚成珠並滑落。

技術參考*

可見光透射率 / 霧度*	91% / 0.15%
抗拉強度 / 伸長率*	28 MPa / 380%
光澤度*	155+

*供應商就所述結構提供的參考數值；並非每個批次或每輛車均經獨立認證。

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。

CYBRIX
IRONMIX Color Library

CB-CARDS

IRONMIX 色彩庫是一套完整的三本實體色卡冊，涵蓋全部 388 款 IRONMIX 顏色。施工人員及客戶可在訂購整卷膜材前，於實際光線下評估顏色、閃粉及表面效果。

表面效果	-
適用部位	選色輔助工具（按套發售）

主要優點

選擇

與客戶在實際光線下檢視顏色、閃粉及表面效果。

確認

報價前記錄準確色號及所屬 M 級別。

訂購

按已確認的色號及 M 級別，於網上訂購整卷 IRONMIX 膜材。

技術參考*

套裝內容	三本實體色卡冊
顏色選擇	388
膜材選擇	M1 / M2 / M3 / M4 表面效果級別
膜材訂購	整卷裝，另行發售
折扣資格	不計入膜材最低訂購量，亦不適用於折扣

產品資料譯本，並非安全資料表或已批准的法律文件。
車輛圖片僅供示意，並不暗示與任何車輛製造商有關聯。